

Der Einbau von Einbauleuchten während der Maurerarbeiten ist oft sowohl in planerischer als auch in praktischer Hinsicht problematisch. Aus diesem Grund hat WE-EF zwei Systeme entwickelt, die es ermöglichen, nach Beendigung der Maurerarbeiten, im Rahmen der Elektroinstallation, WE-EF Einbauleuchten schnell und somit kostensparend zu installieren.

Typ I: Der Abdeckrahmen der Leuchte wird so am Einbautopf befestigt, dass er auf dem Mauerwerk aufsitzt. Material: Polyethylen (MDPE), Rahmen aus korrosionsbeständigem Aluminiumguss.

Typ II: Der Abdeckrahmen der Leuchte wird so am Einbautopf befestigt, dass er bündig mit dem Mauerwerk abschließt. Material: Polyethylen (MDPE), Rahmen aus korrosionsbeständigem Aluminiumguss.

Bitte beachten Sie, dass die gewählte Farbe mit der Farbe der später einzusetzenden Leuchte übereinstimmt.

| Beschreibung        | Artikelnummer | C1  | D1    | C   |
|---------------------|---------------|-----|-------|-----|
| Einbautopf BTR25-II | 195-0193      | 150 | ø 268 | 150 |

