




**Beschreibung**

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. Sicherheitsglas. CCG® Silikondichtung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Variante mit 2200 K bis max. 1050 mA erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Montage als Up- und Downlight.

Spezifikationen**Materialbeschreibung**

Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss
Abdeckung	Sicherheitsglas
Farben	 RAL9004 Signalschwarz  RAL9006 Weißaluminium  RAL9007 Graualuminium  RAL7016 Anthrazitgrau  RAL9016 Verkehrsweiß
Dichtung	CCG® Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK08
Korrosionsbeständigkeit	5CE

Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Standard. Variante mit DALI erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.
Leistungsfaktor	> 0,9
Überspannungsschutz	1/2 kV

Weitere Informationen

Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h
-------------	------------------------

RLS420 LED

Wandaufbauleuchten

Auswahl

Lichtverteilung



asymmetrisch vorwärts, breitstrahlend [R45]



symmetrisch mediumstrahlend [M]



symmetrisch engstrahlend [E]

Farbtemperaturen



3000 K



4000 K



2700 K

Nominal Watt

0 W

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes- sungslicht- strom	Bemes- sungsleis- tung	CRI	Gewicht (kg)
asymmetrisch vorwärts, breitstrahlend [R45] 	131-9610	LED-6/12W / 700 mA - 2700 K	1020.8	14.5 W	80	2.60
	131-9611	LED-6/18W / 1050 mA - 2700 K	1468.6	21 W	80	2.60
	131-9612	LED-6/26W / 1400 mA - 2700 K	1862.6	29 W	80	2.60
	131-9980	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K	1096.4	14.5 W	80	2.60
	131-9981	LED-6/12W / 700 mA - 4000 K	1172	14.5 W	80	2.60
	131-9982	LED-6/18W / 1050 mA - 3000 K	1540.2	21 W	80	2.60
	131-9983	LED-6/18W / 1050 mA - 4000 K	1611.9	21 W	80	2.60
	131-9984	LED-6/26W / 1400 mA - 3000 K	1970.1	29 W	80	2.60
	131-9985	LED-6/26W / 1400 mA - 4000 K	2059.6	29 W	80	2.60
symmetrisch engstrahlend [E] 	131-9616	LED-6/12W / 700 mA - 2700 K	1223.2	14.5 W	80	2.60
	131-9617	LED-6/18W / 1050 mA - 2700 K	1972.3	21 W	80	2.60
	131-9618	LED-6/26W / 1400 mA - 2700 K	2501.5	29 W	80	2.60
	131-9992	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K	1313.8	14.5 W	80	2.60
	131-9993	LED-6/12W / 700 mA - 4000 K	1404.4	14.5 W	80	2.60
	131-9994	LED-6/18W / 1050 mA - 3000 K	2068.5	21 W	80	2.60
	131-9995	LED-6/18W / 1050 mA - 4000 K	2164.7	21 W	80	2.60
	131-9996	LED-6/26W / 1400 mA - 3000 K	2645.8	29 W	80	2.60
	131-9997	LED-6/26W / 1400 mA - 4000 K	2766.1	29 W	80	2.60
symmetrisch mediumstrahlend [M] 	131-9613	LED-6/12W / 700 mA - 2700 K	1300.7	14.5 W	80	2.60
	131-9614	LED-6/18W / 1050 mA - 2700 K	1944.8	21 W	80	2.60
	131-9615	LED-6/26W / 1400 mA - 2700 K	2466.6	29 W	80	2.60
	131-9986	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K	1397.1	14.5 W	80	2.60
	131-9987	LED-6/12W / 700 mA - 4000 K	1493.4	14.5 W	80	2.60
	131-9988	LED-6/18W / 1050 mA - 3000 K	2039.7	21 W	80	2.60
	131-9989	LED-6/18W / 1050 mA - 4000 K	2134.6	21 W	80	2.60
	131-9990	LED-6/26W / 1400 mA - 3000 K	2608.9	29 W	80	2.60
	131-9991	LED-6/26W / 1400 mA - 4000 K	2727.5	29 W	80	2.60

RLS420 LED

Wandaufbauleuchten


Optisches Zubehör

Colour correction filter

Beschreibung	Artikelnummer
IF-3000K > 2400K	131-9707

Wabenblende

Beschreibung	Artikelnummer
IW-RLS420	131-9706



Steuerung**DALI interface**

Beschreibung	Artikelnummer	Weitere Informationen	C
DALI interface	430-0013	DALI Variante. Die Leuchte ist mit einem Dali-Treiber DT6 (Dali 2.0) ausgestattet.	90

Dali 2.0

- Anwendungssteuerungen und Eingabegeräte definiert
- Single-Master und Multi-Master erlaubt
- Ereignisprioritäten definiert
- Getrennte Adressierung und Gruppierung von Betriebsgeräten

Hinweis: Das Mischen von Dali 1 und Dali 2.0 Treibern kann zu Problemen führen, da sich die Adressierung und der Befehlsumfang verändert hat!