

Description

IP67*, Classe I. Classe II sur demande. IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Joint silicone. Verre de sécurité. Il est possible de rouler sur les encastrés de sol de la série ETV100 à faible vitesse, avec un poids maximum de 5000 kg par roue. Câble d'alimentation de 0.5m monté, scellé et résiné en usine. (Dé)montage du châssis sans outils. Pour l'installation, nous recommandons l'utilisation d'un pot d'encastrement. A commander séparément.

Le luminaire n'est pas adapté à un fonctionnement permanent sous l'eau et doit être éteint en cas d'inondation.

* Testé en plus selon IP66, IP67, IP68 0,1 bar 3h, jusqu'à 1 m de profondeur selon DIN EN 60598 et IP69K/80° selon DIN EN 60529.



Spécifications

Description du matériel

Corps en fonte d'aluminium

Lentille Verre de sécurité

Couleurs

Joint Joint silicone

Visserie PCS Inox avec recovrement polymère

^{*}IP66, IP67, IP68 0,1 bar 3h (jusqu'à 1m), IP69/80°

IK IK08

Description électrique

Driver Driver électronique séparé thermiquement

Informations complémentaires

Durée de vie Ta=25° L90B10 > 90000h

Classe d'efficacité D

énergétique



Options

Distribution de la lumière Température de couleur Données en sortie de luminaire

diffused distribution 3000 K
red
green
blue

0 W

ETV149 LED



Encastrés de sol

Configurations


Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)		
diffused distribution	186-0360	LED-64/6W/W - 3000 K	263.7	8.5 W	80	7.30		
	186-0363	LED-64/4W/R	131.8	7 W	20	7.30		
+	186-0366	LED-64/6W/G	263.7	8.5 W	20	7.30		
4	186-0369	LED-64/6W/B	35.2	8.5 W	20	7.30		
	186-0452	LED-64/6W/W - 2700 K	263.7	8.5 W	80	7.30		



Accessoires Électriques

Boite de dérivation étanche

Description	Référence	C1	M1	M2
Boite de dérivation étanche	185-1624	146	Ø 10	Ø 12 - 19
démontable à gel à mémoire S.JB				





Accessoires d'installation

Pots d'encastrement, Type I

Description	Référence	Α	C1	D1	D2	Poids (kg)
BEV140-I-1/1227 (1 luminaire)	186-0314	1275	160	55	120	6.10




BEV140-I-2/1227 (2 luminaires) 186-0315 2504 160 55 120 11.70





Description	Référence	А	C1	D1	D2	Poids (kg)
BEV140-I-3/1227 (3 luminaires)	186-0316	3733	160	55	120	17.40



BEV140-I-4/1227 (4 luminaires) 186-0317 4962 160 55 120 23

