

Description

IP66. Classe I ou Classe II. IK09. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG_R_ (compression contrôlée). Vasque autonettoyante sablée en PMMA. Lentille diffusante 360° LED.

Lanterne livrée pré-câblée pour un branchement facile en pied de mât.

Hauteur de mât recommandée selon la puissance: 3 à 6m. Luminaire livré en standard avec alimentation DALI. ULR = 0%. Code de flux CIE n°3. Ce luminaire respecte l'Arrêté TREP 1831126A.

Lanternes

Spécifications

Description du matériel

Corps en fonte d'aluminium

Lentille PMMA

Couleurs Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents

Joint silicone CCG®

Visserie PCS Inox avec recovrement polymère

IP IP66
IK IK09
Protection contre la 5CE

corrosion

Surface exposée au

vent

0.130 m²

Description électrique

Driver électronique

Power factor > 0.9

Informations complémentaires

Durée de vie Ta=25° L70B50 > 50000h

C-D

Classe d'efficacité

énergétique



Lanternes


Options Types photométries



[C50] Circulaire symétrique



Température de couleur Données en sortie de luminaire 24 W





Configurations

| Types photométries | Code produit | Type de Lampes | Rated Rated input | | IRC | Poids (kg) |
|----------------------------------|--------------|------------------------------|-------------------|------|-----|------------|
| [C50] Circulaire symétrique | 115-1646 | LED-FT-12W / 350 mA - 2700 K | 1456.5 | 14 W | 80 | 7.70 |
| | 115-1647 | LED-FT-12W / 350 mA - 3000 K | 1555.1 | 14 W | 80 | 7.70 |
| | 115-1648 | LED-FT-12W / 350 mA - 4000 K | 1638.5 | 14 W | 80 | 7.70 |
| | 115-1652 | LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K | 3072.2 | 27 W | 80 | 7.70 |
| | 115-1653 | LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K | 3201.2 | 27 W | 80 | 7.70 |
| | 115-1654 | LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K | 3337.7 | 27 W | 80 | 7.70 |
| [R50] Photométrie bi-asymétrique | 115-1879 | LED-FT-12W / 350 mA - 3000 K | 1567.4 | 14 W | 80 | 7.70 |
| | 115-1880 | LED-FT-12W / 350 mA - 4000 K | 1651.5 | 14 W | 80 | 7.70 |
| | 115-1881 | LED-FT-12W / 350 mA - 2700 K | 1468 | 14 W | 80 | 7.70 |
| | 115-1882 | LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K | 3226.6 | 27 W | 80 | 7.70 |
| | 115-1883 | LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K | 3364.2 | 27 W | 80 | 7.70 |
| | 115-1884 | LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K | 3096.6 | 27 W | 80 | 7.70 |




Lanternes

Accessoires Optiques

Light shield

| Description | Code produit | H1 |
|-------------|--------------|-----|
| LS180-[C60] | 159-0321 | 120 |








Accessoires d'installation

Crosses murales et Crosses pour mât RZ

| Description | Code produit | C1 | D1 | D2 | D × L1 | M1 | Poids (kg) |
|-----------------------|--------------|-----|-----|-----|---------|----|------------|
| RZO-400 crosse murale | 115-1324 | 277 | 231 | 195 | 76 x 80 | 12 | 3.50 |



RZ2-400 crosse double 115-1323 258 76 x 100 4.90

