ZAT460-FT LED

Mastleuchten



Beschreibung

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. Eingebaute LED Platine, austauschbar. CAD optimierte indirekte Optik zur Lichtlenkung und Entblendung.

Spezifikationen

Materialbeschreibung

Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss
Abdeckung	PMMA
Farben	RAL9004 Signalschwarz RAL9006 Weißaluminium RAL9007 Graualuminium RAL7016 Anthrazitgrau RAL9016 Verkehrsweiß
Dichtung	CCG® Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK08
Korrosionsbeständigkeit	5CE
Windangriffsfläche	0.190 m^2

Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Eingebaute elektronische Betriebsgeräte
Leistungsfaktor	> 0.9
Überspannungsschutz	6/6 kV (optional SP10)

Weitere Informationen

Lebensdauer	Ta=25° L70B50 > 50000h
Energieeffizienzklasse	C-D (Lichtquelle)

Auswahl

Lichtverteilung	Farbtemperaturen	Nominal Watt
symmetrisch, entblendet [C50]	2700 K	24 W
symmetrisch [C60]	3000 K	
rechteckig [R50]	4000 K	

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes-sungslicht-strom	Bemes-sungsleis-tung	CRI	Gewicht (kg)
rechteckig [R50] 	115-1891	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K	3231.5	27 W	80	9.70
	115-1892	LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K	3369.4	27 W	80	9.70
	115-1893	LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K	3101.3	27 W	80	9.70
	115-1894	LED-FT-37W / 700 mA - 3000 K	4847.3	42 W	80	9.70
	115-1895	LED-FT-37W / 700 mA - 4000 K	5126.8	42 W	80	9.70
	115-1896	LED-FT-37W / 700 mA - 2700 K	4705.6	42 W	80	9.70
symmetrisch [C60] 	115-1736	LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K	2780.3	27 W	80	9.70
	115-1737	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K	2897	27 W	80	9.70
	115-1738	LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K	3020.6	27 W	80	9.70
	115-1739	LED-FT-37W / 700 mA - 2700 K	4218.5	42 W	80	9.70
	115-1740	LED-FT-37W / 700 mA - 3000 K	4345.5	42 W	80	9.70
	115-1741	LED-FT-37W / 700 mA - 4000 K	4596.1	42 W	80	9.70
symmetrisch, entblendet [C50] 	115-1730	LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K	3089.2	27 W	80	9.70
	115-1731	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K	3218.9	27 W	80	9.70
	115-1732	LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K	3356.2	27 W	80	9.70
	115-1733	LED-FT-37W / 700 mA - 2700 K	4687.2	42 W	80	9.70
	115-1734	LED-FT-37W / 700 mA - 3000 K	4828.3	42 W	80	9.70
	115-1735	LED-FT-37W / 700 mA - 4000 K	5106.7	42 W	80	9.70

Optisches Zubehör

Blendschutz

Beschreibung	Artikelnummer	H1
LS180-[C60]	159-0321	120



Montagezubehör

Wand- und Mastausleger RZ

Beschreibung	Artikelnummer	C1	D1	D2	D × L1	M1	Gewicht (kg)
RZ0-400 Wandausleger, einfach	115-1324	277	231	195	76 x 80	12	3.50



RZ2-400 Mastausleger, zweifach	115-1323	258		76 x 100	4.90