

#### **Description**

IP66. Classe I ou Classe II. IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG® (compression contrôlée). Vasque autonettoyante sablée en PMMA. Lentille diffusante 360° LED.

Lanterne livrée pré-câblée pour un branchement facile en pied de mât.

Hauteur de mât recommandée selon la puissance: 3 à 6m. Luminaire livré en standard avec alimentation DALI. ULR = 0%. Code de flux CIE n°3. Ce luminaire respecte l'Arrêté TREP 1831126A.

#### Lanternes

## **Spécifications**

## Description du matériel

Corps en fonte d'aluminium

Lentille PMMA

Couleurs Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents

Joint silicone CCG®

Visserie PCS Inox avec recovrement polymère

IP IP66
IK IK08
Protection contre la 5CE

corrosion

Surface exposée au

vent

0.190 m<sup>2</sup>

### Description électrique

Driver électronique

Power factor > 0.9

#### Informations complémentaires

Durée de vie Ta=25° L70B50 > 50000h

Classe d'efficacité C-D

énergétique

#### Lanternes

# **Options Types photométries**




[C50] Circulaire symétrique



[R50] Photométrie biasymétrique

## Température de couleur



## Données en sortie de luminaire

24 W





# **Configurations**

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)	
[C50] Circulaire symétrique	115-1730	LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K	3089.2	27 W	80	9.70	
	115-1731	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K	3218.9	27 W	80	9.70	
	115-1732	LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K	3356.2	27 W	80	9.70	
	115-1733	LED-FT-37W / 700 mA - 2700 K	4687.2	42 W	80	9.70	
	115-1734	LED-FT-37W / 700 mA - 3000 K	4828.3	42 W	80	9.70	
	115-1735	LED-FT-37W / 700 mA - 4000 K	5106.7	42 W	80	9.70	
[R50] Photométrie bi-asymétrique	115-1891	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K	3231.5	27 W	80	9.70	
	115-1892	LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K	3369.4	27 W	80	9.70	
	115-1893	LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K	3101.3	27 W	80	9.70	
	115-1894	LED-FT-37W / 700 mA - 3000 K	4847.3	42 W	80	9.70	
	115-1895	LED-FT-37W / 700 mA - 4000 K	5126.8	42 W	80	9.70	
	115-1896	LED-FT-37W / 700 mA - 2700 K	4705.6	42 W	80	9.70	




#### Lanternes

# **Accessoires Optiques**

## **Light shield**

Description	Code produit	H1
LS180-[C60]	159-0321	120








## **Accessoires d'installation**

## Crosses murales et Crosses pour mât RZ

Description	Code produit	C1	D1	D2	D × L1	M1	Poids (kg)
RZO-400 crosse murale	115-1324	277	231	195	76 x 80	12	3.50



RZ2-400 crosse double 115-1323 258 76 x 100 4.90

