

Beschreibung

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. DALI. Eingebaute LED Platine, austauschbar. CAD optimierte indirekte Optik zur Lichtlenkung und Entblendung.

we-ef

Mastleuchten

Spezifikationen Materialbeschreibung

Gehäuse Korrosionsbeständiger Aluminiumguss

Abdeckung PMMA

Farben

RAL9004 Signalschwarz
RAL9006 Weißaluminium

RAL9007 Graualuminium

RAL7016 Anthrazitgrau RAL9016 Verkehrsweiß

Dichtung CCG® Silikondichtung

Schrauben PCS beschichtete Edelstahlschrauben

Schutzart IP66
Schlagfestigkeit IK08
Korrosionsbeständigkeit 5CE
Windangriffsfläche 0.205 m²

Elektrische Beschreibung

Netz 220-240V / 50-60 Hz

Netzgerät / Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. DALI

Vorschaltgerät

Leistungsfaktor > 0.9

Überspannungsschutz 6/6 kV (optional SP10)

Weitere Informationen

Lebensdauer Ta=25° L70B50 > 50000h

Energieeffizienzklasse C-D (Lichtquelle)



Mastleuchten

Auswahl Lichtverteilung



symmetrisch, entblendet [C50]



symmetrisch [C60]



rechteckig [R50]

Farbtemperaturen Nominal Watt



3000 K



24 W





Konfigurationen

Lichtverteilung	tverteilung Artikelnummer Lichtquelle		Bemes- sungslicht- strom	Bemes- sungsleis- tung	CRI	Gewicht (kg)	
rechteckig [R50] +	115-1897	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K	3335	27 W	80	9.90	
	115-1898	LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K	3477.3	27 W	80	9.90	
	115-1899	LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K	3200.7	27 W	80	9.90	
	115-1900	LED-FT-37W / 700 mA - 3000 K	5002.5	42 W	80	9.90	
	115-1901	LED-FT-37W / 700 mA - 4000 K	5291	42 W	80	9.90	
	115-1902	LED-FT-37W / 700 mA - 2700 K	4856.3	42 W	80	9.90	
symmetrisch [C60] +	115-1760	LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K	3033.6	27 W	80	9.90	
	115-1761	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K	3160.9	27 W	80	9.90	
	115-1762	LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K	3295.7	27 W	80	9.90	
	115-1763	LED-FT-37W / 700 mA - 2700 K	4602.8	42 W	80	9.90	
	115-1764	LED-FT-37W / 700 mA - 3000 K	4741.3	42 W	80	9.90	
	115-1765	LED-FT-37W / 700 mA - 4000 K	5014.7	42 W	80	9.90	
symmetrisch, entblendet [C50]	115-1754	LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K	3312.3	27 W	80	9.90	
	115-1755	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K	3451.4	27 W	80	9.90	
	115-1756	LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K	3598.6	27 W	80	9.90	
	115-1757	LED-FT-37W / 700 mA - 2700 K	5025.8	42 W	80	9.90	
	115-1758	LED-FT-37W / 700 mA - 3000 K	5177.1	42 W	80	9.90	
	115-1759	LED-FT-37W / 700 mA - 4000 K	5475.6	42 W	80	9.90	




Mastleuchten

Optisches Zubehör

Blendschutz

Beschreibung	Artikelnummer	H1	
LS180-[C60]	159-0321	120	








Montagezubehör

Wand- und Mastausleger RZ

Beschreibung	Artikelnummer	C1	D1	D2	D × L1	M1	Gewicht (kg)
RZO-400 Wandausleger, einfach	115-1324	277	231	195	76 x 80	12	3.50



RZ2-400 Mastausleger, zweifach 115-1323 258 76 x 100 4.90

