
Projecteurs





Description

Projecteur LED à découpe (couteaux). Projection de forme ronde précise.

IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Circuit LED installé en usine. (Dé)montage facile sans dérégler le train optique. Une entrée de câble (seconde entrée en option, sur demande). Driver électronique séparé thermiquement, protection surtension 6/6kV intégrée.

Lentilles

17-28° - Lentilles Simple; 19-41° - Lentilles Simple/ Double Convexe; 37-51° - Deux Lentilles Double Convexe



Projecteurs

Spécifications

Description du matériel

Corps Corps en fonte d'aluminium

Lentille Verre de sécurité

Couleurs Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents

Joint silicone CCG® Joint

Visserie PCS Inox avec recovrement polymère

ΙP IP66 IK07 ΙK Protection contre la 5CE

corrosion

Surface exposée au

 $0.06 \, \text{m}^2$

Description électrique

Alimentation 220-240V / 50-60 Hz

électrique

Driver DALI Power factor > 0.9

Informations complémentaires

Durée de vie Ta=25° L70B50 > 50000h Ε

Classe d'efficacité

énergétique



Projecteurs

Options

Types photométries



projecteur gobo découpe [FP] angle d'ouverture min



projecteur gobo découpe [FP] - angle d'ouverture max

Température de couleur

Données en sortie de luminaire

0 W

2200-6000K



Projecteurs


Configurations


Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated Rated input lumens power		IRC	Poids (kg)	
projecteur gobo découpe [FP] - angle d'ouverture max	139-2332_max	LED-FT-18W / 2200 - 6000 K	686.9	27 W	80	8.20	
projecteur gobo découpe [FP] - angle d'ouverture min	139-2332_min	LED-FT-18W / 2200 - 6000 K	441	27 W	80	8.20	

Accessoires d'installation

Collier pour mâts PC

Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC1 76-89/60 collier simple (Ø	139-2702	76-89	1.00
76-89)			






PC2 76-89/60 collier double pour tube (Ø 76-89)

139-2703

76-89


9 1.00





Projecteurs

Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC1 82-109/60 collier simple (Ø	139-2704	82-109	1.10
82-109)			




D1

PC2 82-109/60 collier double pour tube (Ø 82-109)

139-2705

82-109


1.10






Projecteurs

Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC1 102-114/60 collier simple (Ø	139-2706	102-114	1.20
102-114)			







PC2 102-114/60 collier double pour tube (Ø 102-114)

139-2707

102-114 1.20









Projecteurs

Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC1 114-133/60 collier simple (Ø 144-133)	139-2708	114-133	1.40





PC2 114-133/60 collier double pour tube (Ø 114-133)

139-2709

114-133 1.40

