


Projecteurs**Description**

IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Lentilles LED en PMMA. Deux entrés de câble.

La gestion thermique avancée protège les LED tout en optimisant l'efficacité lumineuse. Optique optimisée par CAO pour une illumination supérieure et un contrôle de l'éblouissement.

La rotule permet une rotation de 340°, orientation vers l'avant de 73° et vers l'arrière de 90°.

Les accessoires optiques sont installés en usine. A spécifier lors de la demande de devis.

Projecteurs**Spécifications****Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Safety glass lens
Couleurs	 RAL9004 Noir de sécurité  RAL9007 Aluminium gris  RAL7016 Gris anthracite  RAL9016 Blanc signalisation
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.05 m ²

Description électrique

Driver	Driver électronique
--------	---------------------

Informations complémentaires

DURÉE DE VIE Ta=25° L90B10 > 90000h

Classe d'efficacité énergétique D-E

Projecteurs**Options****Distribution de la lumière**







	faisceau symétrique, extensif [B]
	faisceau symétrique, médium [M]
	faisceau symétrique, intensif [E]
	faisceau symétrique, ultra intensif [EE]
	faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES]
	faisceau ovalisante, ultra intensif [EE]
	faisceau symétrique ovalisante, ultra intensif, 'cut-off'
	wallwash

Température de couleur**Données en sortie de luminaire**

0 W

Projecteurs

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
faisceau ovalisante, ultra intensif [EE] 	145-7210+145-7229	LED-1/4W / 350 mA - 2700 K	384.7	5 W	80	2.30
	145-7211+145-7229	LED-1/4W / 350 mA - 3000 K	384.7	5 W	80	2.30
	145-7212+145-7229	LED-1/4W / 350 mA - 4000 K	416.1	5 W	80	2.30
faisceau symétrique ovalisante, ultra intensif, 'cut-off' 	145-7213+145-7229	LED-1/4W / 350 mA - 2700 K	343.5	5 W	80	2.30
	145-7214+145-7229	LED-1/4W / 350 mA - 3000 K	343.5	5 W	80	2.30
	145-7215+145-7229	LED-1/4W / 350 mA - 4000 K	369.9	5 W	80	2.30
faisceau symétrique, extensif [B] 	145-7204	LED-1/4W / 350 mA - 2700 K	379.1	5 W	80	2.30
	145-7205	LED-1/4W / 350 mA - 3000 K	379.1	5 W	80	2.30
	145-7206	LED-1/4W / 350 mA - 4000 K	410.1	5 W	80	2.30
faisceau symétrique, intensif [E] 	145-7246	LED-1/4W / 350 mA - 2700 K	415.2	5 W	80	2.30
	145-7247	LED-1/4W / 350 mA - 3000 K	415.2	5 W	80	2.30
	145-7248	LED-1/4W / 350 mA - 4000 K	449.1	5 W	80	2.30
faisceau symétrique, médium [M] 	145-7207	LED-1/4W / 350 mA - 2700 K	398.4	5 W	80	2.30
	145-7208	LED-1/4W / 350 mA - 3000 K	398.4	5 W	80	2.30
	145-7209	LED-1/4W / 350 mA - 4000 K	431	5 W	80	2.30
faisceau symétrique, ultra intensif [EE] 	145-7210	LED-1/4W / 350 mA - 2700 K	415.5	5 W	80	2.30
	145-7211	LED-1/4W / 350 mA - 3000 K	415.5	5 W	80	2.30
	145-7212	LED-1/4W / 350 mA - 4000 K	449.5	5 W	80	2.30
faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES] 	145-7213	LED-1/4W / 350 mA - 2700 K	382.2	5 W	80	2.30
	145-7214	LED-1/4W / 350 mA - 3000 K	382.2	5 W	80	2.30
	145-7215	LED-1/4W / 350 mA - 4000 K	411.6	5 W	80	2.30


Projecteurs

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
wallwash	145-7207+145-7230	LED-1/4W / 350 mA - 2700 K	331.7	5 W	80	2.30
	145-7208+145-7230	LED-1/4W / 350 mA - 3000 K	331.7	5 W	80	2.30
	145-7209+145-7230	LED-1/4W / 350 mA - 4000 K	358.8	5 W	80	2.30



Projecteurs**Accessoires Optiques****Lentille ovalisante**


Description	Référence	C1
Lentille ovalisante IO-180	145-7229	42.5



C1

Lentille ovalisante "lèche mur"


Description	Référence	C1
IO-20-WW-FLC301-LED	145-7230	42.5




C1

Projecteurs**Grille nid d'abeille**

Description	Référence	C1
Grille nid d'abeille IW	145-7231	42.5

**Visière**

Description	Référence	A	C1
Visière ES	145-7232	20.5	58



Projecteurs**Canon anti-éblouissement**

Description	Référence	A	C1
Canon anti-éblouissement ET	145-7233	22.5	58

