

#### **Description**

IP66. Classe I. Classe II sur demande. IK10. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. CCG® Joint silicone. Vasque en polycarbonate. Lentille en PMMA. Le parasurtenseur est livré avec un boîtier contre les surtensions. Borne livrée pré-cablée, avec porte de visite.

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Version avec Eco Step Dim® Motion disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Veuillez noter que : Pour les calculs d'éclairage, il est nécessaire d'indiquer la hauteur du tube vertical.



## **Spécifications**

### Description du matériel

Corps en fonte d'aluminium

Lentille Polycarbonate

Couleurs RAL9004 Noir de sécurité

RAL9007 Aluminium gris
RAL7016 Gris anthracite

RAL9016 Blanc signalisation

Joint silicone CCG®

Visserie PCS Inox avec recovrement polymère

IP IP66
IK IK10
Protection contre la 5CE

corrosion

Description électrique

Driver Standard - version DALI disponible en option

Power factor > 0.9

Informations complémentaires

Classe d'efficacité C-D énergétique



# **Options**

### Distribution de la lumière




[R65] Bi-asymétrique - parkings et voiries larges



photométrie éclairage routier [S65]

### Température de couleur



## Données en sortie de luminaire

0 W



# **Configurations**


Distribution de la lumière	mière Référence Source lumineuse			Rated input power	IRC	Poids (kg)	
[R65] Bi-asymétrique - parkings et	115-1944	LED-9/9W / 350 mA - 2700 K	1067.2	11 W	80	11.50	
voiries larges	115-1945	LED-9/9W / 350 mA - 3000 K	1140.8	11 W	80	11.50	
	115-1946	LED-9/9W / 350 mA - 4000 K	1251.2	11 W	80	11.50	
	115-1947	LED-9/13W / 500 mA - 2700 K	1472	15.8 W	80	11.50	
	115-1948	LED-9/13W / 500 mA - 3000 K	1582.4	15.8 W	80	11.50	
	115-1949	LED-9/13W / 500 mA - 4000 K	1692.8	15.8 W	80	11.50	
	115-1950	LED-9/18W / 700 mA - 2700 K	1987.2	20 W	80	11.50	
	115-1951	LED-9/18W / 700 mA - 3000 K	2134.4	20 W	80	11.50	
	115-1952	LED-9/18W / 700 mA - 4000 K	2281.6	20 W	80	11.50	
	115-1953	LED-9/27W / 1050 mA - 2700 K	3017.6	29 W	80	11.50	
	115-1954	LED-9/27W / 1050 mA - 3000 K	3164.8	29 W	80	11.50	
	115-1955	LED-9/27W / 1050 mA - 4000 K	3312	29 W	80	11.50	
photométrie éclairage routier [S65]	115-1956	LED-9/9W / 350 mA - 2700 K	974.2	11 W	80	11.50	
	115-1957	LED-9/9W / 350 mA - 3000 K	1041.4	11 W	80	11.50	
	115-1958	LED-9/9W / 350 mA - 4000 K	1142.1	11 W	80	11.50	
	115-1959	LED-9/13W / 500 mA - 2700 K	1343.7	15.8 W	80	11.50	
	115-1960	LED-9/13W / 500 mA - 3000 K	1444.5	15.8 W	80	11.50	
	115-1961	LED-9/13W / 500 mA - 4000 K	1545.3	15.8 W	80	11.50	
	115-1962	LED-9/18W / 700 mA - 2700 K	1814	20 W	80	11.50	
	115-1963	LED-9/18W / 700 mA - 3000 K	1948.4	20 W	80	11.50	
	115-1964	LED-9/18W / 700 mA - 4000 K	2082.7	20 W	80	11.50	
	115-1965	LED-9/27W / 1050 mA - 2700 K	2754.6	29 W	80	11.50	
	115-1966	LED-9/27W / 1050 mA - 3000 K	2889	29 W	80	11.50	
	115-1967	LED-9/27W / 1050 mA - 4000 K	3023.3	29 W	80	11.50	



## **Accessoires d'installation**

#### Base à enterrer

Description	Référence	D1	D2	D3	D4	H1	H2	M1	M2	Poids (kg)
Base à enterrer ESV4	300-0464	220	190	102	108	400	350	8	6	4.30



### CTY150 LED



## Bornes d'éclairage

# **Accessoires Optiques**

# **Light shield**


Description	Référence	Informations complémentaires
LS360-75	430-0024	Lens adapter LS360 to reduce the upper luminous flux. PMMA injection moulded component, clear. Suitable for [R65] [A60] lenses.




## **Control**

## **Eco Step Dim® Motion**

Description	Référence	Informations complémentaires
Eco Step Dim® Motion - Linked-	430-0030	
Primary		



Eco Step Dim® Motion - Linked-Secondary 430-0031





Description	Référence	Informations complémentaires
Eco Step Dim® Motion - Stand-Alone	430-0037	Capteur de mouvement pour bornes d'éclairage
		<ul> <li>- IP66, IK07</li> <li>- boîtier en PC homologué UL</li> <li>- persienne en aluminium avec revêtement en poudre (couleur à définir)</li> <li>- boîtier de mouvement avec capteur Panasonic PIR intégré (détection de l'illumination de la surface) intégré dans le fut (aucune vis visible de l'extérieur)</li> <li>- capteur bien protégé contre le vandalisme, encastré à fleur du fut</li> <li>- portée max.18x8m (X / Y)</li> </ul>
		<ul> <li>électronique avec relais et alimentation de haute qualité à l'intérieur de la borne</li> <li>fabriqué en conformité avec les normes européennes</li> </ul>

