



**Downlights****Description**

IP66, Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité. Deux entrées de câble. Luminaire pilotable en DALI.

Luminaire disponible avec un caisson de hauteur 190mm, 250mm et 300mm.

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

**Downlights****Spécifications****Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	 RAL9004 Noir de sécurité  RAL9007 Aluminium gris  RAL7016 Gris anthracite  RAL9016 Blanc signalisation
Joint	Joint silicone CCG®
Vissérie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

**Description électrique**

Driver	Standard - version DALI disponible en option
Power factor	>0.9

**Informations complémentaires**

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

**Downlights****Options****Distribution de la lumière**

	faisceau symétrique, extensif [B]
	éclairage indirect, médium [M]
	faisceau symétrique, ultra intensif [EE]
	faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES]
	wallwash [A20]






**Température de couleur**

	2700 K
	3000 K
	4000 K

**Données en sortie de luminaire**


0 W

**Downlights****Configurations**


Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
faisceau symétrique, extensif [B]	134-2077 134-2078 134-2079	LED-6/12W / 700 mA - 2700 K LED-6/12W / 700 mA - 3000 K LED-6/12W / 700 mA - 4000 K	1070 1149.2 1228.5	14.5 W 14.5 W 14.5 W	80 80 80	2,00 2,00 2,00
						
faisceau symétrique, ultra intensif [EE]	134-2083 134-2084 134-2085	LED-6/12W / 700 mA - 2700 K LED-6/12W / 700 mA - 3000 K LED-6/12W / 700 mA - 4000 K	1347.7 1447.6 1547.4	14.5 W 14.5 W 14.5 W	80 80 80	2,00 2,00 2,00
						
faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES]	134-2086 134-2087 134-2088	LED-6/12W / 700 mA - 2700 K LED-6/12W / 700 mA - 3000 K LED-6/12W / 700 mA - 4000 K	1424 1529.5 1635	14.5 W 14.5 W 14.5 W	80 80 80	2,00 2,00 2,00
						
wallwash [A20]	134-2080+134-2361 134-2081+134-2361 134-2082+134-2361	LED-6/12W / 700 mA - 2700 K LED-6/12W / 700 mA - 3000 K LED-6/12W / 700 mA - 4000 K	817.3 877.8 938.4	14.5 W 14.5 W 14.5 W	80 80 80	2,00 2,00 2,00
						
éclairage indirect, médium [M]	134-2080 134-2081 134-2082	LED-6/12W / 700 mA - 2700 K LED-6/12W / 700 mA - 3000 K LED-6/12W / 700 mA - 4000 K	1201.1 1290.1 1379	14.5 W 14.5 W 14.5 W	80 80 80	2,00 2,00 2,00
						

**Downlights****Accessoires Optiques****Lentille ovalisante**

Description	Référence
I0-180-DAC110	134-2104


**Grille nid d'abeille**

Description	Référence
IW-DAC110	134-2105



**Downlights****Lentille ovalisante "lèche mur"**

Description	Référence	C1
IO-20-WW-DAC110-LED	134-2361	76



— C1 —

**Downlights****Accessoires d'installation****Adaptateur pour installation**

Description	Référence	A	C1
Adaptateur DA11 pour DAC110/ DAS110-PM	134-2107	31	105

