DAC110 LED

Downlights



Description

IP66, Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité. Deux entrées de câble.
Luminaire pilotable en DALI.

Luminaire disponible avec un caisson de hauteur 190mm, 250mm et 300mm.

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

WE-EF Switzerland AG
Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94
info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	RAL9004 Noir de sécurité RAL9007 Aluminium gris RAL7016 Gris anthracite RAL9016 Blanc signalisation
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recovrement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Driver	Standard - version DALI disponible en option
Power factor	>0.9

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

Options

Distribution de la lumière

faisceau symétrique, extensif [B]

éclairage indirect, médium [M]

faisceau symétrique, ultra intensif [EE]

faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES]

wallwash [A20]

Température de couleur

2700 K

3000 K

4000 K

Données en sortie de luminaire

0 W

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
faisceau symétrique, extensif [B] 	134-2077	LED-6/12W / 700 mA - 2700 K	1070	14.5 W	80	2,00
	134-2078	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K	1149.2	14.5 W	80	2,00
	134-2079	LED-6/12W / 700 mA - 4000 K	1228.5	14.5 W	80	2,00
faisceau symétrique, ultra intensif [EE]	134-2083	LED-6/12W / 700 mA - 2700 K	1347.7	14.5 W	80	2,00
	134-2084	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K	1447.6	14.5 W	80	2,00
	134-2085	LED-6/12W / 700 mA - 4000 K	1547.4	14.5 W	80	2,00
faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES]	134-2086	LED-6/12W / 700 mA - 2700 K	1424	14.5 W	80	2,00
	134-2087	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K	1529.5	14.5 W	80	2,00
	134-2088	LED-6/12W / 700 mA - 4000 K	1635	14.5 W	80	2,00
wallwash [A20]	134-2080+134-2361	LED-6/12W / 700 mA - 2700 K	817.3	14.5 W	80	2,00
	134-2081+134-2361	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K	877.8	14.5 W	80	2,00
	134-2082+134-2361	LED-6/12W / 700 mA - 4000 K	938.4	14.5 W	80	2,00
éclairage indirect, médium [M]	134-2080	LED-6/12W / 700 mA - 2700 K	1201.1	14.5 W	80	2,00
	134-2081	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K	1290.1	14.5 W	80	2,00
	134-2082	LED-6/12W / 700 mA - 4000 K	1379	14.5 W	80	2,00

Accessoires Optiques

Lentille ovalisante

Description	Référence
IO-180-DAC110	134-2104



Grille nid d'abeille

Description	Référence
IW-DAC110	134-2105



Lentille ovalisante "lèche mur"

Description	Référence	C1
IO-20-WW-DAC110-LED	134-2361	76



Accessoires d'installation

Adaptateur pour installation

Description	Référence	A	C1
Adaptateur DA11 pour DAC110/ DAS110-PM	134-2107	31	105