


Downlights**Description**

IP66, Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité. Deux entrées de câble. Luminaire disponible avec un caisson de hauteur 190mm, 250mm et 300mm.

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Downlights**Spécifications****Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	 RAL9004 Noir de sécurité  RAL9007 Aluminium gris  RAL7016 Gris anthracite  RAL9016 Blanc signalisation
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Driver	Standard - version DALI disponible en option
Power factor	>0.9

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

Downlights**Options****Distribution de la lumière**

faisceau symétrique, extensif [B]



éclairage indirect, médium [M]



faisceau symétrique, ultra intensif [EE]



faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES]

Température de couleur

2700 K



3000 K



4000 K

Données en sortie de luminaire

0 W


Downlights

Configurations


Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
faisceau symétrique, extensif [B]	134-2306	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	4242.4	55 W	80	5,50
	134-2307	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	4478.4	55 W	80	5,50
	134-2308	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	4478.4	55 W	80	5,50
faisceau symétrique, ultra intensif [EE]	134-2312	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	4786.7	55 W	80	5,50
	134-2313	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	5052.9	55 W	80	5,50
	134-2314	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	5052.9	55 W	80	5,50
faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES]	134-2315	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	4992.4	55 W	80	5,50
	134-2316	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	5270	55 W	80	5,50
	134-2317	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	5270	55 W	80	5,50
éclairage indirect, médium [M]	134-2309	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	4641.5	55 W	80	5,50
	134-2310	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	4899.6	55 W	80	5,50
	134-2311	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	4899.6	55 W	80	5,50

Downlights**Accessoires Optiques****Lentille ovalisante**

Description	Référence
IO-180-DAC140-LED	134-2064


**Lentille rasante**

Description	Référence
IO-20-WW-DAC140-LED	134-2065



Downlights**Grille nid d'abeille**

Description	Référence
IW-DA_140-LED	134-2066



Downlights**Accessoires d'installation****Adaptateur pour installation**

Description	Référence	A	C1
Adaptateur DA14 pour DAC140/ DAS140-PM	134-2109	31	195

