







Beschreibung

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK07. Korrosionsbeständiges Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. Sicherheitsglas. Zwei Kabeleinführungen zur Durchverdrahtung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Tunable White Technologie. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.

Weitere standardisierte Gehäuselängen, 190 mm und 250 mm als Variante erhältlich.

we-ef

Deckenleuchten

Spezifikationen Materialbeschreibung

Gehäuse Korrosionsbeständiger Aluminiumguss / Strangpressprofil

Abdeckung Sicherheitsglas

Farben RAL9004 Signalschwarz

RAL9006 Weißaluminium
RAL9007 Graualuminium
RAL7016 Anthrazitgrau

RAL9016 Verkehrsweiß

Dichtung CCG® Silikondichtung

Schrauben PCS beschichtete Edelstahlschrauben

Schutzart IP66 Schlagfestigkeit IK07 Korrosionsbeständigkeit 5CE

Elektrische Beschreibung

Netzgerät / DAL

Vorschaltgerät

Weitere Informationen

Lebensdauer Ta=25° L90B10 > 90000h

Energieeffizienzklasse D (Lichtquelle)

DAC140 TW LED



Deckenleuchten

Auswahl Lichtverteilung



symmetrisch breitstrahlend [B]



symmetrisch mediumstrahlend [M]



symmetrisch engstrahlend [E]

Farbtemperaturen Nominal Watt

2200-6000K

0 W

DAC140 TW LED



Deckenleuchten

Konfigurationen

| Lichtverteilung | Artikelnummer | Lichtquelle | Bemes- sungslicht- strom | Bemes- sungsleis- tung | CRI | Gewicht (kg) | |
|---------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----|-----------------|--|
| symmetrisch breitstrahlend [B] | 134-2258 | LED-24/42W / 325 mA - 2200-6000K | 3993.5 | 51 W | 80 | 5,50 | |
| symmetrisch engstrahlend [E] | 134-2260 | LED-24/42W / 325 mA - 2200-6000K | 4406.3 | 51 W | 80 | 5,50 | |
| symmetrisch mediumstrahlend [M] | 134-2259 | LED-24/42W / 325 mA - 2200-6000K | 4237.4 | 51 W | 80 | 5,50 | |



Deckenleuchten

Optisches Zubehör

Streulinse bandförmig

| Beschreibung | Artikelnummer |
|-------------------|---------------|
| IO-180-DAC140-LED | 134-2064 |



Wallwash Linse

| Beschreibung | Artikelnummer | |
|---------------------|---------------|--|
| IO-20-WW-DAC140-LED | 134-2065 | |



DAC140 TW LED



Deckenleuchten

Wabenblende

| Beschreibung | Artikelnummer | |
|---------------|---------------|--|
| IW-DA_140-LED | 134-2066 | |





Deckenleuchten

Montagezubehör

Adapter für seitliche Kabeleinführung

| Beschreibung | Artikelnummer | Α | C1 |
|---------------------------------|---------------|----|-----|
| DA14 Adapter for DAC140/DAS140- | 134-2109 | 31 | 195 |
| PM | | | |

