





Description

IP66, Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité. Deux entrées de câble.

Luminaire disponible avec un caisson de hauteur 190mm, 250mm et 300mm.

Downlights**Spécifications****Description du matériel**

| | |
|--------------------------------|--|
| Corps | Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS |
| Lentille | Verre de sécurité |
| Couleurs |  RAL9004 Noir de sécurité  RAL9007 Aluminium gris  RAL7016 Gris anthracite  RAL9016 Blanc signalisation |
| Joint | Joint silicone CCG® |
| Visserie | PCS Inox avec recouvrement polymère |
| IP | IP66 |
| IK | IK07 |
| Protection contre la corrosion | 5CE |

Description électrique

| | |
|--------|------|
| Driver | DALI |
|--------|------|

Informations complémentaires

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Durée de vie | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Classe d'efficacité énergétique | D |

Downlights

Options

Distribution de la lumière



faisceau symétrique, extensif [B]



éclairage indirect, médium [M]



faisceau symétrique, intensif [E]




Température de couleur

2700-6000K

Données en sortie de luminaire

0 W


Configurations

| Distribution de la lumière | Référence | Source lumineuse | Rated lumens | Rated input power | IRC | Poids (kg) |
|---|-----------|----------------------------------|--------------|-------------------|-----|------------|
| faisceau symétrique, extensif [B]  | 134-2258 | LED-24/42W / 325 mA - 2700-6000K | 3993.5 | 51 W | 80 | 5,50 |
| faisceau symétrique, intensif [E]  | 134-2260 | LED-24/42W / 325 mA - 2700-6000K | 4406.3 | 51 W | 80 | 5,50 |
| éclairage indirect, médium [M]  | 134-2259 | LED-24/42W / 325 mA - 2700-6000K | 4237.4 | 51 W | 80 | 5,50 |

Accessoires Optiques


Lentille ovalisante

| Description | Référence |
|-------------------|-----------|
| IO-180-DAC140-LED | 134-2064 |



Lentille rasante

| Description | Référence |
|---------------------|-----------|
| IO-20-WW-DAC140-LED | 134-2065 |



Grille nid d'abeille

WE-EF Switzerland AG


Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024

Downlights

| Description | Référence |
|---------------|-----------|
| IW-DA_140-LED | 134-2066 |




C1

Accessoires d'installation

Adaptateur pour installation

| Description | Référence | A | C1 |
|---|-----------|----|-----|
| Adaptateur DA14 pour DAC140/ DAS140-PM | 134-2109 | 31 | 195 |



DAC140 TW LED

Downlights

WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern

Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com

https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.

Généré le 23/10/2024