
### **Downlights**





#### **Description**

IP66, Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité. Deux entrées de câble.

Luminaire disponible avec un caisson de hauteur 190mm, 250mm et 300mm.

Convient pour les photométries [M], [EE], [EES]. Ne peut se monter avec la photométrie [B]. Accessoire interne monté en usine.



### **Downlights**

# **Spécifications**

### Description du matériel

Corps Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS

Lentille Verre de sécurité

Couleurs Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents

Joint silicone CCG®

Visserie PCS Inox avec recovrement polymère

IP IP66
IK IK07
Protection contre la 5CE

corrosion

Description électrique

Driver DALI

Informations complémentaires

Classe d'efficacité C-D énergétique



### **Downlights**

# **Options Types photométries**



faisceau symétrique, médium [M]



faisceau symétrique, extensif [B]



faisceau symétrique, intensif [E]

# Température de couleur Don

2200-6000K

Données en sortie de luminaire

0 W



## **Downlights**

# **Configurations**

| Types photométries                | Code produit | Type de Lampes                   | Rated<br>lumens | Rated input<br>power | IRC | Poids (kg) |
|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------|----------------------|-----|------------|
| faisceau symétrique, extensif [B] | 134-2318     | LED-24/42W / 325 mA - 2200-6000K | 4340.7          | 51 W                 | 80  | 5,50       |
| faisceau symétrique, intensif [E] | 134-2320     | LED-24/42W / 325 mA - 2200-6000K | 4789.4          | 51 W                 | 80  | 5,50       |
| faisceau symétrique, médium [M]   | 134-2319     | LED-24/42W / 325 mA - 2200-6000K | 4605.8          | 51 W                 | 80  | 5,50       |



### **Downlights**

# **Accessoires Optiques**

### Lentille ovalisante

| Description       | Code produit |
|-------------------|--------------|
| IO-180-DAC140-LED | 134-2064     |



### Lentille rasante

| Description         | Code produit |  |
|---------------------|--------------|--|
| IO-20-WW-DAC140-LED | 134-2065     |  |





## **Downlights**

### Grille nid d'abeille

| Description   | Code produit |  |
|---------------|--------------|--|
| IW-DA_140-LED | 134-2066     |  |



### **Downlights**

# **Accessoires d'installation**

# Adaptateur pour installation

| Description                  | Code produit | Α   | C1       |
|------------------------------|--------------|-----|----------|
| ciiption                     | couc produit | , · | <u> </u> |
| Adaptateur DA14 pour DAC140/ | 134-2109     | 31  | 195      |
| DAS140-PM                    |              |     |          |

