

### Description

IP66, Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité. Deux entrées de câble.





Luminaire disponible avec un caisson de hauteur 190mm, 250mm et 300mm.

## Downlights

### Spécifications

#### Description du matériel

---

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	 RAL9004 Noir de sécurité  RAL9007 Aluminium gris  RAL7016 Gris anthracite  RAL9016 Blanc signalisation
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

---

#### Description électrique

---

Driver	DALI
--------	------

---

#### Informations complémentaires

---

Classe d'efficacité énergétique	C-D
---------------------------------	-----

---

## Downlights

### Options

#### Distribution de la lumière



éclairage indirect, médium [M]



faisceau symétrique, extensif [B]



faisceau symétrique, intensif [E]

#### Température de couleur




2700-6000K

#### Données en sortie de luminaire

0 W

## Downlights


### Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
faisceau symétrique, extensif [B] 	134-2318	LED-24/42W / 325 mA - 2700-6000K	4340.7	51 W	80	5,50
faisceau symétrique, intensif [E] 	134-2320	LED-24/42W / 325 mA - 2700-6000K	4789.4	51 W	80	5,50
éclairage indirect, médium [M] 	134-2319	LED-24/42W / 325 mA - 2700-6000K	4605.8	51 W	80	5,50

### Accessoires Optiques


#### Grille nid d'abeille

Description	Référence	Informations complémentaires	C1
IW-DAC120-LED	134-2002	Grille nid d'abeille, noir mat Teflon®. Pour les luminaires équipés des photométries [B] [M].	103



IW-DA\_140-LED


134-2066



## Downlights


### Lentille ovalisante

Description	Référence
IO-180-DAC140-LED	134-2064



### Lentille rasante

Description	Référence
IO-20-WW-DAC140-LED	134-2065



### Accessoires d'installation

#### Adaptateur pour installation

Description	Référence	A	C1
Adaptateur DA14 pour DAC140/ DAS140-PM	134-2109	31	195

