

Description

IP66, IK08, IRC70, Classe I ou classe II.

Corps en fonte d'aluminium recyclé, injecté résistant à la corrosion. Protection 5CE en standard. Traitement bord de mer 5CE+PRIMER en option. Peinture poudre polyester.

Système d'ouverture facile type charnière. Visserie imperdable inox avec traitement anti-couple galvanique Delta Seal®.

Vasque IK08 (IK10 en option) conçue pour résister aux UV sans effet jaunissant.

Optique ultra claire.

Module de dissipation intégré, démontable et consigné pour une maintenance facilitée.

Les modules LED (aux formats Zhaga 15 : dimensions et nombre de LED standardisé) sont interchangeables et évolutifs.

Ces modules LED et le dissipateur sont consignés.

Driver électronique intégré protection 10kV et certifié D4i avec connecteur Zhaga Book 18. Connecteur Zhaga Book 18 en option.

Positionnement du connecteur Zhaga Book 18 possible sur le haut et/ou le bas du luminaire. Avec l'option Zhaga tous les flux lumineux sont identiques.

Lanternes Easylight

Eclairage de routes et éclairage urbain. ULR = 0%. Code de flux CIE n°3. Ce luminaire respecte l'Arrêté TREP 1831126A.

Températures de couleurs : 2200K, 2700K, 3000K en IRC70.

Optique à déterminer à la commande : [A61], [P66], [R61], [S71], [S66], option coupe-flux sauf pour l'optique P66].

Orientation des optiques simple ou combiné ou inversée, sens du flux lumineux à déterminer (faisceau vers l'avant ou vers l'arrière).

Éclairage intelligent disponible en option grâce à Easy Motion.

Détection de présence technologie PIR où les lanternes fonctionnent indépendamment.

Cette solution est un bon compromis pour adapter la lumière à vos besoins à moindre coût. Nous consulter.

GARANTIE

Garantie 5 ans : sur module LED et driver (voir les conditions WE-EF).

Garantie 5+2ans : valable en France si le système «AstroDim» est programmé sur nos lanternes en usine avec un abaissement du courant à 40% de la valeur nominale pendant au moins la moitié du temps de fonctionnement. (voir les conditions WE-EF).

Lanternes Easylight**Specifications****Material description**

Body	Aluminium injecté sous pression
Lens	IRC80 (IRC65 en 2200K). Optique ultra claire en silicone résistant aux UV, pas d'effet jaunissant.
Colours	
Fasteners	Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®.
Ingress protection	IP66
Impact resistance	IK08 (IK10 optional)
Corrosion resistance	Traitement anticorrosion avant peinture poudre polyester
Windage	0,07 m ²

Electrical description

Power supply	Pilotage à déterminer à la commande : CLO (constant light output), AstroDIM, MainsDIM, StepDIM.
Driver / Ballast	DALI
Power factor	> 0.9
Surge protection	10 kV






Additional information

Lifetime	Ta=30°L90 B10 > 100 000 heures
----------	--------------------------------





Lanternes Easylight

Options

Light distribution

	asymmetric, side throw [S66]
	asymmetric, side throw [S71]
	asymmetric, forward throw [A61]
	pedestrian/bicycle lane [P66]
	rectangular, side throw [R61]

Colour temperature



	2200K
	2700 K
	2700K
	3000K

Nominal Watt



- 54 W
- 63 W
- 73 W
- 84 W
- 96 W
- 48 W
- 55 W
- 64 W
- 83 W
- 93 W
- 42 W
- 49 W
- 56 W
- 72 W
- 81 W

Lanternes Easylight

Configurations

Light distribution	Part ID	Light source	Rated lumens	Rated input power	CRI	Weight (kg)
asymmetric, forward throw [A61] 	8111-2207-2010	LED-FFE-54W / 7000lm-2200K	6405	56 W	70	6
	8111-2208-2010	LED-FFE-63W / 8000lm-2200K	7320	66 W	70	6
	8111-2209-2010	LED-FFE-73W / 9000lm-2200K	8235	77 W	70	6
	8111-2210-2010	LED-FFE-84W / 10000lm-2200K	9150	89 W	70	6
	8111-2211-2010	LED-FFE-96W / 11000lm-2200K	10065	101 W	70	6
	8111-2707-2010	LED-FFE-48W / 7000lm-2700K	6405	52 W	70	6
	8111-2708-2010	LED-FFE-55W / 8000lm-2700K	7320	58 W	70	6
	8111-2709-2010	LED-FFE-64W / 9000lm-2700K	8235	67 W	70	6
	8111-2710-2010	LED-FFE-73W / 10000lm-2700K	9150	77 W	70	6
	8111-2711-2010	LED-FFE-83W / 11000lm-2700K	10065	87 W	70	6
	8111-2712-2010	LED-FFE-93W / 12000lm-2700K	10980	98 W	70	6
	8111-3007-2010	LED-FFE-42W / 7000lm-3000K	6405	46 W	70	6
	8111-3008-2010	LED-FFE-49W / 8000lm-3000K	7320	52 W	70	6
	8111-3009-2010	LED-FFE-56W / 9000lm-3000K	8235	60 W	70	6
	8111-3010-2010	LED-FFE-64W / 10000lm-3000K	9150	67 W	70	6
	8111-3011-2010	LED-FFE-72W / 11000lm-3000K	10065	77 W	70	6
8111-3012-2010	LED-FFE-81W / 12000lm-3000K	10980	86 W	70	6	
asymmetric, side throw [S66] 	8111-2207-0010	LED-FFE-54W / 7000lm-2200K	6559	56 W	70	6
	8111-2208-0010	LED-FFE-63W / 8000lm-2200K	7496	66 W	70	6
	8111-2209-0010	LED-FFE-73W / 9000lm-2200K	8433	77 W	70	6
	8111-2210-0010	LED-FFE-84W / 10000lm-2200K	9370	89 W	70	6
	8111-2211-0010	LED-FFE-96W / 11000lm-2200K	10307	101 W	70	6
	8111-2707-0010	LED-FFE-48W / 7000lm-2700K	6559	52 W	70	6
	8111-2708-0010	LED-FFE-55W / 8000lm-2700K	7496	58 W	70	6
	8111-2709-0010	LED-FFE-64W / 9000lm-2700K	8433	67 W	70	6
	8111-2710-0010	LED-FFE-73W / 10000lm-2700K	9370	77 W	70	6
	8111-2710-1010	LED-FFE-73W / 10000lm-2700K	8680	77 W	70	6
	8111-2711-0010	LED-FFE-83W / 11000lm-2700K	10307	87 W	70	6
	8111-2712-0010	LED-FFE-93W / 12000lm-2700K	11244	98 W	70	6
	8111-3007-0010	LED-FFE-42W / 7000lm-3000K	6559	46 W	70	6
	8111-3008-0010	LED-FFE-49W / 8000lm-3000K	7496	52 W	70	6
	8111-3009-0010	LED-FFE-56W / 9000lm-3000K	8433	60 W	70	6
	8111-3009-1010	LED-FFE-56W / 9000lm-3000K	7812	60 W	70	6
8111-3010-0010	LED-FFE-64W / 10000lm-3000K	9370	67 W	70	6	
8111-3011-0010	LED-FFE-72W / 11000lm-3000K	10307	77 W	70	6	

Lanternes Easylight

Light distribution	Part ID	Light source	Rated lumens	Rated input power	CRI	Weight (kg)
asymmetric, side throw [S71] 	8111-3012-0010	LED-FFE-81W / 12000lm-3000K	11244	86 W	70	6
	8111-2207-1010	LED-FFE-54W / 7000lm-2200K	6076	56 W	70	6
	8111-2208-1010	LED-FFE-63W / 8000lm-2200K	6944	66 W	70	6
	8111-2209-1010	LED-FFE-73W / 9000lm-2200K	7812	77 W	70	6
	8111-2210-1010	LED-FFE-84W / 10000lm-2200K	8680	89 W	70	6
	8111-2211-1010	LED-FFE-96W / 11000lm-2200K	9548	101 W	70	6
	8111-2707-1010	LED-FFE-48W / 7000lm-2700K	6076	52 W	70	6
	8111-2708-1010	LED-FFE-55W / 8000lm-2700K	6944	58 W	70	6
	8111-2709-1010	LED-FFE-64W / 9000lm-2700K	7812	67 W	70	6
	8111-2711-1010	LED-FFE-83W / 11000lm-2700K	9548	87 W	70	6
	8111-2712-1010	LED-FFE-93W / 12000lm-2700K	10416	98 W	70	6
	8111-3007-1010	LED-FFE-42W / 7000lm-3000K	6076	46 W	70	6
	8111-3008-1010	LED-FFE-49W / 8000lm-3000K	6944	52 W	70	6
	8111-3010-1010	LED-FFE-64W / 10000lm-3000K	8680	67 W	70	6
	8111-3011-1010	LED-FFE-72W / 11000lm-3000K	9548	77 W	70	6
8111-3012-1010	LED-FFE-81W / 12000lm-3000K	10416	86 W	70	6	
pedestrian/bicycle lane [P66] 	8111-2207-3010	LED-FFE-54W / 7000lm-2200K	6167	56 W	70	6
	8111-2208-3010	LED-FFE-63W / 8000lm-2200K	7048	66 W	70	6
	8111-2209-3010	LED-FFE-73W / 9000lm-2200K	7929	77 W	70	6
	8111-2210-3010	LED-FFE-84W / 10000lm-2200K	8810	89 W	70	6
	8111-2211-3010	LED-FFE-96W / 11000lm-2200K	9691	101 W	70	6
	8111-2707-3010	LED-FFE-48W / 7000lm-2700K	6167	52 W	70	6
	8111-2708-3010	LED-FFE-55W / 8000lm-2700K	7048	58 W	70	6
	8111-2709-3010	LED-FFE-64W / 9000lm-2700K	7929	67 W	70	6
	8111-2710-3010	LED-FFE-73W / 10000lm-2700K	8810	77 W	70	6
	8111-2711-3010	LED-FFE-83W / 11000lm-2700K	9691	87 W	70	6
	8111-2712-3010	LED-FFE-93W / 12000lm-2700K	10572	98 W	70	6
	8111-3007-3010	LED-FFE-42W / 7000lm-3000K	6167	46 W	70	6
	8111-3008-3010	LED-FFE-49W / 8000lm-3000K	7048	52 W	70	6
	8111-3009-3010	LED-FFE-56W / 9000lm-3000K	7929	60 W	70	6
	8111-3010-3010	LED-FFE-64W / 10000lm-3000K	8810	67 W	70	6
8111-3011-3010	LED-FFE-72W / 11000lm-3000K	9691	77 W	70	6	
8111-3012-3010	LED-FFE-81W / 12000lm-3000K	10572	86 W	70	6	
rectangular, side throw [R61]	8111-2207-4010	LED-FFE-54W / 7000lm-2200K	6153	56 W	70	6
	8111-2208-4010	LED-FFE-63W / 8000lm-2200K	7032	66 W	70	6
	8111-2209-4010	LED-FFE-73W / 9000lm-2200K	7911	77 W	70	6


WE-EF LIGHTING Pty Ltd

6/13 Downard Street, 3195 Braeside, Victoria - Phone: +61 3 8587 0444 - Fax: +61 3 8587 0499

info.australia@we-ef.com - <https://we-ef.com/aus>

Subject to technical changes and errors. - Generated on 23/10/2024

Lanternes Easylight

Light distribution	Part ID	Light source	Rated lumens	Rated input power	CRI	Weight (kg)
	8111-2210-4010	LED-FFE-84W / 10000lm-2200K	8790	89 W	70	6
	8111-2211-4010	LED-FFE-96W / 11000lm-2200K	9669	101 W	70	6
	8111-2707-4010	LED-FFE-48W / 7000lm-2700K	6153	52 W	70	6
	8111-2708-4010	LED-FFE-55W / 8000lm-2700K	7032	58 W	70	6
	8111-2709-4010	LED-FFE-64W / 9000lm-2700K	7911	67 W	70	6
	8111-2710-4010	LED-FFE-73W / 10000lm-2700K	8790	77 W	70	6
	8111-2711-4010	LED-FFE-83W / 11000lm-2700K	9669	87 W	70	6
	8111-2712-4010	LED-FFE-93W / 12000lm-2700K	10548	98 W	70	6
	8111-3007-4010	LED-FFE-42W / 7000lm-3000K	6153	46 W	70	6
	8111-3008-4010	LED-FFE-49W / 8000lm-3000K	7032	52 W	70	6
	8111-3009-4010	LED-FFE-56W / 9000lm-3000K	7911	60 W	70	6
	8111-3010-4010	LED-FFE-64W / 10000lm-3000K	8790	67 W	70	6
	8111-3011-4010	LED-FFE-72W / 11000lm-3000K	9669	77 W	70	6
	8111-3012-4010	LED-FFE-81W / 12000lm-3000K	10548	86 W	70	6

KAA²

Lanternes Easylight

WE-EF LIGHTING Pty Ltd

6/13 Downard Street, 3195 Braeside, Victoria

Phone: +61 3 8587 0444

Fax: +61 3 8587 0499

info.australia@we-ef.com

<https://we-ef.com/aus>

Subject to technical changes and errors.

Generated on 23/10/2024

we-ef

A Fagerhult Group Company