

Beschreibung

IP66. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD-optimierte Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Zwei Kabeleinführungen.






Netzspannungsversionen, ON-OFF Schutzklasse I. 1-10 V analoges Dimmen oder DALI-Schnittstelle auf Anfrage erhältlich, siehe Zubehör.

Das Gelenk kann um 340° gedreht, um 54° nach vorne und um 90° nach hinten geneigt werden.

Optisches Zubehör muss werkseitig eingebaut werden, bei der Bestellung angegeben werden.

Spezifikationen

Materialbeschreibung

| | |
|-------------------------|--|
| Gehäuse | Korrosionsbeständiges Aluminium |
| Abdeckung | Sicherheitsglas |
| Farben |  RAL9004 Signalschwarz  RAL9006 Weißaluminium  RAL9007 Graualuminium  RAL7016 Anthrazitgrau  RAL9016 Verkehrsweiß |
| Dichtung | CCG® Silikondichtung |
| Schrauben | PCS beschichtete Edelstahlschrauben |
| Schutzart | IP66 |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Korrosionsbeständigkeit | 5CE |
| Windangriffsfläche | 0.065 m ² |

Elektrische Beschreibung

| | |
|-------------------------------|---|
| Netzgerät / Vorschaltgerät | Eingebaute elektronische Betriebsgeräte |
|-------------------------------|---|

Weitere Informationen

| | |
|------------------------|------------------------|
| Lebensdauer | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Energieeffizienzklasse | D-E (Lichtquelle) |

Auswahl

Lichtverteilung



symmetrisch breitstrahlend [B]



symmetrisch mediumstrahlend [M]



symmetrisch extrem engstrahlend [EE]



symmetrisch extrem engstrahlend, 'sharp cut-off' [EES]



bandförmig extrem engstrahlend [EE]



bandförmig extrem engstrahlend, 'sharp cut-off' [EES]



wallwash


Farbtemperaturen



2700 K



3000 K







4000 K




Nominal Watt

0 W

Konfigurationen

| Lichtverteilung | Artikelnummer | Lichtquelle | Bemes- sungslicht- strom | Bemes- sungsleis- tung | CRI | Gewicht (kg) |
|---|---|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------|-----------------|
| bandförmig extrem engstrahlend [EE]  | 145-7690+145-7781 | LED-3/6W / 180 mA - 2700 K | 539.2 | 7.5 W | 80 | 3.20 |
| | 145-7691+145-7781 | LED-3/9W / 250 mA - 2700 K | 756.9 | 11 W | 80 | 3.20 |
| | 145-7692+145-7781 | LED-3/12W / 350 mA - 2700 K | 1016.1 | 13.9 W | 80 | 3.20 |
| | 145-7693+145-7781 | LED-3/6W / 180 mA - 3000 K | 539.2 | 7.5 W | 80 | 3.20 |
| | 145-7694+145-7781 | LED-3/9W / 250 mA - 3000 K | 756.9 | 11 W | 80 | 3.20 |
| | 145-7695+145-7781 | LED-3/12W / 350 mA - 3000 K | 1016.1 | 13.9 W | 80 | 3.20 |
| | 145-7696+145-7781 | LED-3/6W / 180 mA - 4000 K | 580.6 | 7.5 W | 80 | 3.20 |
| | 145-7697+145-7781 | LED-3/9W / 250 mA - 4000 K | 808.7 | 11 W | 80 | 3.20 |
| | 145-7698+145-7781 | LED-3/12W / 350 mA - 4000 K | 1099.1 | 13.9 W | 80 | 3.20 |
| bandförmig extrem engstrahlend, 'sharp cut-off' [EES]  | 145-7699+145-7781 | LED-3/6W / 180 mA - 2700 K | 528.4 | 7.5 W | 80 | 3.20 |
| | 145-7700+145-7781 | LED-3/9W / 250 mA - 2700 K | 748.5 | 11 W | 80 | 3.20 |
| | 145-7701+145-7781 | LED-3/12W / 350 mA - 2700 K | 1001.7 | 13.9 W | 80 | 3.20 |
| | 145-7702+145-7781 | LED-3/6W / 180 mA - 3000 K | 528.4 | 7.5 W | 80 | 3.20 |
| | 145-7703+145-7781 | LED-3/9W / 250 mA - 3000 K | 748.5 | 11 W | 80 | 3.20 |
| | 145-7704+145-7781 | LED-3/12W / 350 mA - 3000 K | 1001.7 | 13.9 W | 80 | 3.20 |
| | 145-7705+145-7781 | LED-3/6W / 180 mA - 4000 K | 572.4 | 7.5 W | 80 | 3.20 |
| | 145-7706+145-7781 | LED-3/9W / 250 mA - 4000 K | 803.6 | 11 W | 80 | 3.20 |
| | 145-7707+145-7781 | LED-3/12W / 350 mA - 4000 K | 1078.8 | 13.9 W | 80 | 3.20 |
| symmetrisch breitstrahlend [B]  | 145-7672 | LED-3/6W / 180 mA - 2700 K | 595.4 | 7.5 W | 80 | 3.20 |
| | 145-7673 | LED-3/9W / 250 mA - 2700 K | 835.8 | 11 W | 80 | 3.20 |
| | 145-7674 | LED-3/12W / 350 mA - 2700 K | 1122.1 | 13.9 W | 80 | 3.20 |
| | 145-7675 | LED-3/6W / 180 mA - 3000 K | 595.4 | 7.5 W | 80 | 3.20 |
| | 145-7676 | LED-3/9W / 250 mA - 3000 K | 835.8 | 11 W | 80 | 3.20 |
| | 145-7677 | LED-3/12W / 350 mA - 3000 K | 1122.1 | 13.9 W | 80 | 3.20 |
| | 145-7678 | LED-3/6W / 180 mA - 4000 K | 641.2 | 7.5 W | 80 | 3.20 |
| | 145-7679 | LED-3/9W / 250 mA - 4000 K | 893.1 | 11 W | 80 | 3.20 |
| | 145-7680 | LED-3/12W / 350 mA - 4000 K | 1213.7 | 13.9 W | 80 | 3.20 |
| | symmetrisch extrem engstrahlend [EE]  | 145-7690 | LED-3/6W / 180 mA - 2700 K | 605.2 | 7.5 W | 80 |
| 145-7691 | | LED-3/9W / 250 mA - 2700 K | 849.6 | 11 W | 80 | 3.20 |
| 145-7692 | | LED-3/12W / 350 mA - 2700 K | 1140.5 | 13.9 W | 80 | 3.20 |
| 145-7693 | | LED-3/6W / 180 mA - 3000 K | 605.2 | 7.5 W | 80 | 3.20 |
| 145-7694 | | LED-3/9W / 250 mA - 3000 K | 849.6 | 11 W | 80 | 3.20 |
| 145-7695 | | LED-3/12W / 350 mA - 3000 K | 1140.5 | 13.9 W | 80 | 3.20 |
| 145-7696 | | LED-3/6W / 180 mA - 4000 K | 651.7 | 7.5 W | 80 | 3.20 |

Scheinwerfer symmetrisch

| Lichtverteilung | Artikelnummer | Lichtquelle | Bemes- sungslicht- strom | Bemes- sungsleis- tung | CRI | Gewicht (kg) |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|------|-----------------|
| symmetrisch extrem engstrahlend, 'sharp cut-off' [EES]  | 145-7697 | LED-3/9W / 250 mA - 4000 K | 907.8 | 11 W | 80 | 3.20 |
| | 145-7698 | LED-3/12W / 350 mA - 4000 K | 1233.6 | 13.9 W | 80 | 3.20 |
| | 145-7699 | LED-3/6W / 180 mA - 2700 K | 606.3 | 7.5 W | 80 | 3.20 |
| | 145-7700 | LED-3/9W / 250 mA - 2700 K | 858.9 | 11 W | 80 | 3.20 |
| | 145-7701 | LED-3/12W / 350 mA - 2700 K | 1149.4 | 13.9 W | 80 | 3.20 |
| | 145-7702 | LED-3/6W / 180 mA - 3000 K | 606.3 | 7.5 W | 80 | 3.20 |
| | 145-7703 | LED-3/9W / 250 mA - 3000 K | 858.9 | 11 W | 80 | 3.20 |
| | 145-7704 | LED-3/12W / 350 mA - 3000 K | 1149.4 | 13.9 W | 80 | 3.20 |
| | 145-7705 | LED-3/6W / 180 mA - 4000 K | 656.8 | 7.5 W | 80 | 3.20 |
| | 145-7706 | LED-3/9W / 250 mA - 4000 K | 922 | 11 W | 80 | 3.20 |
| 145-7707 | LED-3/12W / 350 mA - 4000 K | 1237.8 | 13.9 W | 80 | 3.20 | |
| symmetrisch mediumstrahlend [M]  | 145-7681 | LED-3/6W / 180 mA - 2700 K | 600.4 | 7.5 W | 80 | 3.20 |
| | 145-7682 | LED-3/9W / 250 mA - 2700 K | 842.9 | 11 W | 80 | 3.20 |
| | 145-7683 | LED-3/12W / 350 mA - 2700 K | 1131.6 | 13.9 W | 80 | 3.20 |
| | 145-7684 | LED-3/6W / 180 mA - 3000 K | 600.4 | 7.5 W | 80 | 3.20 |
| | 145-7685 | LED-3/9W / 250 mA - 3000 K | 842.9 | 11 W | 80 | 3.20 |
| | 145-7686 | LED-3/12W / 350 mA - 3000 K | 1131.6 | 13.9 W | 80 | 3.20 |
| | 145-7687 | LED-3/6W / 180 mA - 4000 K | 646.6 | 7.5 W | 80 | 3.20 |
| | 145-7688 | LED-3/9W / 250 mA - 4000 K | 900.6 | 11 W | 80 | 3.20 |
| | 145-7689 | LED-3/12W / 350 mA - 4000 K | 1224 | 13.9 W | 80 | 3.20 |
| wallwash  | 145-7681+145-7782 | LED-3/6W / 180 mA - 2700 K | 408.7 | 7.5 W | 80 | 3.20 |
| | 145-7682+145-7782 | LED-3/9W / 250 mA - 2700 K | 573.7 | 11 W | 80 | 3.20 |
| | 145-7683+145-7782 | LED-3/12W / 350 mA - 2700 K | 770.2 | 13.9 W | 80 | 3.20 |
| | 145-7684+145-7782 | LED-3/6W / 180 mA - 3000 K | 408.7 | 7.5 W | 80 | 3.20 |
| | 145-7685+145-7782 | LED-3/9W / 250 mA - 3000 K | 573.7 | 11 W | 80 | 3.20 |
| | 145-7686+145-7782 | LED-3/12W / 350 mA - 3000 K | 770.2 | 13.9 W | 80 | 3.20 |
| | 145-7687+145-7782 | LED-3/6W / 180 mA - 4000 K | 440.1 | 7.5 W | 80 | 3.20 |
| | 145-7688+145-7782 | LED-3/9W / 250 mA - 4000 K | 613 | 11 W | 80 | 3.20 |
| | 145-7689+145-7782 | LED-3/12W / 350 mA - 4000 K | 833.1 | 13.9 W | 80 | 3.20 |

FLC311 - Wandausleger

Scheinwerfer symmetrisch

we-ef

Steuerung

Eco Step Dim® Advanced

| Beschreibung | Artikelnummer |
|----------------------------|---------------|
| Eco Step Dim® Advanced LED | 430-0002 |

0-10 V, 24VDC low voltage version

| Beschreibung | Artikelnummer |
|-----------------------------------|---------------|
| 24VDC low voltage version, 0-10 V | 0033 |

WE-EF LEUCHTEN GmbH

Töpinger Straße 16, 29646 Bispingen, Germany - Tel: +49 5194 909-0

info.germany@we-ef.com - <https://we-ef.com/de>

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. - Erstellt am 23.11.2024