




**Beschreibung**

RGBW/RGBA Farbwechsler. IP66, SKI. IK08.
Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete
Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG®
Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC®
Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute
elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. DMX
Schnittstelle. CAD-optimierte OLC® One LED Concept
Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute
LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert
und muss zur Installation nicht geöffnet werden.

Mastleuchten**Spezifikationen****Materialbeschreibung**

Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss
Abdeckung	PMMA RFC® Reflection Free Contour technology
Farben	 RAL9004 Signalschwarz  RAL9006 Weißaluminium  RAL9007 Graualuminium  RAL7016 Anthrazitgrau  RAL9016 Verkehrsweiß
Dichtung	CCG® Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK08
Korrosionsbeständigkeit	5CE
Windangriffsfläche	0.24 m ²

Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. DMX
Leistungsfaktor	> 0.9
Überspannungsschutz	6/6 kV (optional SP10)

Weitere Informationen

Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	LED (Lichtquelle)

CFT540-CC LED

Mastleuchten

Auswahl

Lichtverteilung



symmetrisch, entblendet [C50]



rechteckig [R]

Farbtemperaturen

RGBW/3K



RGBW/4K

RGBA

Nominal Watt

42 W

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes- sungslicht- strom	Bemes- sungsleis- tung	CRI	Gewicht (kg)
rechteckig [R] 	105-0341	LED-36/95W - RGBW/3K	6689.1	99 W	20/80	13.30
	105-0342	LED-36/95W - RGBW/4K	6689.1	99 W	20/80	13.30
	105-0343	LED-36/95W/230mA - RGBA (PCA)	5434.9	99 W	20	13.30
symmetrisch, entblendet [C50] 	105-0315	LED-36/95W - RGBW/3K	7077.6	99 W	20/80	13.30
	105-0339	LED-36/95W - RGBW/4K	7077.6	99 W	20/80	13.30
	105-0340	LED-36/95W/230mA - RGBA (PCA)	5750.5	99 W	20	13.30

Elektrisches Zubehör

DMX Wireless Scheinwerfer

Beschreibung	Artikelnummer
DMX Communication IN&OUT + Power Supply Cable	430-0012

Steuerung

DMX Wireless Antenna

Beschreibung	Artikelnummer
Antenne RF 5dB	430-0036
Antenne RF1.8dB	430-0018