





Beschreibung

RGBW/RGBA Farbwechsler. IP66, SKI. IK08.
Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG®
Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC®
Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. DMX Schnittstelle. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.

Mastleuchten

Spezifikationen Materialbeschreibung

Gehäuse Korrosionsbeständiger Aluminiumguss

Abdeckung PMMA RFC® Reflection Free Contour technology

Farben

RAL9004 Signalschwarz
RAL9007 Graualuminium
RAL7016 Anthrazitgrau
RAL9016 Verkehrsweiß

Dichtung CCG® Silikondichtung

Schrauben PCS beschichtete Edelstahlschrauben

Schutzart IP66
Schlagfestigkeit IK08
Korrosionsbeständigkeit 5CE
Windangriffsfläche 0.24 m²

Elektrische Beschreibung

Netz 220-240V / 50-60 Hz

Netzgerät / Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. DMX

Vorschaltgerät

Leistungsfaktor > 0.9

Überspannungsschutz 6/6 kV (optional SP10)

Weitere Informationen

Lebensdauer Ta=25° L90B10 > 90000h

ENERGIEEFFIZIENZKLASSED (Lichtquelle)



we-ef

Mastleuchten

Auswahl Lichtverteilung



symmetrisch, entblendet [C50]

rectangular [R]

Farbtemperaturen Nominal Watt

42 W

RGBW/3K

RGBW/4K

RGBA





Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes- sungslicht- strom	Bemes- sungsleis- tung	CRI	Gewicht (kg)
rectangular [R] +	105-0341	LED-36/95W - RGBW/3K	7664.6	99 W	20/80	13.30
	105-0342	LED-36/95W - RGBW/4K	7664.6	99 W	20/80	13.30
	105-0343	LED-36/95W/230mA - RGBA (PCA)	6828.5	99 W	20	13.30
symmetrisch, entblendet [C50] +	105-0315	LED-36/95W - RGBW/3K	8109.7	99 W	20/80	13.30
	105-0339	LED-36/95W - RGBW/4K	8109.7	99 W	20/80	13.30
	105-0340	LED-36/95W/230mA - RGBA (PCA)	7225	99 W	20	13.30

CFT540-CC LED



Mastleuchten

Elektrisches Zubehör

DMX Wireless Scheinwerfer

Beschreibung	Artikelnummer
DMX Communication IN&OUT +	430-0012
Power Supply Cable	

CFT540-CC LED



Mastleuchten

Steuerung

DMX Wireless Antenna

Beschreibung	Artikelnummer	
Antenne RF 5dB	430-0036	
Antenne RF1.8dB	430-0018	