


Description

IP68 étanche à l'eau et à la poussière. Classe III, IK09. Caisson et collerette en acier inoxydable. Visserie inox avec traitement PCS. Joint silicone. Verre de sécurité. Passage des véhicules autorisé à faible vitesse. Câble d'alimentation de 1.5m monté, scellé et résiné en usine. Platine intégrée UST™ (Ultimate Stabilization Technology). LED contrôlables par système 1-10V ou DMX (interface DMX en option).

Pour l'installation, nous recommandons l'utilisation d'un pot d'encastrement.

L'utilisation dans l'eau douce est autorisée. L'utilisation dans l'eau contaminée, l'eau salée/marine ou les piscines n'est pas autorisée.

Spécifications**Description du matériel**

Corps	Caisson et collerette en acier inoxydable. Visserie inox avec traitement PCS.
Lentille	Lentille LED en PMMA. Verre de sécurité. Passage des véhicules autorisé à faible vitesse.
Couleurs	 Acier inoxydable
Joint	Joint silicone
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP68 jusqu'à 10 m
IK	IK09

Description électrique

Driver	Driver électronique. LED contrôlables par système 1-10V ou DMX (interface DMX en option).
--------	---

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	E

ETC109 LED

Encastrés de sol

we-ef

Options

Distribution de la lumière



symmetric, diffused distribution

Température de couleur

rouge

vert

bleu

RVB

blanc

Données en sortie de luminaire

1 W

2 W


WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024


Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
symmetric, diffused distribution 	185-1558	LED-4/0,5W - red	2.9	0.8 W	22	0.50
	185-1559	LED-4/0,5W - vert	2	0.8 W	22	0.50
	185-1560	LED-4/0,5W - blue	0.8	0.8 W	22	0.50
	185-1562	LED-3 x 4/1,5W - rouge-vert-bleu	3.5	0.8 W	22	0.50
	185-3319	LED-4/0,5W - blanc	3.5	0.8 W	85	0.50

Accessoires Électriques


Boite de dérivation étanche

Description	Référence	C1	M1	M2
Boite de dérivation étanche démontable à gel à mémoire SJB	185-1624	146	Ø 10	Ø 12 - 19




Transformateur (230 V/12 V)

Description	Référence	A	B	C1
TVE-DC 12 V/12 W	400-0302	89	59	54



Encastrés de sol


Description	Référence	A	B	C1
TVE-DC 12 V/48 W	400-0309	89	59	72



Accessoires d'installation

Plaque de montage

Description	Référence	C1
Plaque de montage BE	185-1850	65



Pots d'encastrement

Description	Référence	D1	D2	H1	Poids (kg)	D	H
BET 10 Pot d'encastrement	185-1855	65	95	120	0.30	65/95	120

