



**Description**

IP66, Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Deux entrées de câble. Interface 1-10V ou DALI sur demande. Version en 2200K disponible jusqu'à 1050mA. À préciser lors de la demande de devis.

Spécifications**Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	 RAL9004 Noir de sécurité  RAL9007 Aluminium gris  RAL7016 Gris anthracite  RAL9016 Blanc signalisation
Joint	CCG® Joint silicone
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique












Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Standard - version DALI disponible en option

Informations complémentaires






Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

Appliques murales




Options

Distribution de la lumière	Température de couleur	Données en sortie de luminaire
 symmetric, medium beam [M]	 3000 K	8 W 18 W 0 W
 symmetric, medium beam up and down [M/M]	 4000 K	
 éclairage indirect et direct, intensif et médium [E/M]	 2700 K	
 éclairage indirect, intensif [E]		
 éclairage indirect et direct, intensif [E/E]		
 Photométrie bi-asymétrique [R45]		
 medium beam up and forward throw down [M/R45]		
 symmetric narrow beam up and forward throw down [E/R45]		

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
Photométrie bi-asymétrique [R45] 	131-0178	LED-3/9W / 1050mA - 3000 K	878.1	11 W	80	1.90
	131-0179	LED-3/9W / 1050mA - 4000 K	918.9	11 W	80	1.90
	131-0184	LED-3/13W / 1400 mA - 3000 K	1123.1	15.8 W	80	1.90
	131-0185	LED-3/13W / 1400 mA - 4000 K	1174.2	15.8 W	80	1.90
	131-9004	LED-3/6W / 700 mA - 2700 K	551.4	7.5 W	80	1.90
	131-9007	LED-3/9W / 1050 mA - 2700 K	837.3	11 W	80	1.90
	131-9012	LED-3/13W / 1400 mA - 2700 K	1061.9	15.8 W	80	1.90
	131-9422	LED-3/6W / 700 mA - 3000 K	592.2	7.5 W	80	1.90
	131-9424	LED-3/6W / 700 mA - 4000 K	633	7.5 W	80	1.90
medium beam up and forward throw down [M/R45] 	131-9019	LED-2x3/12W / 700 mA - 2700 K	1097.5	15 W	80	1.90
	131-9423	LED-2x3/12W / 700 mA - 3000 K	1178.8	15 W	80	1.90
	131-9425	LED-2x3/12W / 700 mA - 4000 K	1260.1	15 W	80	1.90
symmetric narrow beam up and forward throw down [E/R45] 	131-9020	LED-2x3/12W / 700 mA - 2700 K	1163.2	15 W	80	1.90
	131-9462	LED-2x3/12W / 700 mA - 3000 K	1249.4	15 W	80	1.90
	131-9463	LED-2x3/12W / 700 mA - 4000 K	1335.5	15 W	80	1.90
symmetric, medium beam [M] 	131-0174	LED-3/9W / 1050mA - 3000 K	869.6	11 W	80	1.90
	131-0175	LED-3/9W / 1050mA - 4000 K	910	11 W	80	1.90
	131-0180	LED-3/13W / 1400 mA - 3000 K	1112.2	15.8 W	80	1.90
	131-0181	LED-3/13W / 1400 mA - 4000 K	1162.8	15.8 W	80	1.90
	131-9002	LED-3/6W / 700 mA - 2700 K	546	7.5 W	80	1.90
	131-9008	LED-3/9W / 1050 mA - 2700 K	829.1	11 W	80	1.90
	131-9013	LED-3/13W / 1400 mA - 2700 K	1051.6	15.8 W	80	1.90
	131-9401	LED-3/6W / 700 mA - 3000 K	586.5	7.5 W	80	1.90
	131-9404	LED-3/6W / 700 mA - 4000 K	626.9	7.5 W	80	1.90
symmetric, medium beam up and down [M/M] 	131-9015	LED-2x3/12W / 700 mA - 2700 K	1092.2	15 W	80	1.90
	131-9409	LED-2x3/12W / 700 mA - 3000 K	1173.1	15 W	80	1.90
	131-9414	LED-2x3/12W / 700 mA - 4000 K	1254	15 W	80	1.90
	131-9018	LED-2x3/12W / 700 mA - 2700 K	1223.6	15 W	80	1.90

Appliques murales

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
éclairage indirect et direct, intensif [E/E] 	131-9416	LED-2x3/12W / 700 mA - 3000 K	1314.2	15 W	80	1.90
	131-9417	LED-2x3/12W / 700 mA - 4000 K	1404.8	15 W	80	1.90
éclairage indirect et direct, intensif et médium [E/M] 	131-9016	LED-2x3/12W / 700 mA - 2700 K	1157.9	15 W	80	1.90
	131-9410	LED-2x3/12W / 700 mA - 3000 K	1243.7	15 W	80	1.90
	131-9415	LED-2x3/12W / 700 mA - 4000 K	1329.4	15 W	80	1.90
éclairage indirect, intensif [E] 	131-0176	LED-3/9W / 1050mA - 3000 K	974	11 W	80	1.90
	131-0177	LED-3/9W / 1050mA - 4000 K	1019.3	11 W	80	1.90
	131-0182	LED-3/13W / 1400 mA - 3000 K	1245.8	15.8 W	80	1.90
	131-0183	LED-3/13W / 1400 mA - 4000 K	1302.5	15.8 W	80	1.90
	131-9003	LED-3/6W / 700 mA - 2700 K	611.6	7.5 W	80	1.90
	131-9009	LED-3/9W / 1050 mA - 2700 K	928.7	11 W	80	1.90
	131-9014	LED-3/13W / 1400 mA - 2700 K	1177.9	15.8 W	80	1.90
	131-9420	LED-3/6W / 700 mA - 3000 K	656.9	7.5 W	80	1.90
	131-9421	LED-3/6W / 700 mA - 4000 K	702.2	7.5 W	80	1.90