



**Description**

IP66, Classe I. Classe II sur demande. IK09. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Deux entrées de câble. Interface 1-10V ou DALI sur demande. Version en 2200K disponible jusqu'à 1050mA. À préciser lors de la demande de devis.

Appliques murales**Spécifications****Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	 RAL9004 Noir de sécurité  RAL9007 Aluminium gris  RAL7016 Gris anthracite  RAL9016 Blanc signalisation
Joint	CCG® Joint silicone
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP66
IK	IK09
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Standard - version DALI disponible en option

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

Appliques murales

Options

Distribution de la lumière



symmetric, medium beam [M]



symmetric, medium beam up and down [M/M]



éclairage indirect et direct, intensif et médium [E/M]



éclairage indirect, intensif [E]



éclairage indirect et direct, intensif [E/E]



Photométrie bi-asymétrique [R45]



medium beam up and forward throw down [M/R45]



symmetric narrow beam up and forward throw down [E/R45]

Température de couleur



3000 K



4000 K



2700 K

Données en sortie de luminaire






18 W

36 W

24 W

0 W

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
Photométrie bi-asymétrique [R45] 	131-0190	LED-6/18W / 1050 mA - 3000 K	1756.2	21 W	80	3.10
	131-0191	LED-6/18W / 1050 mA - 4000 K	1837.9	21 W	80	3.10
	131-0196	LED-6/26W / 1400 mA - 3000 K	2246.3	29 W	80	3.10
	131-0197	LED-6/26W / 1400 mA - 4000 K	2348.4	29 W	80	3.10
	131-9455	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K	1184.4	14.5 W	80	3.10
	131-9457	LED-6/12W / 700 mA - 4000 K	1266.1	14.5 W	80	3.10
	131-9700	LED-6/12W / 700 mA - 2700 K	1102.7	14.5 W	80	3.10
	131-9895	LED-6/18W / 1050 mA - 2700 K	1674.5	21 W	80	3.10
	131-9904	LED-6/26W / 1400 mA - 2700 K	2123.8	29 W	80	3.10
medium beam up and forward throw down [M/R45] 	131-9456	LED-2x6/24W / 700 mA - 3000 K	2357.7	27 W	80	3.10
	131-9458	LED-2x6/24W / 700 mA - 4000 K	2520.3	27 W	80	3.10
	131-9701	LED-2x6/24W / 700 mA - 2700 K	2195.1	27 W	80	3.10
symmetric narrow beam up and forward throw down [E/R45] 	131-9464	LED-2x6/24W / 700 mA - 3000 K	2498.7	27 W	80	3.10
	131-9465	LED-2x6/24W / 700 mA - 4000 K	2671	27 W	80	3.10
	131-9702	LED-2x6/24W / 700 mA - 2700 K	2326.4	27 W	80	3.10
symmetric, medium beam [M] 	131-0186	LED-6/18W / 1050 mA - 3000 K	1739.1	21 W	80	3.10
	131-0187	LED-6/18W / 1050 mA - 4000 K	1820	21 W	80	3.10
	131-0192	LED-6/26W / 1400 mA - 3000 K	2224.5	29 W	80	3.10
	131-0193	LED-6/26W / 1400 mA - 4000 K	2325.6	29 W	80	3.10
	131-9427	LED-6/12W / 700 mA - 2700 K	1092	14.5 W	80	3.10
	131-9438	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K	1172.9	14.5 W	80	3.10
	131-9441	LED-6/12W / 700 mA - 4000 K	1253.8	14.5 W	80	3.10
	131-9886	LED-6/18W / 1050 mA - 2700 K	1658.3	21 W	80	3.10
	131-9888	LED-6/26W / 1400 mA - 2700 K	2103.2	29 W	80	3.10
symmetric, medium beam up and down [M/M] 	131-9431	LED-2x6/24W / 700 mA - 2700 K	2184.4	27 W	80	3.10
	131-9446	LED-2x6/24W / 700 mA - 3000 K	2346.2	27 W	80	3.10
	131-9451	LED-2x6/24W / 700 mA - 4000 K	2508.1	27 W	80	3.10
	131-9433	LED-2x6/24W / 700 mA - 2700 K	2447.1	27 W	80	3.10

Appliques murales

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
éclairage indirect et direct, intensif [E/E]	131-9453	LED-2x6/24W / 700 mA - 3000 K	2628.4	27 W	80	3.10
	131-9454	LED-2x6/24W / 700 mA - 4000 K	2809.6	27 W	80	3.10
éclairage indirect et direct, intensif et médium [E/M]	131-9432	LED-2x6/24W / 700 mA - 2700 K	2315.8	27 W	80	3.10
	131-9447	LED-2x6/24W / 700 mA - 3000 K	2487.3	27 W	80	3.10
	131-9452	LED-2x6/24W / 700 mA - 4000 K	2658.8	27 W	80	3.10
éclairage indirect, intensif [E]	131-0188	LED-6/18W / 1050 mA - 3000 K	1948	21 W	80	3.10
	131-0189	LED-6/18W / 1050 mA - 4000 K	2038.6	21 W	80	3.10
	131-0194	LED-6/26W / 1400 mA - 3000 K	2491.7	29 W	80	3.10
	131-0195	LED-6/26W / 1400 mA - 4000 K	2604.9	29 W	80	3.10
	131-9428	LED-6/12W / 700 mA - 2700 K	1223.2	14.5 W	80	3.10
	131-9460	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K	1313.8	14.5 W	80	3.10
	131-9461	LED-6/12W / 700 mA - 4000 K	1404.4	14.5 W	80	3.10
	131-9887	LED-6/18W / 1050 mA - 2700 K	1857.4	21 W	80	3.10
	131-9889	LED-6/26W / 1400 mA - 2700 K	2355.8	29 W	80	3.10

QLS420 LED

Appliques murales

WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern
Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com
https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.
Généré le 23/10/2024