**Beschreibung**

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. Silikondichtung. Sicherheitsglas. Zwei Kabeleinführungen. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD-optimierte OLC_R_One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V oder DALI Schnittstelle auf Anfrage. Variante mit 2200 K bis max. 1050 mA erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Wandaufbauleuchten**Spezifikationen****Materialbeschreibung**

Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss
Abdeckung	Sicherheitsglas
Farben	 RAL9004 Signalschwarz  RAL9006 Weißaluminium  RAL9007 Graualuminium  RAL7016 Anthrazitgrau  RAL9016 Verkehrsweiß
Dichtung	Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK07
Korrosionsbeständigkeit	5CE

Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Standard. Variante mit DALI erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.
Überspannungsschutz	1/2 kV

Weitere Informationen

Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h
Energieeffizienzklasse	C-D (Lichtquelle)

Auswahl**Lichtverteilung**

symmetrisch mediumstrahlend [M]



symmetrisch engstrahlend [E]



asymmetrisch vorwärts gerichtet [A60]



symmetrisch engstrahlend nach oben und vorwärts nach unten [E/A60]



symmetrisch mediumstrahlend nach oben und nach unten [M/M]



symmetrisch engstrahlend nach oben, medium nach unten [E/M]



symmetrisch engstrahlend nach oben und nach unten [E/E]

Farbtemperaturen

0 W



3000 K







4000 K






2700 K

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes-sungslicht-strom	Bemes-sungsleis-tung	CRI	Gewicht (kg)
asymmetrisch vorwärts gerichtet [A60] 	131-0202	LED-3/9W / 1050mA - 3000 K	386.4	11 W	80	3.30
	131-0203	LED-3/9W / 1050mA - 4000 K	404.3	11 W	80	3.30
	131-0208	LED-3/13W / 1400 mA - 3000 K	494.2	14 W	80	3.30
	131-0209	LED-3/13W / 1400 mA - 4000 K	516.7	14 W	80	3.30
	131-9502	LED-3/6W / 700 mA - 3000 K	260.6	7.5 W	80	3.30
	131-9506	LED-3/6W / 700 mA - 4000 K	278.5	7.5 W	80	3.30
	131-9522	LED-3/6W / 700 mA - 2700 K	242.6	7.5 W	80	3.30
	131-9944	LED-3/9W / 1050 mA - 2700 K	368.4	11 W	80	3.30
	131-9947	LED-3/13W / 1400 mA - 2700 K	467.2	14 W	80	3.30
symmetrisch engstrahlend [E] 	131-0200	LED-3/9W / 1050mA - 3000 K	974	11 W	80	3.30
	131-0201	LED-3/9W / 1050mA - 4000 K	1019.3	11 W	80	3.30
	131-0206	LED-3/13W / 1400 mA - 3000 K	1245.8	14 W	80	3.30
	131-0207	LED-3/13W / 1400 mA - 4000 K	1302.5	14 W	80	3.30
	131-9504	LED-3/6W / 700 mA - 3000 K	656.9	7.5 W	80	3.30
	131-9508	LED-3/6W / 700 mA - 4000 K	702.2	7.5 W	80	3.30
	131-9524	LED-3/6W / 700 mA - 2700 K	611.6	7.5 W	80	3.30
	131-9946	LED-3/9W / 1050 mA - 2700 K	928.7	11 W	80	3.30
	131-9949	LED-3/13W / 1400 mA - 2700 K	1177.9	14 W	80	3.30
symmetrisch engstrahlend nach oben und nach unten [E/E] 	131-9515	LED-2x3/12W / 700 mA - 3000 K	1314.2	15 W	80	3.30
	131-9521	LED-2x3/12W / 700 mA - 4000 K	1404.8	15 W	80	3.30
	131-9529	LED-2x3/12W / 700 mA - 2700 K	1223.6	15 W	80	3.30
symmetrisch engstrahlend nach oben und vorwärts nach unten [E/A60] 	131-9512	LED-2x3/12W / 700 mA - 3000 K	981.1	15 W	80	3.30
	131-9518	LED-2x3/12W / 700 mA - 4000 K	917.8	15 W	80	3.30
	131-9526	LED-2x3/12W / 700 mA - 2700 K	854.5	15 W	80	3.30
symmetrisch engstrahlend nach oben, medium nach unten [E/M] 	131-9514	LED-2x3/12W / 700 mA - 3000 K	1243.7	15 W	80	3.30
	131-9520	LED-2x3/12W / 700 mA - 4000 K	1329.4	15 W	80	3.30
	131-9528	LED-2x3/12W / 700 mA - 2700 K	1157.9	15 W	80	3.30

Wandaufbauleuchten

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes- sungslicht- strom	Bemes- sungsleis- tung	CRI	Gewicht (kg)
						
symmetrisch mediumstrahlend [M]	131-0198	LED-3/9W / 1050mA - 3000 K	869.6	11 W	80	3.30
	131-0199	LED-3/9W / 1050mA - 4000 K	910	11 W	80	3.30
	131-0204	LED-3/13W / 1400 mA - 3000 K	1112.2	14 W	80	3.30
	131-0205	LED-3/13W / 1400 mA - 4000 K	1162.8	14 W	80	3.30
	131-9503	LED-3/6W / 700 mA - 3000 K	586.5	7.5 W	80	3.30
	131-9507	LED-3/6W / 700 mA - 4000 K	626.9	7.5 W	80	3.30
	131-9523	LED-3/6W / 700 mA - 2700 K	546	7.5 W	80	3.30
	131-9945	LED-3/9W / 1050 mA - 2700 K	829.1	11 W	80	3.30
	131-9948	LED-3/13W / 1400 mA - 2700 K	1051.6	14 W	80	3.30
symmetrisch mediumstrahlend nach oben und nach unten [M/M]	131-9513	LED-2x3/12W / 700 mA - 3000 K	1173.1	15 W	80	3.30
	131-9519	LED-2x3/12W / 700 mA - 4000 K	1254	15 W	80	3.30
	131-9527	LED-2x3/12W / 700 mA - 2700 K	1092.2	15 W	80	3.30

Montagezubehör**Mastbefestigung**

Beschreibung	Artikelnummer	C1	D1	H1	H2	M1	Gewicht (kg)
CF-410/420	131-9140	83	≥ 140	220	100	6	0.60

