





Beschreibung

IP55, SKI. SKII auf Anfrage. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Der Scheinwerfer kann stufenlos 350° gedreht und gleichzeitig um 90° geneigt werden.

Spezifikationen

Materialbeschreibung

Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss
Abdeckung	Sicherheitsglasscheibe
Farben	 RAL9004 Signalschwarz  RAL9007 Graualuminium  RAL7016 Anthrazitgrau  RAL9016 Verkehrsweiß
Dichtung	CCG® Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP55
Schlagfestigkeit	IK07
Korrosionsbeständigkeit	5CE

Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt

Weitere Informationen

Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h
Energieeffizienzklasse	C-D (Lichtquelle)

Auswahl

Lichtverteilung



symmetrisch mediumstrahlend [M]



symmetrisch extrem engstrahlend, 'sharp cut-off' [EES]



symmetrisch breitstrahlend [B]



symmetrisch extrem engstrahlend [EE]



bandförmig extrem engstrahlend [EE]



bandförmig extrem engstrahlend, 'sharp cut-off' [EES]



wallwash

Farbtemperaturen



3000 K



4000 K










2700 K

Nominal Watt

56 W


Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes- sungslicht- strom	Bemes- sungsleis- tung	CRI	Gewicht (kg)
bandförmig extrem engstrahlend [EE] 	146-0978+146-0439	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5162.8	54 W	80	5.80
	146-7068+146-0439	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	5545.2	54 W	80	5.80
	146-7069+146-0439	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	5927.6	54 W	80	5.80
bandförmig extrem engstrahlend, 'sharp cut-off' [EES] 	146-0979+146-0439	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5683.9	54 W	80	5.80
	146-7056+146-0439	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	6104.9	54 W	80	5.80
	146-7057+146-0439	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6526	54 W	80	5.80
symmetrisch breitstrahlend [B] 	146-0976	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5016.9	54 W	80	5.80
	146-7066	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	5388.5	54 W	80	5.80
	146-7067	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	5760.1	54 W	80	5.80
symmetrisch extrem engstrahlend [EE] 	146-0978	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5573.3	54 W	80	5.80
	146-7068	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	5986.1	54 W	80	5.80
	146-7069	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6398.9	54 W	80	5.80
symmetrisch extrem engstrahlend, 'sharp cut-off' [EES] 	146-0979	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5998.4	54 W	80	5.80
	146-7056	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	6442.7	54 W	80	5.80
	146-7057	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6887	54 W	80	5.80
symmetrisch mediumstrahlend [M] 	146-0977	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5630.1	54 W	80	5.80
	146-7054	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	6047.2	54 W	80	5.80
	146-7055	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6464.2	54 W	80	5.80
wallwash 	146-0977+146-0646	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	4517.3	54 W	80	5.80
	146-7054+146-0646	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	4851.9	54 W	80	5.80
	146-7055+146-0646	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	5186.6	54 W	80	5.80

Optisches Zubehör

Seitenblende

Beschreibung	Artikelnummer	A	C1
Seitenblende ES	146-0229	120	145



Abblendtubus

Beschreibung	Artikelnummer	A	C1
Abblendtubus ET	146-0398	120	145



Scheinwerfer symmetrisch

Wabenblende

Beschreibung	Artikelnummer	C1
IW-FLC141-LED - [EE][EES]	146-0626	145

