

Beschreibung

IP67, SKI. IK10+. Nicht rostender Edelstahl, PCS beschichtete Edelstahlschrauben. Silikondichtung. Sicherheitsglas. Maximale statische Last 5000 kg. Die Leuchten sind übergeh- und mit geringer Geschwindigkeit überrollbar. Vergossene und angeschlossene 0,5 m lange Anschlussleitung mit Knickschutz, PVC frei.

Ein- und Ausbau des Gerätechassis ohne Werkzeug.
Reflektor aus Reinstaluminium.

Für die Montage wird ein Einbautopf benötigt.

ETC320-GB LED

Bodeneinbauleuchten

Spezifikationen

Materialbeschreibung

Farben



Edelstahl

Elektrische Beschreibung

Weitere Informationen

WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Tel: +41 41 210 49 95

info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. - Erstellt am 23.10.2024

ETC320-GB LED

Bodeneinbauleuchten

we-ef

Auswahl

Lichtverteilung Farbtemperaturen Nominal Watt

WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Tel: +41 41 210 49 95

info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. - Erstellt am 23.10.2024

3 von 6


Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes- sungslicht- strom	Bemes- sungsleis- tung	CRI	Gewicht (kg)
-----------------	---------------	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----	--------------

Montagezubehör

Montageabdeckung

Beschreibung	Artikelnummer	C1
Montageabdeckung BE	185-0796	160




C1

Optisches Zubehör

Streulinse bandförmig

Beschreibung	Artikelnummer	C1
Streulinse IO-180 bandförmig	185-9612	60



C1

ETC320-GB LED
Bodeneinbauleuchten

WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern
Tel: +41 41 210 49 95

info.switzerland@we-ef.com
https://we-ef.com/ch_de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Erstellt am 23.10.2024