



**Beschreibung**

IP55, SKI. SKII auf Anfrage. IK10. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss, PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. Silikondichtung. Polycarbonat Abdeckung. CAD-optimierte indirekte Optik zur Lichtlenkung und Entblendung. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.

Empfohlene Masthöhe, 3,0 - 4,5 m.

**Mastleuchten****Spezifikationen****Materialbeschreibung**

---

Gehäuse	Korrosionsbeständiges Aluminium
Abdeckung	Polycarbonat Abdeckung
Farben	 RAL9004 Signalschwarz  RAL9007 Graualuminium  RAL7016 Anthrazitgrau  RAL9016 Verkehrsweiß
Dichtung	Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP55
Schlagfestigkeit	IK10
Korrosionsbeständigkeit	5CE
Windangriffsfläche	0.12 m <sup>2</sup>

---

**Elektrische Beschreibung**

---

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Eingebaute elektronische Betriebsgeräte
Leistungsfaktor	> 0.9

---

**Weitere Informationen**

---

Lebensdauer	Ta=25° L70B50 > 50000h
Energieeffizienzklasse	D (Lichtquelle)

---

# AL534-FT LED

## Mastleuchten

### Auswahl

#### Lichtverteilung



symmetrisch [C60]

#### Farbtemperaturen



3000 K



4000 K




2700 K

#### Nominal Watt

2 W

27 W

**Konfigurationen**

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes- sungslicht- strom	Bemes- sungsleis- tung	CRI	Gewicht (kg)
symmetrisch [C60] 	127-1256	LED-FT-17W / 500 mA - 3000 K	2099.1	20 W	80	6.10
	127-1257	LED-FT-17W / 500 mA - 4000 K	2188	20 W	80	6.10
	127-1258	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K	2885.4	27 W	80	6.10
	127-1259	LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K	3008.5	27 W	80	6.10
	127-1415	LED-FT-17W / 500 mA - 2700 K	2006.8	20 W	80	6.10
	127-1416	LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K	2769.2	27 W	80	6.10

**Mastleuchten****Steuerung****Eco Step Dim® Basic**

Beschreibung	Artikelnummer
Eco Step Dim® Basic LED	430-0001

**Eco Step Dim® Advanced**

Beschreibung	Artikelnummer
Eco Step Dim® Advanced LED	430-0002