

Beschreibung

IP55, SKI. SKII auf Anfrage. IK10. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. Silikondichtung. Polycarbonat Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine.

Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Ausleger sind separat zu bestellen.





Spezifikationen Materialbeschreibung

Gehäuse Korrosionsbeständiges Aluminium

Abdeckung Polycarbonat Abdeckung

Farben

RAL9004 Signalschwarz
RAL9006 Weißaluminium
RAL9007 Graualuminium
RAL7016 Anthrazitgrau
RAL9016 Verkehrsweiß

Dichtung Silikondichtung

Schrauben PCS beschichtete Edelstahlschrauben

Schutzart IP55 Schlagfestigkeit IK10 Korrosionsbeständigkeit 5CE

Windangriffsfläche 0.1343 m²

Elektrische Beschreibung

Netz 220-240V / 50-60 Hz

Netzgerät / Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. DALI

Vorschaltgerät

Leistungsfaktor > 0,9

Überspannungsschutz 6/6 kV (optional SP10)

Weitere Informationen

Lebensdauer Ta=25° L90B10 > 90000h

Energieeffizienzklasse C-D (Lichtquelle)





Auswahl Lichtverteilung



asymmetrisch seitlich [S65]



asymmetrisch vorwärts, breitstrahlend [R65]

Farbtemperaturen Nominal Watt 3000 K 4000 K

2700 K



Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes- sungslicht- strom	Bemes- sungsleis- tung	CRI	Gewicht (kg)
asymmetrisch seitlich [S65]	127-1286	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	5920.9	54 W	80	13.30
	127-1286-70	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	6737.6	54 W	70	13.30
	127-1287	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6329.3	54 W	80	13.30
	127-1287-70	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	7146	54 W	70	13.30
	127-1288	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	8881.4	79 W	80	13.30
	127-1288-70	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	10106.4	79 W	70	13.30
	127-1289	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	9493.9	79 W	80	13.30
	127-1289-70	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	10718.9	79 W	70	13.30
	127-1425	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5512.6	54 W	80	13.30
	127-1425-70	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5920.9	54 W	70	13.30
	127-1426	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	8268.9	79 W	80	13.30
	127-1426-70	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	8881.4	79 W	70	13.30
asymmetrisch vorwärts,	127-1290	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	5398.9	54 W	80	13.30
breitstrahlend [R65]	127-1290-70	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	6143.5	54 W	70	13.30
	127-1291	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	5771.2	54 W	80	13.30
	127-1291-70	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6515.9	54 W	70	13.30
	127-1292	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	8098.3	79 W	80	13.30
	127-1292-70	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	9215.3	79 W	70	13.30
	127-1293	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	8656.8	79 W	80	13.30
	127-1293-70	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	9773.8	79 W	70	13.30
	127-1427	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5026.5	54 W	80	13.30
	127-1427-70	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5398.9	54 W	70	13.30
	127-1428	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	7539.8	79 W	80	13.30
	127-1428-70	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	8098.3	79 W	70	13.30

ASP544 LED



Mastleuchten

Steuerung

Eco Step Dim® Basic

Beschreibung	Artikelnummer
Eco Step Dim® Basic LED	430-0001

Eco Step Dim® Advanced

Beschreibung	Artikelnummer
Eco Step Dim® Advanced LED	430-0002







Montagezubehör

Wand- und Mastausleger BA

Beschreibung	Artikelnummer	C1	D × L1	H1	H2	M1	Gewicht (kg)	С	Н
BA0-580 Wandausleger, einfach	300-0149	635		1000	132	9	2.50	635	1000




580 1000	4.50 580 1000	k 80 1000	580 76 x 8	300-0089	BA1-580 Mastausleger, einfach
----------	---------------	-----------	------------	----------	-------------------------------






Beschreibung	Artikelnummer	C1	D × L1	H1	H2	M1	Gewicht (kg)	С	Н
BA2-580 Mastausleger, zweifach	300-0090	675	76 x 80	1000			8.50	675	1000



BA3-580 Mastausleger, dreifach	300-0093	675 76 x 80	1000	10.50	675 1000	
DAJ-JOO Mastausieger, dienach	300-0073	0/3 /0 x 00	1000	10.50	0/3 1000	









Wand- und Mastausleger BC

Beschreibung	Artikelnummer	C1	H1	H2	M1	Gewicht (kg)	С	Н
BC0-580 Wandausleger, zweifach	300-0771	635	1325	300	8	2.80	635	1325




BC1-580 Mastausleger, einfach	300-0770	675 1225	300 8	2.80	675 1325	
BC 1-580 Mastausieger, eintach	300-0770	0/3 1323	300 0	2.00	0/3 1323	






Beschreibung	Artikelnummer	C1	H1	H2	M1	Gewicht (kg)	С	Н
BC2-580 Mastausleger, zweifach	300-0769	675	1325	300	8	5.60	675	1325




Wand- und Mastausleger DA

Beschreibung	Artikelnummer	C1	C2	D × L1	H1	Gewicht (kg)	С	Н
DA0-750 Wandausleger, einfach	300-0086	720	70		950	7.30	720	950






Beschreibung	Artikelnummer	C1	C2	D × L1	H1	Gewicht (kg)	С	Н
DA1-750 Mastausleger, einfach	300-0083	720		76 x 130	950	7.30	720	950




DA2-750 Mastausleger, zweifach	300-0084	720	76 x 130 95	0 10.60	720 950	
DAZ-7 30 Masiausiegei, zweliacii	J00-000 1	120	/ U X I J U / J	0 10.00	120 /30	






Beschreibung	Artikelnummer	C1	C2	D × L1	H1	Gewicht (kg)	С	Н
DA3-750 Mastausleger, dreifach	300-0085	720		76 x 130	950	13.90	720	950




Wand- und Mastausleger DB

Beschreibung	Artikelnummer	C1	C2	D × L1	H1	Gewicht (kg)	С	Н
DB0-750 Wandausleger, einfach	300-0172	720	70		950	7.10	720	950






Beschreibung	Artikelnummer	C1	C2	D × L1	H1	Gewicht (kg)	С	Н
DB1-750 Mastausleger, einfach	300-0165	720		76 x 130	950	7.10	720	950




DB2-750 Mastausleger, zweifach	300-0168	720	76 x 130 9	50 10.20	720 950	
DDZ-7 JO Mastausiegei, zwenach	300-0100	120	/ U X I J U /	30 10.20	120 /30	






Beschreibung	Artikelnummer	C1	C2	D × L1	H1	Gewicht (kg)	С	Н
DB3-750 Mastausleger, dreifach	300-0170	720		76 x 130	950	13.30	720	950




Wand- und Mastausleger DS

Beschreibung	Artikelnummer	C1	C2	D × L1	H1	Gewicht (kg)	С	Н
DS0-750 Wandausleger, einfach	300-0070	750	70		700	2.60	750	700






Beschreibung	Artikelnummer	C1	C2	D × L1	H1	Gewicht (kg)	С	Н
DS1-750 Mastausleger, einfach	300-0477	750		76 x 130	850	5.50	750	850




DS2-750 Mastausleger, zweifach	300-0765	750	76 x 130 850	7.20	750 850
DJZ 7 JO Mastausicyci, zwchach	300 0703	750	/ U X 130 U30	7.20	750 050





Beschreibung	Artikelnummer	C1	C2	D × L1	H1	Gewicht (kg)	С	Н
DS3-750 Mastausleger, dreifach	300-0766	750		76 x 130	850	8.90	750	850



ASP544 LED





Optisches Zubehör

Blendschutz

Beschreibung	Artikelnummer	Weitere Informationen
LS180	430-0029	Blendschutz zur Reduktion des rückseitigen Streulichts. Blendschutz werkseitig eingebaut oder als Nachrüstsatz erhältlich. Geeignet für asymmetrische Lichtverteilung [S60], [S65], [S70], [R65], [P65], bei Bestellung bitte angeben.