**Beschreibung**

IP55, SKI. SKII auf Anfrage. IK10. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. Silikondichtung. Polycarbonat Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Empfohlene Masthöhe, 3,0 - 4,5 m, zugehörige Ausleger sind separat zu bestellen.  
Ausleger sind separat zu bestellen.

**Mastleuchten****Spezifikationen****Materialbeschreibung**

---

Gehäuse	Korrosionsbeständiges Alumin
Abdeckung	Polycarbonat Abdeckung
Farben	 RAL9004 Signalschwarz  RAL9007 Graualuminium  RAL7016 Anthrazitgrau  RAL9016 Verkehrsweiß
Dichtung	Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP55
Schlagfestigkeit	IK10
Korrosionsbeständigkeit	5CE
Windangriffsfläche	0.1343 m <sup>2</sup>

---

**Elektrische Beschreibung**

---

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. DALI
Leistungsfaktor	> 0.9

---

**Weitere Informationen**

---

Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h
Energieeffizienzklasse	C-D (Lichtquelle)

---

**Auswahl****Lichtverteilung**

asymmetric, side throw beam [S65]

asymmetrisch vorwärts, breitstrahlend [R65]



**Farbtemperaturen****Nominal Watt**

	3000 K
	4000 K
	2700 K

58 W

86 W

## Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes-sungslicht-strom	Bemes-sungsleis-tung	CRI	Gewicht (kg)
asymmetric, side throw beam [S65] 	127-1286	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	5920.9	54 W	80	13.30
	127-1286-70	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	6737.6	54 W	70	13.30
	127-1287	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6329.3	54 W	80	13.30
	127-1287-70	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	7146	54 W	70	13.30
	127-1288	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	8881.4	79 W	80	13.30
	127-1288-70	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	10106.4	79 W	70	13.30
	127-1289	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	9493.9	79 W	80	13.30
	127-1289-70	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	10718.9	79 W	70	13.30
	127-1425	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5512.6	54 W	80	13.30
	127-1425-70	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5920.9	54 W	70	13.30
asymmetrisch vorwärts, breitstrahlend [R65] 	127-1290	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	5398.9	54 W	80	13.30
	127-1290-70	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	6143.5	54 W	70	13.30
	127-1291	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	5771.2	54 W	80	13.30
	127-1291-70	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6515.9	54 W	70	13.30
	127-1292	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	8098.3	79 W	80	13.30
	127-1292-70	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	9215.3	79 W	70	13.30
	127-1293	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	8656.8	79 W	80	13.30
	127-1293-70	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	9773.8	79 W	70	13.30
	127-1427	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5026.5	54 W	80	13.30
	127-1427-70	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5398.9	54 W	70	13.30
	127-1428	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	7539.8	79 W	80	13.30
	127-1428-70	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	8098.3	79 W	70	13.30

**Steuerung****Eco Step Dim® Basic**


Beschreibung	Artikelnummer
Eco Step Dim® Basic LED	430-0001

**Eco Step Dim® Advanced**


Beschreibung	Artikelnummer
Eco Step Dim® Advanced LED	430-0002

**Mastleuchten****Montagezubehör****Wand- und Mastausleger BA**

Beschreibung	Artikelnummer	C1	D x L1	H1	H2	M1	Gewicht (kg)	C	H
BA0-580 Wandausleger, einfach	300-0149	635		1000	132	9	2.50	635	1000




BA1-580 Mastausleger, einfach	300-0089	580	76 x 80	1000	4.50	580	1000
-------------------------------	----------	-----	---------	------	------	-----	------




**Mastleuchten**

Beschreibung	Artikelnummer	C1	D × L1	H1	H2	M1	Gewicht (kg)	C	H
BA2-580 Mastausleger, zweifach	300-0090	675	76 x 80	1000			8.50	675	1000




BA3-580 Mastausleger, dreifach	300-0093	675	76 x 80	1000		10.50	675	1000
--------------------------------	----------	-----	---------	------	--	-------	-----	------




**Mastleuchten****Wand- und Mastausleger BC**

Beschreibung	Artikelnummer	C1	H1	H2	M1	Gewicht (kg)	C	H
BC0-580 Wandausleger, zweifach	300-0771	635	1325	300	8	2.80	635	1325




BC1-580 Mastausleger, einfach	300-0770	675	1325	300	8	2.80	675	1325
-------------------------------	----------	-----	------	-----	---	------	-----	------




**Mastleuchten**

Beschreibung	Artikelnummer	C1	H1	H2	M1	Gewicht (kg)	C	H
BC2-580 Mastausleger, zweifach	300-0769	675	1325	300	8	5.60	675	1325


**Wand- und Mastausleger DA**

Beschreibung	Artikelnummer	C1	C2	D × L1	H1	Gewicht (kg)	C	H
DAO-750 Wandausleger, einfach	300-0086	720	70		950	7.30	720	950




**Mastleuchten**

Beschreibung	Artikelnummer	C1	C2	D x L1	H1	Gewicht (kg)	C	H
DA1-750 Mastausleger, einfach	300-0083	720		76 x 130	950	7.30	720	950




DA2-750 Mastausleger, zweifach	300-0084	720		76 x 130	950	10.60	720	950
--------------------------------	----------	-----	--	----------	-----	-------	-----	-----




**Mastleuchten**

Beschreibung	Artikelnummer	C1	C2	D × L1	H1	Gewicht(kg)	C	H
DA3-750 Mastausleger, dreifach	300-0085	720		76 x 130	950	13.90	720	950


**Wand- und Mastausleger DB**

Beschreibung	Artikelnummer	C1	C2	D × L1	H1	Gewicht(kg)	C	H
DB0-750 Wandausleger, einfach	300-0172	720	70		950	7.10	720	950




**Mastleuchten**

Beschreibung	Artikelnummer	C1	C2	D x L1	H1	Gewicht (kg)	C	H
DB1-750 Mastausleger, einfach	300-0165	720		76 x 130	950	7.10	720	950




DB2-750 Mastausleger, zweifach	300-0168	720		76 x 130	950	10.20	720	950
--------------------------------	----------	-----	--	----------	-----	-------	-----	-----




**Mastleuchten**

Beschreibung	Artikelnummer	C1	C2	D × L1	H1	Gewicht(kg)	C	H
DB3-750 Mastausleger, dreifach	300-0170	720		76 x 130	950	13.30	720	950


**Wand- und Mastausleger DS**

Beschreibung	Artikelnummer	C1	C2	D × L1	H1	Gewicht(kg)	C	H
DS0-750 Wandausleger, einfach	300-0070	750	70		700	2.60	750	700




**Mastleuchten**

Beschreibung	Artikelnummer	C1	C2	D x L1	H1	Gewicht (kg)	C	H
DS1-750 Mastausleger, einfach	300-0477	750		76 x 130	850	5.50	750	850




DS2-750 Mastausleger, zweifach	300-0765	750		76 x 130	850	7.20	750	850
--------------------------------	----------	-----	--	----------	-----	------	-----	-----



**Mastleuchten**

Beschreibung	Artikelnummer	C1	C2	D x L1	H1	Gewicht (kg)	C	H
DS3-750 Mastausleger, dreifach	300-0766	750		76 x 130	850	8.90	750	850



**Optisches Zubehör****Blendschutz**

Beschreibung	Artikelnummer	Weitere Informationen
LS180	430-0029	Blendschutz zur Reduktion des rückseitigen Streulichts. Blendschutz werkseitig eingebaut oder als Nachrüstsatz erhältlich. Geeignet für asymmetrische Lichtverteilung [S60], [S65], [S70], [R65], [P65], bei Bestellung bitte angeben.