







#### **Beschreibung**

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC® Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. DALI. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.

Variante mit 2200 K oder für [C50] Lichtverteilung auch als 'Wild-Light', 2200 K kombiniert mit 3000 K in Verbindung mit Eco Step Dim® Advanced oder Motion, erhältlich. Bei Bestellung bitte angeben. Weitere Details und verfügbare Varianten siehe unten, unter zusätzliche Informationen – Wild-Light Präsentation.

Für eine individuelle Lösung, die genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist, wenden Sie sich bitte direkt an WE-EF oder Ihrem lokalen WE-EF-Vertriebsmitarbeiter.





# Spezifikationen Materialbeschreibung

Gehäuse Korrosionsbeständiger Aluminiumguss

Abdeckung PMMA RFC® Reflection Free Contour technology

Farben RAL9004 Signalschwarz

RAL9007 Graualuminium

RAL7016 Anthrazitgrau RAL9016 Verkehrsweiß

Dichtung CCG® Silikondichtung

Schrauben PCS beschichtete Edelstahlschrauben

Schutzart IP66
Schlagfestigkeit IK08
Korrosionsbeständigkeit 5CE
Windangriffsfläche 0.24 m²

#### **Elektrische Beschreibung**

Netz 220-240V / 50-60 Hz

Netzgerät / Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. DALI

Vorschaltgerät

Leistungsfaktor > 0.9

Überspannungsschutz 6/6 kV (optional SP10)

#### Weitere Informationen

Lebensdauer Ta=25° L90B10 > 90000h

Energieeffizienzklasse C-D (Lichtquelle)



### Auswahl Lichtverteilung



symmetrisch, entblendet [C50]

rectangular [R]

# Farbtemperaturen Nominal Watt 3000 K 42 W 86 W 4000 K

2700 K





# Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes- sungslicht- strom	Bemes- sungsleis- tung	CRI	Gewicht (kg)
rectangular [R]	105-0082	LED-36/36W / 350 mA - 3000 K	5208.7	39 W	80	13.30
	105-0082-70	LED-36/36W / 350 mA - 3000 K	6048.8	39 W	70	13.30
	105-0083	LED-36/36W / 350 mA - 4000 K	5712.7	39 W	80	13.30
	105-0083-70	LED-36/36W / 350 mA - 4000 K	6384.8	39 W	70	13.30
	105-0084	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	9273.9	79 W	80	13.30
	105-0084-70	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	10553.1	79 W	70	13.30
	105-0085	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	9913.5	79 W	80	13.30
	105-0085-70	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	11192.7	79 W	70	13.30
	105-0086	LED-36/108W / 1050 mA - 3000 K	13644.5	115 W	80	13.30
	105-0086-70	LED-36/108W / 1050 mA - 3000 K	15548.3	115 W	70	13.30
	105-0087	LED-36/108W / 1050 mA - 4000 K	14279.1	115 W	80	13.30
	105-0087-70	LED-36/108W / 1050 mA - 4000 K	16183	115 W	70	13.30
	105-0244	LED-36/36W / 350 mA - 2700 K	4872.6	39 W	80	13.30
	105-0244-70	LED-36/36W / 350 mA - 2700 K	5208.7	39 W	70	13.30
	105-0245	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	8634.3	79 W	80	13.30
	105-0245-70	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	9273.9	79 W	70	13.30
	105-0246	LED-36/108W / 1050 mA - 2700 K	13009.8	115 W	80	13.30
	105-0246-70	LED-36/108W / 1050 mA - 2700 K	14913.7	115 W	70	13.30
symmetrisch, entblendet [C50]	105-0076	LED-36/36W / 350 mA - 3000 K	5266.2	39 W	80	13.30
	105-0076-70	LED-36/36W / 350 mA - 3000 K	6115.6	39 W	70	13.30
	105-0077	LED-36/36W / 350 mA - 4000 K	5775.9	39 W	80	13.30
_	105-0077-70	LED-36/36W / 350 mA - 4000 K	6455.4	39 W	70	13.30
	105-0078	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	9376.7	79 W	80	13.30
	105-0078-70	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	10670	79 W	70	13.30
	105-0079	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	10023.3	79 W	80	13.30
	105-0079-70	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	11316.7	79 W	70	13.30
	105-0080	LED-36/108W / 1050 mA - 3000 K	14032.3	115 W	80	13.30
	105-0080-70	LED-36/108W / 1050 mA - 3000 K	15990.3	115 W	70	13.30
	105-0081	LED-36/108W / 1050 mA - 4000 K	14685	115 W	80	13.30
	105-0081-70	LED-36/108W / 1050 mA - 4000 K	16643	115 W	70	13.30
	105-0241	LED-36/36W / 350 mA - 2700 K	4926.5	39 W	80	13.30
	105-0241-70	LED-36/36W / 350 mA - 2700 K	5266.2	39 W	70	13.30
	105-0242	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	8730	79 W	80	13.30
	105-0242-70	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	9376.7	79 W	70	13.30

#### CFT540 LED



Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes- sungslicht- strom	Bemes- sungsleis- tung	CRI	Gewicht (kg)
	105-0243	LED-36/108W / 1050 mA - 2700 K	13379.7	115 W	80	13.30
	105-0243-70	LED-36/108W / 1050 mA - 2700 K	15337.7	115 W	70	13.30





## **Steuerung**

#### **Eco Step Dim® Basic**

Beschreibung	Artikelnummer
Eco Step Dim® Basic LED	430-0001

#### **Eco Step Dim® Advanced**

Beschreibung	Artikelnummer
Eco Step Dim® Advanced LED	430-0002

#### **R2C** Ready to Connect

Beschreibung	Artikelnummer
R2C Ready to Connect (oben)	430-0019

#### Wild-Light Eco Step Dim® Advanced

Beschreibung	Artikelnummer	Weitere Informationen
Wild-Light Eco Step Dim <sup>®</sup> Advanced	430-0034	Vollautomatische autonome Dimmvoreinstellung, ohne zusätzlichen Installationsaufwand. Beispiel: Nach Sonnenuntergang starten die Leuchten mit warmem Weiß (3000 K von z.B 20:00 bis 22:00 Uhr). In der Mitte der Nacht wird auf biodiversitätsfreundliches Licht, reduziert (2200 K von z.B. 22:00 bis 06:00 Uhr). Am frühen Morgen wird wieder auf warmes Weiß zurückgekehrt (3000 K von z.B. 06:00 bis 07:00 Uhr).  Dies ist die am einfachsten zu realisierende Lösung, ein tierfreundliches Beleuchtungs-Szenario zu schaffen, da keine zusätzlichen Installationen oder externe Steuerungen benötigt werden. Alle Voreinstellungen werden in den zwei LED-Treibern vorgenommen. Die Dimmwerte werden, schon während der Produktion der Leuchten, im Treiber abgespeichert. Eine optionale Verknüpfung mit Sonnenaufgang- und Unterganszeiten kann eine zusätzliche Optimierung bedeuten. Eine kundenspezifische Konfiguration ist möglich.  Die Einstellungen können, jederzeit, direkt am LED-Treiber verändert werden (NFC). Das notwendige Werkzeug ist standardisiert und kann optional über WE-EF bezogen werden.
Wild-Light Motion	430-0035	





# **Citygrid Motion On Pole**

Beschreibung	Artikelnummer	Weitere Informationen
Citygrid Motion - Einstiegs-Paket	420-0011	Citygrid Motion. Das All-in-One Gerät, das vorhandene Leuchten in ein intelligentes Lichtsystem verwandeln kann.
		Einstiegs-Paket WE-EF liefert und konfiguriert Leuchten und Citygrid System einmalig ab Werk bzw. am Einsatzort. Neukonfiguration als Service abrufbar (kostenpflichtig). Gateway/App nicht inbegriffen.
		Anwendungen: Kommunale Einzelprojekte, Insellösungen und Feldversuche für Smart Lighting, z.B. einzelne Straßen, Wege oder Plätze. Halböffentliche oder private Projekte, z.B. Firmengelände, Parkplatz.





Beschreibung	Artikelnummer	Weitere Informationen
Citygrid Motion - Standalone-Paket	420-0012	Citygrid Motion On Pole Controller.
		Das All-in-One Gerät, das vorhandene Leuchten in ein intelligentes Lichtsystem verwandelr kann.
		Standalone-Paket
		Dongle & Apps inbegriffen, der Betreiber kann das Citygrid System über die Apps am Mobilgerät selbst konfigurieren, ändern, warten (am Einsatzort).
		Anwendungen: Abgegrenzte kommunale Projekte (Straßenzug, Platz, Quartier) oder privat Projekte (größere Firmengelände, Gewerbeparks), wenn qualifiziertes Personal für den Betrieb des Systems zur Verfügung steht.





Beschreibung	Artikelnummer	Weitere Informationen
Citygrid Motion - Smart-City-Paket	420-0013	Citygrid Motion On Pole Controller. Das All-in-One Gerät, das vorhandene Leuchten in ein intelligentes Lichtsystem verwandeln kann.
		Smart-City-Paket Internet-Gateway (via Mobilfunk) und Dashboard inbegriffen, Betreiber kann selbst konfigurieren, ändern, warten (per Fernzugriff). Vernetzte Smart-City-Funktionen (Daten sammeln, Fernwartung etc.).
		Anwendungen: Größere kommunale Projekte oder Feldversuche im Kontext Smart City, Betreiber verfügt über qualifiziertes Personal z.B. Stadtwerke.







# Wild-Light Citygrid Motion On Pole

Beschreibung	Artikelnummer	Weitere Informationen
Wild-Light Citygrid Motion - Einstiegs-Paket	420-1111	Citygrid Motion On Pole Controller. The Citygrid Motion On Pole Controller is the all-in-one device that can convert existing luminaires into an intelligent lighting system.
		The entry-level package: WE-EF supplies and configures luminaires and the Citygrid system once ex works or on site. Reconfiguration is available as a service (chargeable). Gateway/app not included.
		Applications: individual communal projects, isolated solutions and field trials for smart lighting, e.g. single streets, paths or squares. Semi-public or private projects, e.g. company site, car park.





Beschreibung	Artikelnummer	Weitere Informationen
Wild-Light Citygrid Motion -	420-1112	Citygrid Motion On Pole Controller für Wild-Light.
Standalone-Paket		Das All-in-One Gerät, das vorhandene Leuchten in ein intelligentes Lichtsystem verwandeln kann.
		Standalone-Paket
		Dongle & Apps inbegriffen, der Betreiber kann das Citygrid System vor Ort über die Apps am Mobilgerät selbst konfigurieren, ändern und warten. WE-EF Schulung für die Vor-Ort-Konfiguration und Änderungen. Inklusive laufenden Support für ein Jahr. Alle Änderungen außerhalb der Garantiezeit sind kostenpflichtig.
		Anwendungen: Abgegrenzte kommunale Projekte (Straßenzug, Platz, Quartier) oder private Projekte (größere Firmengelände, Gewerbeparks), wenn qualifiziertes Personal für den Betrieb des Systems zur Verfügung steht.



Beschreibung	Artikelnummer	Weitere Informationen
Wild-Light Citygrid Motion - Smart- City-Paket	420-1113	Citygrid Motion On Pole Controller für Wild-Light.  Das All-in-One Gerät, das vorhandene Leuchten in ein intelligentes Lichtsystem verwandeln kann.
		Smart-City-Paket. Cloud-System. Internet-Gateway (via Mobilfunk) und Dashboard inbegriffen. Betreiber kann per Fernzugriff selbst konfigurieren, ändern und warten. Vernetzte Smart-City-Funktionen (Daten sammeln, Fernwartung etc.). WE-EF Schulung für die Vor-Ort- Konfiguration und Änderungen. Inklusive laufenden Support für ein Jahr. Zusätzliche Lizenzierung (1 oder 20 Jahre). Alle Änderungen sind kostenpflichtig.
		Anwendungen: Größere kommunale Projekte oder Feldversuche im Kontext Smart City, Betreiber verfügt über qualifiziertes Personal z.B. Stadtwerke.

