

---





**Beschreibung**

IP67, SKI. SKII auf Anfrage. IK09. Korrosionsbeständiges Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Lineare PMMA LED Linse. 1,2 m Anschlussleitung, UV-stabilisiert und PVC frei. Die Leuchte ist fertig vorverdrahtet und muss zur Installation nicht geöffnet werden, sie ist stufenlos um 180° neigbar.

Separater LED Treiber mit DALI Interface.

## Spezifikationen

### Materialbeschreibung

Gehäuse	Korrosionsbeständiges Aluminium
Abdeckung	PMMA
Farben	 RAL9004 Signalschwarz
	 RAL9007 Graualuminium
	 RAL7016 Anthrazitgrau
	 RAL9016 Verkehrsweiß
Dichtung	Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP67
Schlagfestigkeit	IK09
Korrosionsbeständigkeit	5CE











### Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Separater LED Treiber mit DALI Interface








### Weitere Informationen

Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h
Energieeffizienzklasse	D (Lichtquelle)


Auswahl

Lichtverteilung	Farbtemperaturen	Nominal Watt
 symmetrisch linear, mediumstrahlend [LM]	 3000 K	1 W
 symmetrisch linear, engstrahlend [LE]	 4000 K	
 symmetrisch linear, extrem engstrahlend [LEE]	 2700 K	
 symmetrisch linear, breitstrahlend [LB]		
 symmetrisch linear, breitstrahlend [LB/IW]		
 symmetrisch linear, mediumstrahlend [LM/IW]		
 symmetrisch linear, engstrahlend [LE/IW]		

## Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes- sungslicht- strom	Bemes- sungsleis- tung	CRI	Gewicht (kg)
symmetrisch linear, breitstrahlend [LB/IW] 	187-0476	LED-16/10W / 225 mA - 3000 K	425.8	13 W	80	1.20
	187-0477	LED-16/10W / 225 mA - 4000 K	425.8	13 W	80	1.20
	187-0576	LED-16/10W / 225 mA - 2700 K	425.8	13 W	80	1.20
symmetrisch linear, breitstrahlend [LB] 	187-0023	LED-16/10W / 225 mA - 3000 K	957.9	13 W	80	1.20
	187-0034	LED-16/10W / 225 mA - 4000 K	957.9	13 W	80	1.20
	187-0531	LED-16/10W / 225 mA - 2700 K	957.9	13 W	80	1.20
symmetrisch linear, engstrahlend [LE/ IW] 	187-0480	LED-16/10W / 225 mA - 3000 K	556.8	13 W	80	1.20
	187-0481	LED-16/10W / 225 mA - 4000 K	556.8	13 W	80	1.20
	187-0578	LED-16/10W / 225 mA - 2700 K	556.8	13 W	80	1.20
symmetrisch linear, engstrahlend [LE] 	187-0005	LED-16/10W / 225 mA - 3000 K	1050.6	13 W	80	1.20
	187-0032	LED-16/10W / 225 mA - 4000 K	1050.6	13 W	80	1.20
	187-0532	LED-16/10W / 225 mA - 2700 K	1050.6	13 W	80	1.20
symmetrisch linear, extrem engstrahlend [LEE] 	187-0009	LED-16/10W / 225 mA - 3000 K	1203	13 W	80	1.20
	187-0033	LED-16/10W / 225 mA - 4000 K	1203	13 W	80	1.20
	187-0533	LED-16/10W / 225 mA - 2700 K	1203	13 W	80	1.20
symmetrisch linear, mediumstrahlend [LM/IW] 	187-0478	LED-16/10W / 225 mA - 3000 K	534.4	13 W	80	1.20
	187-0479	LED-16/10W / 225 mA - 4000 K	534.4	13 W	80	1.20
	187-0577	LED-16/10W / 225 mA - 2700 K	534.4	13 W	80	1.20
symmetrisch linear, mediumstrahlend [LM] 	187-0001	LED-16/10W / 225 mA - 3000 K	1070.2	13 W	80	1.20
	187-0031	LED-16/10W / 225 mA - 4000 K	1070.2	13 W	80	1.20

**Wandaufbauleuchten**

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes- sungslicht- strom	Bemes- sungsleis- tung	CRI	Gewicht (kg)
	187-0459	LED-16/10W / 225 mA - 2700 K	1024.9	13 W	80	1.20