

Beschreibung

IP67, SKI. IK09. Korrosionsbeständiges Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Lineare PMMA LED Linse. 1,2 m Anschlussleitung, UV-stabilisiert und PVC frei. Die Leuchte ist fertig vorverdrahtet und muss zur Installation nicht geöffnet werden, sie ist stufenlos um 180° neigbar. Integrierter LED Treiber mit DALI Interface. Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Ausführung mit separatem LED-Treiber auf Anfrage.

Wandaufbauleuchten

Spezifikationen

Materialbeschreibung

| | |
|-------------------------|---|
| Gehäuse | Korrosionsbeständiges Aluminium |
| Abdeckung | PMMA |
| Farben |  RAL9004 Signalschwarz  RAL9007 Graualuminium  RAL7016 Anthrazitgrau  RAL9016 Verkehrsweiß |
| Dichtung | Silikondichtung |
| Schrauben | PCS beschichtete Edelstahlschrauben |
| Schutzart | IP67 |
| Schlagfestigkeit | IK09 |
| Korrosionsbeständigkeit | 5CE |

Elektrische Beschreibung

| | |
|----------------------------|---|
| Netz | 220-240V / 50-60 Hz |
| Netzgerät / Vorschaltgerät | Integrierter LED Treiber mit DALI Interface |


Weitere Informationen

| | |
|------------------------|------------------------|
| Lebensdauer | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Energieeffizienzklasse | D (Lichtquelle) |


Wandaufbauleuchten

Auswahl


Lichtverteilung




symmetrisch linear, mediumstrahlend [LM]




symmetrisch linear, engstrahlend [LE]




symmetrisch linear, extrem engstrahlend [LEE]



symmetrisch linear, breitstrahlend [LB]



symmetrisch linear, breitstrahlend [LB/IW]



symmetrisch linear, mediumstrahlend [LM/IW]



symmetrisch linear, engstrahlend [LE/IW]

Farbtemperaturen



3000 K



4000 K








2700 K

Nominal Watt

19 W

Wandaufbauleuchten

Konfigurationen

| Lichtverteilung | Artikelnummer | Lichtquelle | Bemes- sungslicht- strom | Bemes- sungsleis- tung | CRI | Gewicht (kg) |
|--|---------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----|--------------|
| symmetrisch linear, breitstrahlend [LB/IW]  | 187-0486 | LED-32/20W / 225 mA - 3000 K | 851.5 | 23.5 W | 80 | 2.45 |
| | 187-0487 | LED-32/20W / 225 mA - 4000 K | 851.5 | 23.5 W | 80 | 2.45 |
| | 187-0581 | LED-32/20W / 225 mA - 2700 K | 851.5 | 23.5 W | 80 | 2.45 |
| symmetrisch linear, breitstrahlend [LB]  | 187-0024 | LED-32/20W / 225 mA - 3000 K | 1915.7 | 23.5 W | 80 | 2.45 |
| | 187-0038 | LED-32/20W / 225 mA - 4000 K | 1915.7 | 23.5 W | 80 | 2.45 |
| | 187-0534 | LED-32/20W / 225 mA - 2700 K | 1915.7 | 23.5 W | 80 | 2.45 |
| symmetrisch linear, engstrahlend [LE/ IW]  | 187-0490 | LED-32/20W / 225 mA - 3000 K | 1113.7 | 23.5 W | 80 | 2.45 |
| | 187-0491 | LED-32/20W / 225 mA - 4000 K | 1113.7 | 23.5 W | 80 | 2.45 |
| | 187-0583 | LED-32/20W / 225 mA - 2700 K | 1113.7 | 23.5 W | 80 | 2.45 |
| symmetrisch linear, engstrahlend [LE]  | 187-0006 | LED-32/20W / 225 mA - 3000 K | 2101.3 | 23.5 W | 80 | 2.45 |
| | 187-0036 | LED-32/20W / 225 mA - 4000 K | 2101.3 | 23.5 W | 80 | 2.45 |
| | 187-0535 | LED-32/20W / 225 mA - 2700 K | 2101.3 | 23.5 W | 80 | 2.45 |
| symmetrisch linear, extrem engstrahlend [LEE]  | 187-0010 | LED-32/20W / 225 mA - 3000 K | 2405.9 | 23.5 W | 80 | 2.45 |
| | 187-0037 | LED-32/20W / 225 mA - 4000 K | 2405.9 | 23.5 W | 80 | 2.45 |
| | 187-0536 | LED-32/20W / 225 mA - 2700 K | 2405.9 | 23.5 W | 80 | 2.45 |
| symmetrisch linear, mediumstrahlend [LM/IW]  | 187-0488 | LED-32/20W / 225 mA - 3000 K | 1068.8 | 23.5 W | 80 | 2.45 |
| | 187-0489 | LED-32/20W / 225 mA - 4000 K | 1068.8 | 23.5 W | 80 | 2.45 |
| | 187-0582 | LED-32/20W / 225 mA - 2700 K | 1068.8 | 23.5 W | 80 | 2.45 |
| symmetrisch linear, mediumstrahlend [LM]  | 187-0002 | LED-32/20W / 225 mA - 3000 K | 2140.4 | 23.5 W | 80 | 2.45 |
| | 187-0035 | LED-32/20W / 225 mA - 4000 K | 2140.4 | 23.5 W | 80 | 2.45 |

Wandaufbauleuchten

| Lichtverteilung | Artikelnummer | Lichtquelle | Bemes-sungslicht-strom | Bemes-sungsleis-tung | CRI | Gewicht (kg) |
|--|---------------|------------------------------|------------------------|----------------------|-----|--------------|
|  | 187-0460 | LED-32/20W / 225 mA - 2700 K | 2140.4 | 23.5 W | 80 | 2.45 |