

### Description

Appliques murales linéaires. Lentilles pour faisceaux extensif, médium, intensif, ultra intensif 'cut-off'.





IP67, Classe I. IK09. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Câble d'alimentation de 1.2m monté, scellé et résiné en usine. Inclinaison à 180°.

Alimentation (driver) déportée avec interface DALI. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Alimentation déportée disponible sur demande.

**Appliques murales****Spécifications****Description du matériel**

---

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	PMMA
Couleurs	 RAL9004 Noir de sécurité  RAL9007 Aluminium gris  RAL7016 Gris anthracite  RAL9016 Blanc signalisation
Joint	Joint silicone
Visserie	Visserie inox avec traitement PCS
IP	IP67
IK	IK09
Protection contre la corrosion	5CE

---

**Description électrique**

---

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique avec interface DALI

---

**Informations complémentaires**

---


Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	D

---

## Appliques murales

### Options

#### Distribution de la lumière



Linéaire médium, symétrique  
[LM]



Linéaire intensif, symétrique [LE]



Linéaire ultra intensif,  
symétrique [LEE]



Linéaire extensif, symétrique  
[LB]



Linéaire extensif, symétrique  
[LB/IW]



Linéaire médium, symétrique  
[LM/IW]



Linéaire intensif, symétrique  
[LE/IW]

#### Température de couleur



3000 K



4000 K










2700 K

#### Données en sortie de luminaire

19 W

## Appliques murales

## Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
Linéaire extensif, symétrique [LB/IW] 	187-0486	LED-32/20W / 225 mA - 3000 K	851.5	23.5 W	80	2.45
	187-0487	LED-32/20W / 225 mA - 4000 K	851.5	23.5 W	80	2.45
	187-0581	LED-32/20W / 225 mA - 2700 K	851.5	23.5 W	80	2.45
Linéaire extensif, symétrique [LB] 	187-0024	LED-32/20W / 225 mA - 3000 K	1915.7	23.5 W	80	2.45
	187-0038	LED-32/20W / 225 mA - 4000 K	1915.7	23.5 W	80	2.45
	187-0534	LED-32/20W / 225 mA - 2700 K	1915.7	23.5 W	80	2.45
Linéaire intensif, symétrique [LE/IW] 	187-0490	LED-32/20W / 225 mA - 3000 K	1113.7	23.5 W	80	2.45
	187-0491	LED-32/20W / 225 mA - 4000 K	1113.7	23.5 W	80	2.45
	187-0583	LED-32/20W / 225 mA - 2700 K	1113.7	23.5 W	80	2.45
Linéaire intensif, symétrique [LE] 	187-0006	LED-32/20W / 225 mA - 3000 K	2101.3	23.5 W	80	2.45
	187-0036	LED-32/20W / 225 mA - 4000 K	2101.3	23.5 W	80	2.45
	187-0535	LED-32/20W / 225 mA - 2700 K	2101.3	23.5 W	80	2.45
Linéaire médium, symétrique [LM/IW] 	187-0488	LED-32/20W / 225 mA - 3000 K	1068.8	23.5 W	80	2.45
	187-0489	LED-32/20W / 225 mA - 4000 K	1068.8	23.5 W	80	2.45
	187-0582	LED-32/20W / 225 mA - 2700 K	1068.8	23.5 W	80	2.45
Linéaire médium, symétrique [LM] 	187-0002	LED-32/20W / 225 mA - 3000 K	2140.4	23.5 W	80	2.45
	187-0035	LED-32/20W / 225 mA - 4000 K	2140.4	23.5 W	80	2.45
	187-0460	LED-32/20W / 225 mA - 2700 K	2140.4	23.5 W	80	2.45
Linéaire ultra intensif, symétrique [LEE] 	187-0010	LED-32/20W / 225 mA - 3000 K	2405.9	23.5 W	80	2.45
	187-0037	LED-32/20W / 225 mA - 4000 K	2405.9	23.5 W	80	2.45
	187-0536	LED-32/20W / 225 mA - 2700 K	2405.9	23.5 W	80	2.45