





Beschreibung

IP67, SKI. IK09. Korrosionsbeständiges Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Lineare PMMA LED Linse. 1,2 m Anschlussleitung, UV-stabilisiert und PVC frei. Die Leuchte ist fertig vorverdrahtet und muss zur Installation nicht geöffnet werden, sie ist stufenlos um 180° neigbar. Integrierter LED Treiber mit DALI Interface.

Ausführung mit separatem LED-Treiber auf Anfrage.

Wandaufbauleuchten**Spezifikationen****Materialbeschreibung**

Gehäuse	Korrosionsbeständiges Aluminium
Abdeckung	PMMA
Farben	 RAL9004 Signalschwarz  RAL9007 Graualuminium  RAL7016 Anthrazitgrau  RAL9016 Verkehrsweiß
Dichtung	Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP67
Schlagfestigkeit	IK09
Korrosionsbeständigkeit	5CE

Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	r LED Treiber mit DALI Interface

Weitere Informationen

Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h
Energieeffizienzklasse	D (Lichtquelle)

Auswahl**Lichtverteilung**

symmetrisch linear, mediumstrahlend [LM]



symmetrisch linear, engstrahlend [LE]



symmetrisch linear, extrem engstrahlend [LEE]



symmetrisch linear, breitstrahlend [LB]



symmetrisch linear, breitstrahlend [LB/IW]



symmetrisch linear, mediumstrahlend [LM/IW]



symmetrisch linear, engstrahlend [LE/IW]

Farbtemperaturen

3000 K



4000 K










2700 K

Nominal Watt

27 W

0 W

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes- sungslicht- strom	Bemes- sungsleis- tung	CRI	Gewicht (kg)
symmetrisch linear, breitstrahlend [LB/IW] 	187-0496	LED-48/30W / 225 mA - 3000 K	1277.3	33.5 W	80	3.25
	187-0497	LED-48/30W / 225 mA - 4000 K	1277.3	33.5 W	80	3.25
	187-0586	LED-48/30W / 225 mA - 2700 K	1277.3	33.5 W	80	3.25
symmetrisch linear, breitstrahlend [LB] 	187-0025	LED-48/30W / 225 mA - 3000 K	2873.6	33.5 W	80	3.25
	187-0042	LED-48/30W / 225 mA - 4000 K	2873.6	33.5 W	80	3.25
	187-0537	LED-48/30W / 225 mA - 2700 K	2873.6	33.5 W	80	3.25
symmetrisch linear, engstrahlend [LE/ IW] 	187-0500	LED-48/30W / 225 mA - 3000 K	1670.5	33.5 W	80	3.25
	187-0501	LED-48/30W / 225 mA - 4000 K	1670.5	33.5 W	80	3.25
	187-0588	LED-48/30W / 225 mA - 2700 K	1670.5	33.5 W	80	3.25
symmetrisch linear, engstrahlend [LE] 	187-0007	LED-48/30W / 225 mA - 3000 K	3151.9	33.5 W	80	3.25
	187-0040	LED-48/30W / 225 mA - 4000 K	3151.9	33.5 W	80	3.25
	187-0539	LED-48/30W / 225 mA - 2700 K	3151.9	33.5 W	80	3.25
symmetrisch linear, extrem engstrahlend [LEE] 	187-0011	LED-48/30W / 225 mA - 3000 K	3608.9	33.5 W	80	3.25
	187-0041	LED-48/30W / 225 mA - 4000 K	3608.9	33.5 W	80	3.25
	187-0540	LED-48/30W / 225 mA - 2700 K	3608.9	33.5 W	80	3.25
symmetrisch linear, mediumstrahlend [LM/IW] 	187-0498	LED-48/30W / 225 mA - 3000 K	1603.2	33.5 W	80	3.25
	187-0499	LED-48/30W / 225 mA - 4000 K	1603.2	33.5 W	80	3.25
	187-0587	LED-48/30W / 225 mA - 2700 K	1603.2	33.5 W	80	3.25
symmetrisch linear, mediumstrahlend [LM] 	187-0003	LED-48/30W / 225 mA - 3000 K	3210.6	33.5 W	80	3.25
	187-0039	LED-48/30W / 225 mA - 4000 K	3210.6	33.5 W	80	3.25
	187-0538	LED-48/30W / 225 mA - 2700 K	3210.6	33.5 W	80	3.25

WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Tel: +41 41 210 49 95

info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. - Erstellt am 23.11.2024

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes- sungslicht- strom	Bemes- sungsleis- tung	CRI	Gewicht (kg)
