





### Description

Appliques murales linéaires. Lentilles pour faisceaux extensif, médium, intensif, ultra intensif 'cut-off'. IP67, Classe I. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Câble d'alimentation de 1.2m monté, scellé et résiné en usine. Inclinaison à 180 °. Alimentation (driver) déportée avec interface DALI. Alimentation déportée disponible sur demande.

**Appliques murales****Spécifications****Description du matériel**

---

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	PMMA
Couleurs	 RAL9004 Noir de sécurité  RAL9007 Aluminium gris  RAL7016 Gris anthracite  RAL9016 Blanc signalisation
Joint	Joint silicone
Visserie	Visserie inox avec traitement PCS
IP	IP67
IK	IK09
Protection contre la corrosion	5CE

---

**Description électrique**

---

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique avec interface DALI


---

**Informations complémentaires**

---

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	D

---

**Appliques murales****Options****Distribution de la lumière**

Linéaire médium, symétrique  
[LM]



Linéaire intensif, symétrique [LE]



Linéaire ultra intensif,  
symétrique [LEE]



Linéaire extensif, symétrique  
[LB]



Linéaire extensif, symétrique  
[LB/IW]



Linéaire médium, symétrique  
[LM/IW]



Linéaire intensif, symétrique  
[LE/IW]

**Température de couleur**

3000 K



4000 K



2700 K








**Données en sortie de luminaire**

27 W

0 W

## Appliques murales

## Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
Linéaire extensif, symétrique [LB/IW] 	187-0496	LED-48/30W / 225 mA - 3000 K	1277.3	33.5 W	80	3.25
	187-0497	LED-48/30W / 225 mA - 4000 K	1277.3	33.5 W	80	3.25
	187-0586	LED-48/30W / 225 mA - 2700 K	1277.3	33.5 W	80	3.25
Linéaire extensif, symétrique [LB] 	187-0025	LED-48/30W / 225 mA - 3000 K	2873.6	33.5 W	80	3.25
	187-0042	LED-48/30W / 225 mA - 4000 K	2873.6	33.5 W	80	3.25
	187-0537	LED-48/30W / 225 mA - 2700 K	2873.6	33.5 W	80	3.25
Linéaire intensif, symétrique [LE/IW] 	187-0500	LED-48/30W / 225 mA - 3000 K	1670.5	33.5 W	80	3.25
	187-0501	LED-48/30W / 225 mA - 4000 K	1670.5	33.5 W	80	3.25
	187-0588	LED-48/30W / 225 mA - 2700 K	1670.5	33.5 W	80	3.25
Linéaire intensif, symétrique [LE] 	187-0007	LED-48/30W / 225 mA - 3000 K	3151.9	33.5 W	80	3.25
	187-0040	LED-48/30W / 225 mA - 4000 K	3151.9	33.5 W	80	3.25
	187-0539	LED-48/30W / 225 mA - 2700 K	3151.9	33.5 W	80	3.25
Linéaire médium, symétrique [LM/IW] 	187-0498	LED-48/30W / 225 mA - 3000 K	1603.2	33.5 W	80	3.25
	187-0499	LED-48/30W / 225 mA - 4000 K	1603.2	33.5 W	80	3.25
	187-0587	LED-48/30W / 225 mA - 2700 K	1603.2	33.5 W	80	3.25
Linéaire médium, symétrique [LM] 	187-0003	LED-48/30W / 225 mA - 3000 K	3210.6	33.5 W	80	3.25
	187-0039	LED-48/30W / 225 mA - 4000 K	3210.6	33.5 W	80	3.25
	187-0538	LED-48/30W / 225 mA - 2700 K	3210.6	33.5 W	80	3.25
Linéaire ultra intensif, symétrique [LEE] 	187-0011	LED-48/30W / 225 mA - 3000 K	3608.9	33.5 W	80	3.25
	187-0041	LED-48/30W / 225 mA - 4000 K	3608.9	33.5 W	80	3.25
	187-0540	LED-48/30W / 225 mA - 2700 K	3608.9	33.5 W	80	3.25