

### Description

IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Lentilles LED en PMMA. Version en 2200K disponible sauf pour la photométrie [A20]. À préciser lors de la demande de devis.

**Projecteurs****Spécifications****Description du matériel**

---

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Vissserie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

---

**Description électrique**

---

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique

---

**Informations complémentaires**

---


Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

---

## Projecteurs

## Options

## Types photométries



faisceau symétrique, médium [M]



faisceau symétrique, ultra intensif [EE]



faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES]



wallwash

## Température de couleur



3000 K



4000 K






2700 K

## Données en sortie de luminaire

8 W

## Projecteurs

## Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
faisceau symétrique, médium [M]	145-0309	LED-3/6W / 700 mA - 2700 K	648.3	7.5 W	80	1.60
	145-9791	LED-3/6W / 700 mA - 3000 K	696.3	7.5 W	80	1.60
	145-9795	LED-3/6W / 700 mA - 4000 K	744.3	7.5 W	80	1.60
faisceau symétrique, ultra intensif [EE]	145-9792	LED-3/6W / 700 mA - 3000 K	650.7	7.5 W	80	1.60
	145-9796	LED-3/6W / 700 mA - 4000 K	695.6	7.5 W	80	1.60
faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES]	145-9793	LED-3/6W / 700 mA - 3000 K	700.7	7.5 W	80	1.60
	145-9797	LED-3/6W / 700 mA - 4000 K	749	7.5 W	80	1.60
wallwash	145-0235	LED-3/6W / 700 mA - 3000 K	458.2	7.5 W	80	1.60
	145-0236	LED-3/6W / 700 mA - 4000 K	489.7	7.5 W	80	1.60


## WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44  
 info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>


Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 19/01/2026

**Projecteurs****Accessoires d'installation****Piquet à planter EF**

Description	Code produit	H1	Poids (kg)
Piquet à planter EF1-2/M5 (FLD100)	145-9196	270	1.00

**Socle de montage EM**

Description	Code produit	D1	D2	H1	M1	Poids (kg)
EM1-2/M5 socle de montage	145-9200	160	130	200	9	1.10




## Projecteurs

## Accessoires Optiques


## Visière

Description	Code produit	A	C1
Visière ES	145-9831	53	91



## Canon anti-éblouissement


Description	Code produit	A	C1
Canon anti-éblouissement ET	145-9832	53	91



**Projecteurs****Lentille ovalisante**

---

Description	Code produit	C1	H1
Lentille IO-180	145-9835	69	69

**Lentille e'largissante**

---

Description	Code produit	C1	H1
Lentille IO-360	145-9836	69	69

