

Description

IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Lentilles LED en PMMA. Version en 2200K disponible sauf pour la photométrie [A20]. À préciser lors de la demande de devis.

Spécifications**Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

Options

Types photométriques



faisceau symétrique, médium [M]



faisceau symétrique, ultra intensif [EE]



faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES]



wallwash

Température de couleur



3000 K



4000 K







2700 K

Données en sortie de luminaire


8 W

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
faisceau symétrique, médium [M] 	145-0309	LED-3/6W / 700 mA - 2700 K	648.3	7.5 W	80	1.60
	145-9791	LED-3/6W / 700 mA - 3000 K	696.3	7.5 W	80	1.60
	145-9795	LED-3/6W / 700 mA - 4000 K	744.3	7.5 W	80	1.60
faisceau symétrique, ultra intensif [EE] 	145-0310	LED-3/6W / 700 mA - 2700 K	605.8	7.5 W	80	1.60
	145-9792	LED-3/6W / 700 mA - 3000 K	650.7	7.5 W	80	1.60
	145-9796	LED-3/6W / 700 mA - 4000 K	695.6	7.5 W	80	1.60
faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES] 	145-0311	LED-3/6W / 700 mA - 2700 K	652.3	7.5 W	80	1.60
	145-9793	LED-3/6W / 700 mA - 3000 K	700.7	7.5 W	80	1.60
	145-9797	LED-3/6W / 700 mA - 4000 K	749	7.5 W	80	1.60
wallwash 	145-0235	LED-3/6W / 700 mA - 3000 K	458.2	7.5 W	80	1.60
	145-0236	LED-3/6W / 700 mA - 4000 K	489.7	7.5 W	80	1.60

Accessoires d'installation**Piquet à planter EF**


Description	Code produit	H1	Poids (kg)
Piquet à planter EF1-2/M5 (FLD100)	145-9196	270	1.00



Accessoires Optiques


Visière

Description	Code produit	A	C1
Visière ES	145-9831	53	91



Canon anti-éblouissement

Description	Code produit	A	C1
Canon anti-éblouissement ET	145-9832	53	91



Lentille ovalisante

WE-EF LUMIERE


ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024


Projecteurs

Description	Code produit	C1	H1
Lentille IO-180	145-9835	69	69



Lentille e'largissante

Description	Code produit	C1	H1
Lentille IO-360	145-9836	69	69



FLD111 LED

Projecteurs

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce

Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com

<https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.

Généré le 23/10/2024