FLD111 LED

Projecteurs



Description

IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Lentilles LED en PMMA. Version en 2200K disponible sauf pour la photométrie [A20]. À préciser lors de la demande de devis.

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	RAL9004 Noir de sécurité RAL9007 Aluminium gris RAL7016 Gris anthracite RAL9016 Blanc signalisation
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recovrement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

Options

Distribution de la lumière

faisceau symétrique, médium [M]

faisceau symétrique, ultra intensif [EE]

faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES]

wallwash

Température de couleur

3000 K

4000 K

2700 K

Données en sortie de luminaire

8 W

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
faisceau symétrique, médium [M]	145-0309	LED-3/6W / 700 mA - 2700 K	648.3	7.5 W	80	1.60
	145-9791	LED-3/6W / 700 mA - 3000 K	696.3	7.5 W	80	1.60
	145-9795	LED-3/6W / 700 mA - 4000 K	744.3	7.5 W	80	1.60
faisceau symétrique, ultra intensif [EE] 	145-9792	LED-3/6W / 700 mA - 3000 K	650.7	7.5 W	80	1.60
	145-9796	LED-3/6W / 700 mA - 4000 K	695.6	7.5 W	80	1.60
faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES]	145-9793	LED-3/6W / 700 mA - 3000 K	700.7	7.5 W	80	1.60
	145-9797	LED-3/6W / 700 mA - 4000 K	749	7.5 W	80	1.60
wallwash 	145-0235	LED-3/6W / 700 mA - 3000 K	458.2	7.5 W	80	1.60
	145-0236	LED-3/6W / 700 mA - 4000 K	489.7	7.5 W	80	1.60

Accessoires d'installation

Piquet à planter EF

Description	Référence	H1	Poids (kg)
Piquet à planter EF1-2/M5 (FLD100)	145-9196	270	1.00



Socle de montage EM

Description	Référence	D1	D2	H1	M1	Poids (kg)
EM1-2/M5 socle de montage	145-9200	160	130	200	9	1.10



Accessoires Optiques

Visière

Description	Référence	A	C1
Visière ES	145-9831	53	91



Canon anti-éblouissement

Description	Référence	A	C1
Canon anti-éblouissement ET	145-9832	53	91



Lentille ovalisante

Description	Référence	C1	H1
Lentille IO-180	145-9835	69	69



Lentille e'largissante

Description	Référence	C1	H1
Lentille IO-360	145-9836	69	69