


Appliques murales**Description**

Appliques murales linéaires. Lentilles pour faisceaux extensif, médium, intensif, ultra intensif 'cut-off'. IP67, Classe I. IK09. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Câble d'alimentation de 1.2m monté, scellé et résiné en usine. Inclinable à 180 °. Alimentation (driver) déportée avec interface DALI. Alimentation déportée disponible sur demande.

Appliques murales

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	PMMA
Couleurs	 RAL9004 Noir de sécurité  RAL9007 Aluminium gris  RAL7016 Gris anthracite  RAL9016 Blanc signalisation
Joint	Joint silicone
Vissérie	Vissérie inox avec traitement PCS
IP	IP67
IK	IK09
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique avec interface DALI


Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	D


Appliques murales

Options

Distribution de la lumière



Linéaire moyen, symétrique [LM]



Linéaire intense, symétrique [LE]




Linéaire ultra intense, symétrique [LEE]



Linéaire étendu, symétrique [LB]



Linéaire étendu, symétrique [LB/IW]



Linéaire moyen, symétrique [LM/IW]



Linéaire intense, symétrique [LE/IW]

Température de couleur



3000 K



4000 K







2700 K

Données en sortie de luminaire

43 W

Appliques murales

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
Linéaire extensif, symétrique [LB/IW]	187-0516	LED-80/50W / 225 mA - 3000 K	2128.8	55 W	80	4.75
	187-0517	LED-80/50W / 225 mA - 4000 K	2128.8	55 W	80	4.75
	187-0596	LED-80/50W / 225 mA - 2700 K	2128.8	55 W	80	4.75
Linéaire extensif, symétrique [LB]	187-0027	LED-80/50W / 225 mA - 3000 K	4789.4	55 W	80	4.75
	187-0047	LED-80/50W / 225 mA - 4000 K	4789.4	55 W	80	4.75
	187-0545	LED-80/50W / 225 mA - 2700 K	4789.4	55 W	80	4.75
Linéaire intensif, symétrique [LE/IW]	187-0520	LED-80/50W / 225 mA - 3000 K	2784.2	55 W	80	4.75
	187-0521	LED-80/50W / 225 mA - 4000 K	2784.2	55 W	80	4.75
	187-0598	LED-80/50W / 225 mA - 2700 K	2784.2	55 W	80	4.75
Linéaire intensif, symétrique [LE]	187-0029	LED-80/50W / 225 mA - 3000 K	5253.2	55 W	80	4.75
	187-0049	LED-80/50W / 225 mA - 4000 K	5253.2	55 W	80	4.75
	187-0547	LED-80/50W / 225 mA - 2700 K	5253.2	55 W	80	4.75
Linéaire moyen, symétrique [LM/ IW]	187-0518	LED-80/50W / 225 mA - 3000 K	2672	55 W	80	4.75
	187-0519	LED-80/50W / 225 mA - 4000 K	2672	55 W	80	4.75
	187-0597	LED-80/50W / 225 mA - 2700 K	2672	55 W	80	4.75
Linéaire moyen, symétrique [LM]	187-0028	LED-80/50W / 225 mA - 3000 K	5350.9	55 W	80	4.75
	187-0048	LED-80/50W / 225 mA - 4000 K	5350.9	55 W	80	4.75
	187-0546	LED-80/50W / 225 mA - 2700 K	5350.9	55 W	80	4.75
Linéaire ultra intensif, symétrique [LEE]	187-0030	LED-80/50W / 225 mA - 3000 K	6014.9	55 W	80	4.75
	187-0050	LED-80/50W / 225 mA - 4000 K	6014.9	55 W	80	4.75
	187-0548	LED-80/50W / 225 mA - 2700 K	6014.9	55 W	80	4.75