




**Beschreibung**

IP65, SKI. SKII auf Anfrage. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. Silikondichtung. Sicherheitsglas, abklappbar. Rahmen mit Sicherungsscharnier. Zwei Kabeleinführungen. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Gimbal, 355° dreh- und 30° schwenkbar. Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Ein internes optisches Zubehör möglich.

Deckenleuchten**Spezifikationen****Materialbeschreibung**

Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss
Abdeckung	Sicherheitsglas, abklappbar
Farben	 RAL9004 Signalschwarz  RAL9006 Weißaluminium  RAL9007 Graualuminium  RAL7016 Anthrazitgrau  RAL9016 Verkehrsweiß
Dichtung	Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK07
Korrosionsbeständigkeit	5CE

Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Standard. Variante mit DALI erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.
Überspannungsschutz	6/6 kV

Weitere Informationen

Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h
Energieeffizienzklasse	C-D (Lichtquelle)

Auswahl

Lichtverteilung



symmetrisch breitstrahlend [B]



symmetrisch mediumstrahlend [M]



symmetrisch extrem engstrahlend [EE]



symmetrisch extrem engstrahlend, 'sharp cut-off' [EES]



wallwash [A20]

Farbtemperaturen



3000 K



4000 K



2700 K

Nominal Watt

21 W

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes- sungslicht- strom	Bemes- sungsleis- tung	CRI	Gewicht (kg)
symmetrisch breitstrahlend [B] 	134-1596	LED-12/18W / 500 mA - 3000 K	1997.5	21 W	80	8.50
	134-1597	LED-12/18W / 500 mA - 4000 K	2136.8	21 W	80	8.50
	134-1944	LED-12/18W / 500 mA - 2700 K	1858.1	21 W	80	8.50
symmetrisch extrem engstrahlend [EE] 	134-1602	LED-12/18W / 500 mA - 3000 K	2137.9	21 W	80	8.50
	134-1603	LED-12/18W / 500 mA - 4000 K	2287	21 W	80	8.50
	134-1946	LED-12/18W / 500 mA - 2700 K	1988.7	21 W	80	8.50
symmetrisch extrem engstrahlend, 'sharp cut-off' [EES] 	134-1605	LED-12/18W / 500 mA - 3000 K	2388.2	21 W	80	8.50
	134-1606	LED-12/18W / 500 mA - 4000 K	2554.9	21 W	80	8.50
	134-1947	LED-12/18W / 500 mA - 2700 K	2221.6	21 W	80	8.50
symmetrisch mediumstrahlend [M] 	134-1598	LED-12/18W / 500 mA - 3000 K	2241.6	21 W	80	8.50
	134-1599	LED-12/18W / 500 mA - 4000 K	2398	21 W	80	8.50
	134-1945	LED-12/18W / 500 mA - 2700 K	2085.2	21 W	80	8.50
wallwash [A20] 	134-1600	LED-12/18W / 500 mA - 3000 K	1798.6	21 W	80	8.50
	134-1601	LED-12/18W / 500 mA - 4000 K	1924	21 W	80	8.50
	134-1948	LED-12/18W / 500 mA - 2700 K	1673.1	21 W	80	8.50

Steuerung


DALI interface

Beschreibung	Artikelnummer	C
DALI interface	430-0013	90

Optisches Zubehör

Wabenblende

Beschreibung	Artikelnummer	C1
IW-DAC/DOC240-GB LED	134-1449	98



C1