


Colonnes d' éclairage**Description**

IP44. Classe I. IK10. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Vasque en polycarbonate. Lentille diffusante 360° LED (3 x 120°).

Livrée pré-câblée, avec porte de visite.

Colonnes d' éclairage**Spécifications****Description du matériel**


Corps	Corps en fonte d'aluminium
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone
Visserie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP44
IK	IK10
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique


Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique
Power factor	> 0.9

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L70B50 > 50000h
Classe d'efficacité énergétique	B-C

Colonnes d' éclairage**Options****Types photométries**

émission trois faces

Température de couleur

3000 K

4000 K

Données en sortie de luminaire

0 W

Colonnes d' éclairage**Configurations**

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
émission trois faces	116-0208	LED-FT-37W / 1050 mA - 3000 K	2546.5	42 W	80	32.60
	116-0209	LED-FT-37W / 1050 mA - 4000 K	2656.2	42 W	80	32.60

