

Description

IP44. Classe I. IK10. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Vasque en polycarbonate. Lentille diffusante 360° LED (3 x 120°).

Livrée pré-câblée, avec porte de visite.

Colonnes d'éclairage

Spécifications

Description du matériel

Corps en fonte d'aluminium

Couleurs Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents

Joint Joint silicone

Visserie PCS Inox avec recovrement polymère

IP IP44
IK IK10
Protection contre la 5CE

.

corrosion

Description électrique

Alimentation 220-240V / 50-60 Hz

électrique

Driver électronique

Power factor > 0.9

Informations complémentaires

Durée de vie Ta=25° L70B50 > 50000h

B-C

Classe d'efficacité


énergétique



Colonnes d'éclairage

Options Types photométries





Température de couleur Données en sortie de luminaire

0 W

LSP444 LED-FT



Colonnes d'éclairage

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated Iumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
émission trois faces +	116-0208	LED-FT-37W / 1050 mA - 3000 K	2546.5	42 W	80	32.60
	116-0209	LED-FT-37W / 1050 mA - 4000 K	2656.2	42 W	80	32.60