






Beschreibung

IP67, SKI. IK07. Nicht rostender Edelstahl, PCS beschichtete Edelstahlschrauben. Leuchtenkopf mit 30° Neigung aus korrosionsbeständigem AlSi-Guss reduziert die Blendung für Fußgänger und verhindert die Verschmutzung durch z.B. Insekten und Laub. 5CE Korrosionsschutz. Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Vergossene und angeschlossene 1,5 m lange Anschlussleitung mit Knickschutz, PVC frei.

Für die Montage wird ein Einbautopf benötigt, separat zu bestellen.

Spezifikationen**Materialbeschreibung**

Gehäuse	Edelstahl. Leuchtenkopf aus korrosionsbeständigem AISi-Guss
Abdeckung	Sicherheitsglas
Farben	 RAL9004 Signalschwarz  RAL9006 Weißaluminium  RAL9007 Graualuminium  RAL7016 Anthrazitgrau  RAL9016 Verkehrsweiß
Dichtung	Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP67
Schlagfestigkeit	IK07
Korrosionsbeständigkeit	5CE

Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Eingebaute elektronische Betriebsgeräte
Leistungsfaktor	> 0,9
Überspannungsschutz	6/6 kV

Weitere Informationen

Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h
Energieeffizienzklasse	C-D (Lichtquelle)

ESC140 LED

Bodeneinbauleuchten

we-ef

Auswahl

Lichtverteilung



symmetrisch mediumstrahlend [M]



symmetrisch extrem engstrahlend [EE]



symmetrisch extrem engstrahlend, 'sharp cut-off' [EES]

Farbtemperaturen



3000 K



4000 K






2700 K

Nominal Watt

0 W

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes- sungslicht- strom	Bemes- sungsleis- tung	CRI	Gewicht (kg)
symmetrisch extrem engstrahlend [EE] 	185-3084	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	2596.9	26.5 W	80	10.40
	185-3085	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	2848.3	26.5 W	80	10.40
	185-3533	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	2429.4	26.5 W	80	10.40
symmetrisch extrem engstrahlend, 'sharp cut-off' [EES] 	185-3086	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	2731.3	26.5 W	80	10.40
	185-3087	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	2995.6	26.5 W	80	10.40
	185-3534	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	2555.1	26.5 W	80	10.40
symmetrisch mediumstrahlend [M] 	185-3003	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	2530.6	26.5 W	80	10.40
	185-3083	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	2775.5	26.5 W	80	10.40
	185-3376	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	2367.3	26.5 W	80	10.40

ESC140 LED
Bodeneinbauleuchten

WE-EF LEUCHTEN GmbH

Töpinger Straße 16, 29646 Bispingen, Germany
Tel: +49 5194 909-0

info.germany@we-ef.com
<https://we-ef.com/de>

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Erstellt am 23.10.2024