

Beschreibung

IP67, SKI. IK07. Nicht rostender Edelstahl, PCS beschichtete Edelstahlschrauben. Leuchtenkopf mit 30° Neigung aus korrosionsbeständigem AlSi-Guss reduziert die Blendung für Fußgänger und verhindert die Verschmutzung durch z.B. Insekten und Laub. 5CE Korrosionsschutz. Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Vergossene und angeschlossene 1,5 m lange Anschlussleitung mit Knickschutz, PVC frei.

Für die Montage wird ein Einbautopf benötigt, separat zu bestellen.



Spezifikationen Materialbeschreibung

Gehäuse Edelstahl. Leuchtenkopf aus korrosionsbeständigem AlSi-Guss

Abdeckung Sicherheitsglas

Farben RAL9004 Signalschwarz

RAL9007 Graualuminium
RAL7016 Anthrazitgrau

RAL9016 Verkehrsweiß

Dichtung Silikondichtung

Schrauben PCS beschichtete Edelstahlschrauben

Schutzart IP67 Schlagfestigkeit IK07 Korrosionsbeständigkeit 5CE

Elektrische Beschreibung

Netzgerät / Eingebaute elektronische Betriebsgeräte

Vorschaltgerät

Weitere Informationen

Lebensdauer Ta=25° L90B10 > 90000h

Energieeffizienzklasse C-D (Lichtquelle)



Auswahl Lichtverteilung



symmetrisch mediumstrahlend [M]



symmetrisch extrem engstrahlend [EE]



symmetrisch extrem engstrahlend, 'sharp cut-off' [EES]



2700 K



Konfigurationen


Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes- sungslicht- strom	Bemes- sungsleis- tung	CRI	Gewicht (kg)
symmetrisch extrem engstrahlend [EE]	185-3084	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	2596.9	26.5 W	80	10.40
	185-3085	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	2848.3	26.5 W	80	10.40
	185-3533	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	2429.4	26.5 W	80	10.40
symmetrisch extrem engstrahlend, 'sharp cut-off' [EES]	185-3086	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	2731.3	26.5 W	80	10.40
	185-3087	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	2995.6	26.5 W	80	10.40
	185-3534	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	2555.1	26.5 W	80	10.40
symmetrisch mediumstrahlend [M]	185-3003	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	2530.6	26.5 W	80	10.40
	185-3083	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	2775.5	26.5 W	80	10.40
	185-3376	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	2367.3	26.5 W	80	10.40



Montagezubehör

Bodeneinbautopf

Beschreibung	Artikelnummer	D1	D2	H1	Gewicht (kg)	D	Н
Einbautopf, Kunststoff	185-0323	300	325	420	2.50	300/325	420



Montageabdeckung

Beschreibung	Artikelnummer	C1	
Montageabdeckung BE	185-0326	300	





Elektrisches Zubehör

Verbindungsmuffe

Beschreibung	Artikelnummer	C1	M1	M2
Verbindungsmuffe SJB130	185-1624	146	Ø 10	Ø 12 - 19

