





Beschreibung

IP67, SKI. IK07. Nicht rostender Edelstahl, PCS beschichtete Edelstahlschrauben. Leuchtenkopf mit 30° Neigung aus korrosionsbeständigem AlSi-Guss reduziert die Blendung für Fußgänger und verhindert die Verschmutzung durch z.B. Insekten und Laub. 5CE Korrosionsschutz. Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Vergossene und angeschlossene 1,5 m lange Anschlussleitung mit Knickschutz, PVC frei.

Für die Montage wird ein Einbautopf benötigt, separat zu bestellen.

Spezifikationen**Materialbeschreibung**

Gehäuse	Edelstahl. Leuchtenkopf aus korrosionsbeständigem AISi-Guss
Abdeckung	Sicherheitsglas
Farben	 RAL9004 Signalschwarz  RAL9007 Graualuminium  RAL7016 Anthrazitgrau  RAL9016 Verkehrsweiß
Dichtung	Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP67
Schlagfestigkeit	IK07
Korrosionsbeständigkeit	5CE

Elektrische Beschreibung

Netzgerät / Vorschaltgerät	Eingebaute elektronische Betriebsgeräte
-------------------------------	---

Weitere Informationen

Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h
Energieeffizienzklasse	C-D (Lichtquelle)

ESC140 LED

Bodeneinbauleuchten

Auswahl

Lichtverteilung



symmetrisch mediumstrahlend [M]



symmetrisch extrem engstrahlend [EE]



symmetrisch extrem engstrahlend, 'sharp cut-off' [EES]

Farbtemperaturen



3000 K



4000 K






2700 K

Nominal Watt


0 W

Konfigurationen


Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes- sungslicht- strom	Bemes- sungsleis- tung	CRI	Gewicht (kg)
symmetrisch extrem engstrahlend [EE] 	185-3084	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	2596.9	26.5 W	80	10.40
	185-3085	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	2848.3	26.5 W	80	10.40
	185-3533	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	2429.4	26.5 W	80	10.40
symmetrisch extrem engstrahlend, 'sharp cut-off' [EES] 	185-3086	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	2731.3	26.5 W	80	10.40
	185-3087	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	2995.6	26.5 W	80	10.40
	185-3534	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	2555.1	26.5 W	80	10.40
symmetrisch mediumstrahlend [M] 	185-3003	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	2530.6	26.5 W	80	10.40
	185-3083	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	2775.5	26.5 W	80	10.40
	185-3376	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	2367.3	26.5 W	80	10.40

Montagezubehör**Bodeneinbautopf**

Beschreibung	Artikelnummer	D1	D2	H1	Gewicht (kg)	D	H
Einbautopf, Kunststoff	185-0323	300	325	420	2.50	300/325	420

**Montageabdeckung**

Beschreibung	Artikelnummer	C1
Montageabdeckung BE	185-0326	300



Elektrisches Zubehör**Verbindungs-muffe**

Beschreibung	Artikelnummer	C1	M1	M2
Verbindungs-muffe SJB130	185-1624	146	Ø 10	Ø 12 - 19

