



**Description**

IP66, Classe I. Classe II sur demande. IK09. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Deux entrées de câble.

LED contrôlables par système DALI ou 1/10V en option, sur demande. Version en 2200K disponible jusqu'à 1050mA. À préciser lors de la demande de devis.

Spécifications**Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	 RAL9004 Noir de sécurité  RAL9007 Aluminium gris  RAL7016 Gris anthracite  RAL9016 Blanc signalisation
Joint	Joint silicone
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP66
IK	IK09
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Standard - version DALI disponible en option

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

Appliques murales

Options

Distribution de la lumière



symmetric, medium beam [M]



éclairage indirect, intensif [E]



faisceau asymétrique [A60]



éclairage indirect et direct,
intensif et faisceau asymétrique
[E/A60]



symmetric, medium beam up
and down [M/M]



éclairage indirect et direct,
intensif et médium [E/M]



éclairage indirect et direct,
intensif [E/E]

Température de couleur



3000 K



4000 K








2700 K

Données en sortie de luminaire

0 W

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
faisceau asymétrique [A60] 	131-0238	LED-6/18W / 1050 mA - 3000 K	1264.6	21 W	80	4.90
	131-0239	LED-6/18W / 1050 mA - 4000 K	1323.4	21 W	80	4.90
	131-0244	LED-6/26W / 1400 mA - 3000 K	1617.5	29 W	80	4.90
	131-0245	LED-6/26W / 1400 mA - 4000 K	1691	29 W	80	4.90
	131-9256	LED-6/18W / 1050 mA - 2700 K	1205.8	21 W	80	4.90
	131-9265	LED-6/26W / 1400 mA - 2700 K	1529.2	29 W	80	4.90
	131-9310	LED-6/12W / 700 mA - 2700 K	794	14.5 W	80	4.90
	131-9532	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K	852.9	14.5 W	80	4.90
	131-9536	LED-6/12W / 700 mA - 4000 K	911.7	14.5 W	80	4.90
symmetric, medium beam [M] 	131-0234	LED-6/18W / 1050 mA - 3000 K	1739.1	21 W	80	4.90
	131-0235	LED-6/18W / 1050 mA - 4000 K	1820	21 W	80	4.90
	131-0240	LED-6/26W / 1400 mA - 3000 K	2224.5	29 W	80	4.90
	131-0241	LED-6/26W / 1400 mA - 4000 K	2325.6	29 W	80	4.90
	131-9257	LED-6/18W / 1050 mA - 2700 K	1658.3	21 W	80	4.90
	131-9266	LED-6/26W / 1400 mA - 2700 K	2103.2	29 W	80	4.90
	131-9311	LED-6/12W / 700 mA - 2700 K	1092	14.5 W	80	4.90
	131-9533	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K	1172.9	14.5 W	80	4.90
	131-9537	LED-6/12W / 700 mA - 4000 K	1253.8	14.5 W	80	4.90
symmetric, medium beam up and down [M/M] 	131-9315	LED-2x6/24W / 700 mA - 2700 K	2184.4	27 W	80	4.90
	131-9543	LED-2x6/24W / 700 mA - 3000 K	2346.2	27 W	80	4.90
	131-9549	LED-2x6/24W / 700 mA - 4000 K	2508.1	27 W	80	4.90
éclairage indirect et direct, intensif [E/E] 	131-9317	LED-2x6/24W / 700 mA - 2700 K	2447.1	27 W	80	4.90
	131-9545	LED-2x6/24W / 700 mA - 3000 K	2628.4	27 W	80	4.90
	131-9551	LED-2x6/24W / 700 mA - 4000 K	2809.6	27 W	80	4.90
éclairage indirect et direct, intensif et faisceau asymétrique [E/A60] 	131-9314	LED-2x6/24W / 700 mA - 2700 K	2017.7	27 W	80	4.90
	131-9542	LED-2x6/24W / 700 mA - 3000 K	2167.2	27 W	80	4.90
	131-9548	LED-2x6/24W / 700 mA - 4000 K	2316.6	27 W	80	4.90
	131-9316	LED-2x6/24W / 700 mA - 2700 K	2315.8	27 W	80	4.90

Appliques murales

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
éclairage indirect et direct, intensif et médium [E/M]	131-9544	LED-2x6/24W / 700 mA - 3000 K	2487.3	27 W	80	4.90
	131-9550	LED-2x6/24W / 700 mA - 4000 K	2658.8	27 W	80	4.90
éclairage indirect, intensif [E]	131-0236	LED-6/18W / 1050 mA - 3000 K	1948	21 W	80	4.90
	131-0237	LED-6/18W / 1050 mA - 4000 K	2038.6	21 W	80	4.90
	131-0242	LED-6/26W / 1400 mA - 3000 K	2491.7	29 W	80	4.90
	131-0243	LED-6/26W / 1400 mA - 4000 K	2604.9	29 W	80	4.90
	131-9258	LED-6/18W / 1050 mA - 2700 K	1857.4	21 W	80	4.90
	131-9267	LED-6/26W / 1400 mA - 2700 K	2355.8	29 W	80	4.90
	131-9312	LED-6/12W / 700 mA - 2700 K	1223.2	14.5 W	80	4.90
	131-9534	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K	1313.8	14.5 W	80	4.90
	131-9538	LED-6/12W / 700 mA - 4000 K	1404.4	14.5 W	80	4.90

Accessoires d'installation**Adaptateur pour mur et colonne**

Description	Référence	C1	D1	H1	H2	M1	Poids (kg)
CF-410/420	131-9140	83	≥ 140	220	100	6	0.60

