






### Beschreibung

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim® auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Variante mit 2200 K bis max. 1050 mA erhältlich, nicht für [EES] Version. Bei Bestellung bitte angeben.

**Spezifikationen****Materialbeschreibung**

---

Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss
Abdeckung	Sicherheitsglasscheibe
Farben	 RAL9004 Signalschwarz  RAL9006 Weißaluminium  RAL9007 Graualuminium  RAL7016 Anthrazitgrau  RAL9016 Verkehrsweiß
Dichtung	Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK07
Korrosionsbeständigkeit	5CE
Windangriffsfläche	0.090 m <sup>2</sup>

---

**Elektrische Beschreibung**

---

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Standard. Variante mit DALI erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.
Leistungsfaktor	>0,9
Überspannungsschutz	6/6 kV (optional SP10)

---

**Weitere Informationen**

---

Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h
-------------	------------------------

---

**Auswahl**

**Lichtverteilung**




symmetrisch mediumstrahlend [M]




symmetrisch engstrahlend [E]



symmetrisch extrem engstrahlend [EE]



symmetrisch breitstrahlend [B]



bandförmig extrem engstrahlend [EE]



wallwash



symmetrisch extrem engstrahlend, 'sharp cut-off' [EES]

**Farbtemperaturen**


**Nominal Watt**



3000 K

0 W

72 W



4000 K





96 W

127 W






2700 K

### Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes- sungslicht- strom	Bemes- sungslei- stung	CRI	Gewicht (kg)
bandförmig extrem engstrahlend [EE] 	139-1816+139-1855	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	5947.8	54 W	80	12.60
	139-1817+139-1855	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6358	54 W	80	12.60
	139-1822+139-1855	LED-24/72W / 1050 mA - 3000 K	8819.2	79 W	80	12.60
	139-1823+139-1855	LED-24/72W / 1050 mA - 4000 K	9229.4	79 W	80	12.60
	139-1828+139-1855	LED-24/104W / 1400 mA - 3000 K	10850.7	106 W	80	12.60
	139-1829+139-1855	LED-24/104W / 1400 mA - 4000 K	11343.9	106 W	80	12.60
	139-2265+139-1855	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5537.7	54 W	80	12.60
	139-2272+139-1855	LED-24/72W / 1050 mA - 2700 K	8409	79 W	80	12.60
	139-2278+139-1855	LED-24/104W / 1400 mA - 2700 K	10258.8	106 W	80	12.60
symmetrisch breitstrahlend [B] 	139-1921	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	5981.4	54 W	80	12.60
	139-1922	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6393.9	54 W	80	12.60
	139-1923	LED-24/72W / 1050 mA - 3000 K	8869	79 W	80	12.60
	139-1924	LED-24/72W / 1050 mA - 4000 K	9281.5	79 W	80	12.60
	139-1925	LED-24/104W / 1400 mA - 3000 K	10960.8	106 W	80	12.60
	139-1926	LED-24/104W / 1400 mA - 4000 K	11459	106 W	80	12.60
	139-2227	LED-24/104W / 1400 mA - 2700 K	10362.9	106 W	80	12.60
	139-2249	LED-24/72W / 1050 mA - 2700 K	8456.5	79 W	80	12.60
	139-2251	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5568.9	54 W	80	12.60
	symmetrisch engstrahlend [E] 	139-1814	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	5931	54 W	80
139-1815		LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6340.1	54 W	80	12.60
139-1820		LED-24/72W / 1050 mA - 3000 K	8794.3	79 W	80	12.60
139-1821		LED-24/72W / 1050 mA - 4000 K	9203.3	79 W	80	12.60
139-1826		LED-24/104W / 1400 mA - 3000 K	10824.4	106 W	80	12.60
139-1827		LED-24/104W / 1400 mA - 4000 K	11316.5	106 W	80	12.60
139-2229		LED-24/104W / 1400 mA - 2700 K	10234	106 W	80	12.60
139-2250		LED-24/72W / 1050 mA - 2700 K	8385.2	79 W	80	12.60
139-2253		LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5522	54 W	80	12.60
symmetrisch extrem engstrahlend [EE] 		139-1816	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	6241	54 W	80
	139-1817	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6671.5	54 W	80	12.60
	139-1822	LED-24/72W / 1050 mA - 3000 K	9254	79 W	80	12.60
	139-1823	LED-24/72W / 1050 mA - 4000 K	9684.4	79 W	80	12.60
	139-1828	LED-24/104W / 1400 mA - 3000 K	11600.1	106 W	80	12.60
	139-1829	LED-24/104W / 1400 mA - 4000 K	12127.4	106 W	80	12.60
	139-2265	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5810.6	54 W	80	12.60


**Scheinwerfer symmetrisch**

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes- sungslicht- strom	Bemes- sungsleis- tung	CRI	Gewicht (kg)
symmetrisch extrem engstrahlend, 'sharp cut-off' [EES] 	139-2272	LED-24/72W / 1050 mA - 2700 K	8823.6	79 W	80	12.60
	139-2278	LED-24/104W / 1400 mA - 2700 K	10967.4	106 W	80	12.60
	139-3137	LED-48/72W / 500 mA - 2700 K	6498.9	77 W	80	12.60
	139-3138	LED-48/72W / 500 mA - 3000 K	6947.1	77 W	80	12.60
	139-3139	LED-48/72W / 500 mA - 4000 K	6947.1	77 W	80	12.60
	139-3141	LED-48/96W / 700 mA - 2700 K	8515.8	105.5 W	80	12.60
	139-3142	LED-48/96W / 700 mA - 3000 K	9188.2	105.5 W	80	12.60
	139-3143	LED-48/96W / 700 mA - 4000 K	9188.2	105.5 W	80	12.60
	139-3145	LED-48/127W / 900 mA - 2700 K	10308.7	139 W	80	12.60
	139-3146	LED-48/127W / 900 mA - 3000 K	10981	139 W	80	12.60
139-3147	LED-48/127W / 900 mA - 4000 K	10981	139 W	80	12.60	
symmetrisch mediumstrahlend [M] 	139-1812	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	6304.7	54 W	80	12.60
	139-1813	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6739.5	54 W	80	12.60
	139-1818	LED-24/72W / 1050 mA - 3000 K	9348.3	79 W	80	12.60
	139-1819	LED-24/72W / 1050 mA - 4000 K	9783.1	79 W	80	12.60
	139-1824	LED-24/104W / 1400 mA - 3000 K	11497.6	106 W	80	12.60
	139-1825	LED-24/104W / 1400 mA - 4000 K	12020.2	106 W	80	12.60
	139-2152	LED-24/72W / 1050 mA - 2700 K	8913.5	79 W	80	12.60
	139-2228	LED-24/104W / 1400 mA - 2700 K	10870.4	106 W	80	12.60
	139-2252	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5869.9	54 W	80	12.60
	wallwash 	139-1812+139-1854	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	5235.8	54 W	80
139-1813+139-1854		LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	5596.9	54 W	80	12.60
139-1818+139-1854		LED-24/72W / 1050 mA - 3000 K	7763.5	79 W	80	12.60
139-1819+139-1854		LED-24/72W / 1050 mA - 4000 K	8124.5	79 W	80	12.60
139-1824+139-1854		LED-24/104W / 1400 mA - 3000 K	9548.2	106 W	80	12.60
139-1825+139-1854		LED-24/104W / 1400 mA - 4000 K	9982.2	106 W	80	12.60
139-2152+139-1854		LED-24/72W / 1050 mA - 2700 K	7402.4	79 W	80	12.60
139-2228+139-1854		LED-24/104W / 1400 mA - 2700 K	9027.4	106 W	80	12.60
139-2252+139-1854	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	4874.7	54 W	80	12.60	

**Montagezubehör**


**Montagesockel EM**

Beschreibung	Artikelnummer	D1	D2	H1	M1	Gewicht (kg)
EM1-M16 AL	270-9038	160	130	203	9	2




**Mastaufsatztraverse TA**

Beschreibung	Artikelnummer	A	C1	D x L1	Gewicht (kg)	D x S
TA1 Mastaufsatztraverse, einfach* (Ø 76 x 200)	147-0023		130	76 x 200	1.90	76 x 200




**Scheinwerfer symmetrisch**

Beschreibung	Artikelnummer	A	C1	D x L1	Gewicht (kg)	D x S
TA2 Mastaufsatztraverse, zweifach (Ø 76 x 200)	147-0024		130	76 x 200	1.90	76 x 200




TA2-L Mastaufsatztraverse, zweifach (Ø 76 x 200)	147-0105	±90°	420	76 x 200	16.10	76 x 200
--	----------	------	-----	----------	-------	----------




## Scheinwerfer symmetrisch

Beschreibung	Artikelnummer	A	C1	D x L1	Gewicht (kg)	D x S
TA3 Mastaufsatztraverse, dreifach (Ø 89 x 200)	147-0025	±90°	650	89 x 200	17.90	89 x 200




TA4 Mastaufsatztraverse, vierfach (Ø 89 x 200)	147-0099	±90°	650	89 x 200	20.80	89 x 200
--	----------	------	-----	----------	-------	----------






**Scheinwerfer symmetrisch**

Beschreibung	Artikelnummer	A	C1	D × L1	Gewicht (kg)	D × S
TA1 Mastaufsatztraverse, einfach (Ø 108 x 200)	147-0096		130	108 x 200	7.50	108 x 200




TA2 Mastaufsatztraverse, zweifach (Ø 108 x 200)	147-0097		130	108 x 200	7.50	108 x 200
---	----------	--	-----	-----------	------	-----------




## Scheinwerfer symmetrisch

Beschreibung	Artikelnummer	A	C1	D × L1	Gewicht (kg)	D × S
TA2-L Mastaufsatztraverse, zweifach (Ø 108 x 200)	147-0148	±90°	420	108 x 200	20.20	108 x 200




TA3 Mastaufsatztraverse, dreifach (Ø 108 x 200)	147-0098	±90°	650	108 x 200	24.20	108 x 200
---	----------	------	-----	-----------	-------	-----------




**Scheinwerfer symmetrisch**

Beschreibung	Artikelnummer	A	C1	D × L1	Gewicht (kg)	D × S
TA4 Mastaufsatztraverse, vierfach (Ø 108 x 200)	147-0100	±90°	650	108 x 200	24.20	108 x 200





**Mastschelle TS**

Beschreibung	Artikelnummer	D1	Gewicht (kg)	D
TS1-2/M12 Mastschelle, einfach (Ø 76-89)	147-0543	76-89	1.40	76-89





**Scheinwerfer symmetrisch**

Beschreibung	Artikelnummer	D1	Gewicht (kg)	D
TS1-2/M12 Mastschelle, einfach (Ø 102-114)	147-0526	102-114	1.50	102-114



D1


TS1-2/M12 Mastschelle, einfach (Ø 114-133)	147-0544	114-133	1.70	114-133
--	----------	---------	------	---------




D1

**Scheinwerfer symmetrisch**

Beschreibung	Artikelnummer	D1	Gewicht (kg)	D
TS2-2/M12 Mastschelle, zweifach (Ø 76-89)	147-0545	76-89	1.40	76-89




TS2-2/M12 Mastschelle, zweifach (Ø 102-114)	147-0527	102-114	1.50	102-114
---	----------	---------	------	---------




**Scheinwerfer symmetrisch**

Beschreibung	Artikelnummer	D1	Gewicht (kg)	D
TS2-2/M12 Mastschelle, zweifach (Ø 114-133)	147-0546	114-133	1.60	114-133




**Erdstück**

Beschreibung	Artikelnummer	D1	D2	D3	D4	H1	H2	M1	Gewicht (kg)
Erdstück ESV4	300-0461	145	130	102	108	400	350	8	7.05




**Mastschelle PC**

Beschreibung	Artikelnummer	D1	Gewicht (kg)
PC2 76-89/60 Mastschelle, zweifach (Ø 76-89)	139-2703	76-89	1.00




PC1 76-89/60 Mastschelle, einfach (Ø 76-89)	139-2702	76-89	1.00
---	----------	-------	------




## Scheinwerfer symmetrisch

Beschreibung	Artikelnummer	D1	Gewicht (kg)
PC2 102-114/60 Mastschelle, zweifach (Ø 102-114)	139-2707	102-114	1.20




PC1 102-114/60 Mastschelle, einfach (Ø 102-114)	139-2706	102-114	1.20
---	----------	---------	------






**Scheinwerfer symmetrisch**

Beschreibung	Artikelnummer	D1	Gewicht (kg)
PC2 114-133/60 Mastschelle, zweifach (Ø 114-133)	139-2709	114-133	1.40




PC1 114-133/60 Mastschelle, einfach (Ø 114-133)	139-2708	114-133	1.40
---	----------	---------	------




**Scheinwerfer symmetrisch**

Beschreibung	Artikelnummer	D1	Gewicht (kg)
PC2 82-109/60 Mastschelle, zweifach (Ø 82-109)	139-2705	82-109	1.10



PC1 82-109/60 Mastschelle, einfach (Ø 82-109)	139-2704	82-109	1.10
--	----------	--------	------



**Steuerung****Eco Step Dim® Basic**

Beschreibung	Artikelnummer
Eco Step Dim® Basic LED	430-0001

**Eco Step Dim® Advanced**


Beschreibung	Artikelnummer
Eco Step Dim® Advanced LED	430-0002

**R2C Ready to Connect**


Beschreibung	Artikelnummer
R2C Ready to Connect (oben)	430-0019

**Optisches Zubehör****Streulinse allseitig**

Beschreibung	Artikelnummer	C1
IO-360-FLC240-LED	139-1856	289


**Wabenblende**

Beschreibung	Artikelnummer	C1
Wabenblende IW	139-1857	279




**Abblendtubus**

Beschreibung	Artikelnummer	A	C1
ET-FLC240-LED	139-1859	200	346




**Seitenblende**

Beschreibung	Artikelnummer	A	C1
ES-FLC240-LED	139-1858	200	346



**Wallwash Linse**

Beschreibung	Artikelnummer	Weitere Informationen	C1
IO-20-FLC240-LED	139-1854	for symmetric [M] medium beam luminaire only	289

**Streulinse bandförmig**

Beschreibung	Artikelnummer	C1
Linear spread lens IO-180	139-1855	289

