



### g 385 60 214 44 g 18 g 14 44 g 18

#### **Description**

Changement de couleurs RGBW. IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité. LED contrôlables par système DMX

Technologie sans fil DMX Wireless disponible.



### **Spécifications**

#### Description du matériel

Corps en fonte d'aluminium

Lentille Verre de sécurité

Couleurs Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents

Joint silicone CCG®

Visserie PCS Polymer Coated Stainless Steel Hardware

IP IP66
IK IK07
Protection contre la 5CE

corrosion

Surface exposée au

vent

0.116 m<sup>2</sup>

#### Description électrique

Alimentation 220-240V / 50-60 Hz

électrique

Driver DMX
Power factor > 0.9

#### Informations complémentaires

Durée de vie Ta=25° L90B10 > 90000h

Classe d'efficacité G

énergétique

## **Options**

#### **Types photométries**



faisceau symétrique, médium [M]



faisceau symétrique, intensif [E]



faisceau symétrique, extensif [B]



faisceau ovalisante, intensif [E]



wallwash

•

faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES]

### Température de couleur

RGBW/4K

#### Données en sortie de luminaire

0 W

RGBA

# Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)	
faisceau ovalisante, intensif [E]	139-1891+139-1861	LED-36/144W - RGBW/4K	9733.5	149 W	20/80	18.00	
	139-2144+139-1861	LED-36/144W - RGBA	8722.2	149 W	20	18.00	
faisceau symétrique, extensif [B]	139-1965	LED-36/144W - RGBW/4K	10133.6	149 W	20/80	18.00	
0	139-2143	LED-36/144W - RGBA	9080.7	149 W	20	18.00	
faisceau symétrique, intensif [E]	139-1891	LED-36/144W - RGBW/4K	10679.4	149 W	20/80	18.00	
•	139-2144	LED-36/144W - RGBA	9569.8	149 W	20	18.00	
faisceau symétrique, médium [M]	139-1889	LED-36/144W - RGBW/4K	10887.4	149 W	20/80	18.00	
	139-2145	LED-36/144W - RGBA	9756.2	149 W	20	18.00	
faisceau symétrique, ultra intensif,	139-2428	LED-4x18/126W - RGBW/4K	7719.9	131 W	20/80	18.00	
'cut-off' [EES] +	139-2430	LED-4x18/126W - RGBA	7641.9	131 W	20	18.00	
wallwash	139-1889+139-1860	LED-36/144W - RGBW/4K	8829.3	149 W	20/80	18.00	
	139-2145+139-1860	LED-36/144W - RGBA	7911.9	149 W	20	18.00	

# **Accessoires Optiques**

### Lentille élargissante

Description	Code produit	C1
IO-360-FLC260-LED	139-1862	332




#### Grille nid d'abeille

Description	Code produit	C1	H1		
IW-360-FLC260-LED	139-1863	324			





Description	Code produit	C1	H1
IW-FLC26_EES-CC LED	139-2434	232	209



#### Lentille ovalisante






#### Lentille rasante

Description	Code produit	C1
IO-20-FLC260-CC LED	139-1860	332



#### Canon anti-éblouissement

Description	Code produit	Α	C1
ET-FLC260-LED	139-1865	222	393




### FLC260-CC LED



#### **Projecteurs**

#### Visière

Description	Code produit	Α	C1		
ES-FLC260-LED	139-1864	222	393	 	






### **Accessoires d'installation**

### Collier pour mâts TS

Description	Code produit	D1	Poids (kg)	D	
TS1-2/M12 collier simple pour tube	147-0543	76-89	1.40	76-89	
(Ø 76-89)					




TS1-2/M12 collier simple pour tube (Ø 114-133)

147-0544

114-133 1.70


114-133







Description	Code produit	D1	Poids (kg)	D
TS2-2/M12 collier double pour tube	147-0545	76-89	1.40	76-89
(Ø 76-89)				




TS2-2/M12 colier double pour tube (Ø 114-133)

147-0546

114-133 1.60


114-133






#### Traverse pour mâts

Description	Code produit	C1	D × L1	Poids (kg)	$D \times S$
TA1 traverse simple (Ø 76 x 200)	147-0023	130	76 x 200	1.90	76 x 200




### Collier pour mâts PC

Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC2 76-89/60 collier double pour tube (Ø 76-89)	139-2703	76-89	1.00






Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC1 76-89/60 collier simple (Ø	139-2702	76-89	1.00
76-89)			




PC2 102-114/60 collier double pour tube (Ø 102-114)

139-2707


102-114 1.20








Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC1 102-114/60 collier simple (Ø	139-2706	102-114	1.20
102-114)			




PC2 114-133/60 collier double pour tube (Ø 114-133)

139-2709


114-133 1.40







Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC1 114-133/60 collier simple (Ø	139-2708	114-133	1.40
114-133)			




PC2 82-109/60 collier double pour tube (Ø 82-109)

139-2705


82-109

1.10





Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC1 82-109/60 collier simple (Ø	139-2704	82-109	1.10
82-109)			





### **Control**

#### **DMX Controller**

Description	Code produit
DMX Controller	400-0469

### **DMX Controller (smart)**

Description	Code produit	Informations complémentaires	
DMX Controller (smart)	400-0470	IP20. The Touch Panel is an untutive abd easy-to use keypad or one DMX universe. It can store	
		up to 36 scences; alternatively, via	





#### **DMX Booster Box**

Description	Code produit
DMX Booster Box	400-0474



#### **DMX Motion Sensor**

Description	Code produit	
DMX Motion Sensor	400-0478	



#### **WE-EF LUMIERE**



### **DMX Termination Plug**

Description	Code produit
DMX Termination Plug	400-0475



#### **DMX Plug and Socket**

Description	Code produit	
DMX Plug and Socket	400-0479	





#### **DMX Combination Cable**

Description	Code produit
DMX Combination Cable	400-0480



### **DMX Wireless Repeater**

Description	Code produit	
DMX Wireless Repeater	400-0477	





#### **DMX Wireless Transceiver**

Description	Code produit
DMX Wireless Transceiver	400-0476

