


Projecteurs**Description**

Projecteur LED à découpe (couteaux).

IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Circuit LED installé en usine. (Dé)montage facile sans dérégler le train optique. Deux entrées de câbles. Driver électrique séparé thermiquement, protection surtension 6/6kV intégrée.



Exkusion de l'angle du faisceau pour une configuration à 4 lentilles, 39°-48°.

Projecteurs**Spécifications****Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	 RAL9004 Noir de sécurité  RAL9007 Aluminium gris  RAL7016 Gris anthracite  RAL9016 Blanc signalisation
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.114 m ²

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Standard - version DALI disponible en option
Power factor	> 0.9
Protection contre les surtensions	6/6 kV (optional SP10)

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L70B50 > 50000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

Projecteurs**Options****Distribution de la lumière**

projecteur gobo découpe [FP] -
angle d'ouverture min



projecteur gobo découpe [FP] -
angle d'ouverture max

Température de couleur

2200 K



2700 K



3000 K




4000 K

Données en sortie de luminaire


0 W

Projecteurs**Configurations**


Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
projecteur gobo découpe [FP] - angle d'ouverture max	139-2999_max	LED-FT-36W / 850 mA - 2200 K	2201.3	39 W	80	10.80
	139-3000_max	LED-FT-48W / 1100 mA - 2200 K	2810.5	53 W	80	10.80
	139-3001_max	LED-FT-36W / 850 mA - 2700 K	2580.2	39 W	80	10.80
	139-3002_max	LED-FT-48W / 1100 mA - 2700 K	3294.3	53 W	80	10.80
	139-3003_max	LED-FT-36W / 850 mA - 3000 K	2603.2	39 W	80	10.80
	139-3004_max	LED-FT-48W / 1100 mA - 3000 K	3325	53 W	80	10.80
	139-3005_max	LED-FT-36W / 850 mA - 4000 K	2790.1	39 W	80	10.80
	139-3005_min	LED-FT-36W / 850 mA - 4000 K	3120.7	39 W	80	10.80
	139-3006_max	LED-FT-48W / 1100 mA - 4000 K	3563.1	53 W	80	10.80
projecteur gobo découpe [FP] - angle d'ouverture min	139-2999_min	LED-FT-36W / 850 mA - 2200 K	2462.2	39 W	80	10.80
	139-3000_min	LED-FT-48W / 1100 mA - 2200 K	3143.6	53 W	80	10.80
	139-3001_min	LED-FT-36W / 850 mA - 2700 K	2886	39 W	80	10.80
	139-3002_min	LED-FT-48W / 1100 mA - 2700 K	3684.7	53 W	80	10.80
	139-3003_min	LED-FT-36W / 850 mA - 3000 K	2911.7	39 W	80	10.80
	139-3004_min	LED-FT-48W / 1100 mA - 3000 K	3719.1	53 W	80	10.80
	139-3006_min	LED-FT-48W / 1100 mA - 4000 K	3985.4	53 W	80	10.80

Projecteurs**Accessoires d'installation****Socle de montage EM**

Description	Référence	D1	D2	H1	M1	Poids (kg)
EM1-M16 socle de montage	270-9038	160	130	200	9	2



**Traverse pour mâts**

Description	Référence	A	C1	D × L1	Poids (kg)	D × S
TA1 traverse simple ($\varnothing 76 \times 200$)	147-0023			130 76 x 200	1.90	76 x 200





Projecteurs

Description	Référence	A	C1	D × L1	Poids (kg)	D × S
TA1 traverse simple (\varnothing 108 x 200)	147-0096		130	108 x 200	7.50	108 x 200





TA2 traverse double (\varnothing 76 x 200)	147-0024	130	76 x 200	1.90	76 x 200
---	----------	-----	----------	------	----------





Projecteurs

Description	Référence	A	C1	D × L1	Poids (kg)	D × S
TA2 traverse double (\emptyset 108 x 200)	147-0097		130	108 x 200	7.50	108 x 200




TA2-L traverse longue orientable (\emptyset 108 x 200)	147-0148	$\pm 90^\circ$	420	108 x 200	20.20	108 x 200
---	----------	----------------	-----	-----------	-------	-----------




Projecteurs

Description	Référence	A	C1	D × L1	Poids (kg)	D × S
TA2-L traverse longue orientable ($\emptyset 76 \times 200$)	147-0105	$\pm 90^\circ$	420	76 x 200	16.10	76 x 200




TA3 traverse triple orientable ($\emptyset 89 \times 200$)	147-0025	$\pm 90^\circ$	650	89 x 200	17.90	89 x 200
--	----------	----------------	-----	----------	-------	----------




Projecteurs

Description	Référence	A	C1	D × L1	Poids (kg)	D × S
TA3 traverse triple orientable (\varnothing 108 x 200)	147-0098	$\pm 90^\circ$	650	108 x 200	24.20	108 x 200




TA4-L Traverse pour 4 projecteurs (\varnothing 89 x 200)	147-0099	$\pm 90^\circ$	650	89 x 200	20.80	89 x 200
---	----------	----------------	-----	----------	-------	----------




Projecteurs

Description	Référence	A	C1	D × L1	Poids (kg)	D × S
TA4 Traverse pour 4 projecteurs (\emptyset 108 x 200)	147-0100	$\pm 90^\circ$	650	108 x 200	24.20	108 x 200



**Collier pour mâts TS**

Description	Référence	D1	Poids (kg)	D
TS1-2/M12 collier simple pour tube (\emptyset 102-114)	147-0526	102-114	1.50	102-114





Projecteurs

Description	Référence	D1	Poids (kg)	D
TS1-2/M12 collier simple pour tube (Ø 114-133)	147-0544	114-133	1.70	114-133





TS2-2/M12 collier double pour tube (Ø 102-114)	147-0527	102-114	1.50	102-114
---	----------	---------	------	---------





Projecteurs

Description	Référence	D1	Poids (kg)	D
TS2-2/M12 collier double pour tube (Ø 76-89)	147-0545	76-89	1.40	76-89





TS2-2/M12 colier double pour tube (Ø 114-133)	147-0546	114-133	1.60	114-133
--	----------	---------	------	---------




Projecteurs

Description	Référence	D1	Poids (kg)	D
TS1-2/M12 collier simple pour tube (Ø 76-89)	147-0543	76-89	1.40	76-89



**Base à enterrer**

Description	Référence	D1	D2	D3	D4	H1	H2	M1	Poids (kg)
Base à enterrer ESV4	300-0461	145	130	60	89	400	350	8	3.83





Projecteurs**Collier pour mâts PC**

Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC1 76-89/60 collier simple (\emptyset 76-89)	139-2702	76-89	1.00





PC2 76-89/60 collier double pour tube (\emptyset 76-89)	139-2703	76-89	1.00
--	----------	-------	------





Projecteurs

Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC1 82-109/60 collier simple (\emptyset 82-109)	139-2704	82-109	1.10





PC2 82-109/60 collier double pour tube (\emptyset 82-109)	139-2705	82-109	1.10
--	----------	--------	------





Projecteurs

Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC1 102-114/60 collier simple (\varnothing 102-114)	139-2706	102-114	1.20





PC2 102-114/60 collier double pour tube (\varnothing 102-114)	139-2707	102-114	1.20
--	----------	---------	------





Projecteurs

Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC1 114-133/60 collier simple (\emptyset 144-133)	139-2708	114-133	1.40



PC2 114-133/60 collier double pour tube (\emptyset 114-133)	139-2709	114-133	1.40
--	----------	---------	------



Projecteurs**Control****Eco Step Dim® Basic**

Description	Référence
Eco Step Dim® Basic LED	430-0001

Eco Step Dim® Advanced

Description	Référence
Eco Step Dim® Advanced LED	430-0002

R2C Ready to Connect

Description	Référence
R2C Ready to Connect (top)	430-0019